

ZAŁĄCZNIK 6A												
Standard wykończenia drogerii sieci Rossmann												
Aktualizacja - styczeń 2024												
Typ - Standardowy												
	Pomieszczenie	Sala sprzedaży	Magazyn ogólny	Magazyn art. Spożywczych	Śluza	Korytarz	Pomieszczenie socjalne	Pokój rozliczeń	Sanitariaty	Szafa gospodarcza	Toaleta ogólnodostępna	
Parametry podstawowe	Funkcja	handlowa	magazynowa	magazynowa	magazynowa	komunikacyjna	socjalna	socjalna	socjalna	socjalna	socjalna	
	Dostępność	strefa otwarta	strefa zamknięta									
	Powierzchnia	> 250 m2	>15 m2	ok 6m2	9-12 m2	10-15 m2	10-15 m2	ok 6 m2	ok 3 m2	ok 1 m2	ok 4 m2	
	Wysokość użytkowa	min. 3,5m licząc od wylewki pod posadzkę do stropu, a w miejscach podciągów min. 3,3m; wysokość do sufitu podwieszanego min. 3,0m					min. 3,5m licząc od wylewki pod posadzkę do stropu, a w miejscach podciągów min. 3,3m; wysokość do sufitu podwieszanego min. 2,5m					
	Przylączy	Standardowe zapotrzebowanie na media : energia elektryczna - 38 kW, zasilanie doprowadzone do RG kablem 5x25 YKY miedzianym, zabezpieczenie 63 A; przylączy telekomunikacyjne dla usługi ISDN oraz DSL, kabel telekomunikacyjny 5-cio parowy ogrzewanie - z sieci miejskiej lub lokalnego kotła gazowego dwufunkcyjnego z zamkniętą komorą spalania, moc dobierana indywidualnie; przylączy kanalizacyjne fi 110, przylączy wody zimnej min. fi 25 z oddzielnym licznikiem umieszczonym w pomieszczeniu WC i możliwością podłączenia hydrantu fi25. Powyższe parametry mogą ulec zmianie w zależności od wielkości i charakteru lokalu.										
Architektura	strefa wejścia i zatowarowania	Płytki gres antypoślizgowe NUANCE GREY R11 30x60 cm + noski schodowe zaokrąglone NUANCE GREY R11 30x60 cm antypoślizgowe R11 lub kostka polbruk w kolorze szarym. Zewnętrzna wycieraczka metalowa z odwodnieniem o wym. min.szer. 120X gł. 100 cm, wycieraczka wewnętrzna szer. 150 cm x gł. 140 cm, wysokość 2,5 cm; wycieraczkę należy montować bezpośrednio przy drzwiach wejściowych; obramowanie wycieracek z listew kątowych aluminiowych. Wszystkie elementy strefy wejścia mają być wykonane jako bezprogowe. Montaż wycieraczki przed wejściem do lokalu po uzgodnieniu z Wynajmującym.			Strefa wejścia od zewnątrz oświetlona lampą LED podłączoną do systemu alarmowego czujką ruchu, na ścianie od strony zewnętrznej umieszczony czujnik kart, podjazd do śluzy bez progów, pochylnie zgodne z przepisami, po wyrównanym i utwardzonym terenie.							
	Ściany zewnętrzne	Ściany murowane z gazobetonu, cegiel i pustaków ceramicznych, z płyt warstwowych, tynkowana, o parametrach izolacyjnych i wytrzymałościowych określonych w Polskich Normach oraz stosownych rozporządzeniach.										
	Ściany działowe	Ściany działowe lekkie, stelaż 75 mm, podwójne obustronne oplytowanie g-k 2x12,5 mm, wypełnienie wełną mineralną grubości 75 mm; montaż przedścianek stelaż 30mm, podwójne opytwoanie g-k 2 x 12,5mm										
	Ściany- wykończenie	Tynk gipsowy maszynowy, płyta g-k na podkonstrukcji lub gładź gipsowa na tynku mineralnym. Farba zmywalna biała- producent BONDEX. W uzasadnionych przypadkach do wysokości 2,00 lamperia z farby olejnej w kolorze białym wg. RAL 9010, słupy lamperia do wysokości 170 cm z farby olejnej w kolorze RAL 9010, odbojniki aluminiowe anodowane do wys. 170 cm	Tynk gipsowy maszynowy, płyta g-k na podkonstrukcji lub gładź gipsowa na tynku mineralnym. Farba olejna jasno szara [RAL 7047, S1500-N wg NCS] - do wys. górnej krawędzi drzwi, powyżej farba zmywalna biała. Producent BONDEX. W pomieszczeniu socjalnym fartuch z glazury Opoczno Tania 20x 25 na długości szafek.					Tynk gipsowy maszynowy, płyta g-k na podkonstrukcji lub gładź gipsowa na tynku mineralnym. Farba zmywalna biała RAL 9003. Producent BONDEX.	Tynk gipsowy maszynowy, płyta g-k na podkonstrukcji lub gładź gipsowa na tynku mineralnym. Glazura biała 20x25 cm lub 35x25 cm w układzie poziomym Opoczno Tania, kładziona do górnej krawędzi drzwi wraz z ościeżnicami , powyżej farba zmywalna biała. Producent BONDEX		Tynk gipsowy maszynowy, płyta g-k na podkonstrukcji lub gładź gipsowa na tynku mineralnym. Glazura biała 20x25 cm lub 35x25 cm w układzie poziomym Opoczno Tania, kładziona do górnej krawędzi drzwi wraz z ościeżnicami , powyżej farba zmywalna biała. Producent BONDEX	
	Podłoga	Płytki gresowe 60x60 cm lub 45 x 45 cm, układane ortogonalnie, cokół wysokości 10 cm. Klej elastyczny MAPEI MAXI S1. Fuga szara MAPEI 113 elastyczna o grubości 1,5mm. Dylatacja silikonowa wykonana z silikonu Mapeil AC 112 firmy Mapei bądź listwa dylatacyjna 11,5 mm w kolorze szarym firmy Excellent.	Płytki gresowe Mount Everest 30x30 - ułożenie ortogonalne, cokół wysokości 10 cm. Klej elastyczny MAPEI MAXI S1. Fuga MAPEI kolor 113, elastyczna o grubości 2mm.									
	Sufit	Sufit podwieszany -Armstrong, płyta PRIMA SAHARA 60x - wzmocniony profil konstrukcyjny , podstawowy moduł konstrukcyjny 120x120 cm, kolor sufitu - RAL 9010 . W wybranych sklepach możliwe wstawki z sufitu systemowego g-k, otoki wielopoziomowe, półki podświetlane, malowane w kolorze białym farbami BONDEX. W przypadku oddymiania przez sufit - sufit ażurowy Barwa System - Open Cell [oczko 50 x50 mm lub 100x100mm] 60x60 montowany na konstrukcji ARMSTRONGA. Montaż na kołki metalowe HILTI, rodzaj dobierany indywidualnie do rodzaju stropu. Rozstaw zawiesi co 80 cm.	Sufit podwieszany modułowy, płyta 60x60 - wzmocniony profil konstrukcyjny , podstawowy moduł konstrukcyjny 120x120 cm, kolor sufitu - RAL 9010 . W przypadku oddymiania przez sufit - sufit ażurowy Barwa System - Open Cell [oczko 50 x50 mm lub 100x100mm] 60x60 montowany na konstrukcji ARMSTRONGA. Montaż na kołki metalowe HILTI, rodzaj dobierany indywidualnie do rodzaju stropu.									
	Stolarka okienna	Stolarka aluminiowa, w wyjątkowych przypadkach PCV, profile 152/50, kolor RAL 9006, szyby klasy P2, szkło bezbarwne, >79 % przepuszczalności światła, współczynnik odbicia światła LR<20%. Dla szyb selektywnych (witrajny południowe i zachodnie) – współczynnik przepuszczalności światła Lt=60%, a współczynnik całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego g=34%. Okna nieotwieralne lub z klamkami z kluczykiem oraz zamontowanymi kontraktorami antywłamaniowymi. Zabezpieczenie antywłamaniowe w postaci listew uniemożliwiających wyjście szyby. Witrajny nasłonecznione przez co najmniej 2 godziny pokryte folią zewnętrzną, bezbarwną o współczynniku redukcji promieniowania cieplnego na poziomie 50 % , lub wyposażone w szkło z analogiczną membraną pomiędzy pakietem szyb. Witrajny na sali sprzedaży wyposażona w minimalną liczbę szprosów; wyklejenie witryny eigenmarkami oraz czerwonym foliowym paskiem										

Standard wykończenia drogerii sieci Rossmann
Aktualizacja - **styczeń 2024**
Typ - **Standardowy**

	Pomieszczenie	Sala sprzedaży	Magazyn ogólny	Magazyn art. Spożywczych	Śluza	Korytarz	Pomieszczenie socjalne	Pokój rozliczeń	Sanitariaty	Szafa gospodarcza	Toaleta ogólnodostępna
Architektura	Stolarka drzwiowa (zewnątrzna)	Drzwi wejściowe zewnętrzne jednoskrzydłowe aluminiowe, bezprogowe - w świetle 100 cm. Dopuszczalne drzwi ze skrzydłem biernym nieotwieranym o szer. 30 cm. Profil aluminiowy ciepły, wzmocniony, profile 152/50, kolor RAL 9006. Drzwi wyposażone w 5 punktową listwę ryglową (w tym dwa haki), wzmocnione piórko, kołki antywyważeniowe, kontraktron. Szyba antywłamaniowa P4, sylikonowana po obwodzie. Klamka typu pochwyty min. 80 cm wysokości, samozamykacz trzypostopniowy z funkcją tłumienia DORMA lub GEZE. W centrach handlowych wejście zabezpieczone roletą - kratą rolowaną JUSTART 907/97, kolor RAL 9006 w zabudowie g-k, wyposażona w stacyjkę kluczykową od zewnątrz oraz zamek, z ręcznym otwieraniem za pomocą korby (od wewnątrz) oraz w przypadku gdy roleta stanowi jedyne wyjście ze sklepu podczas funkcjonowania lokalu musi być stale otwarta. Możliwe zastosowanie drzwi automatycznych rozsuwanych w przypadku, gdy nie stanowią wyjścia ewakuacyjnego, wyposażonych w zamek hakowy z opcją otwarcia od zewnątrz i wewnątrz.	Drzwi wejściowe zewnętrzne bezprogowe- ewakuacyjne lub zatowarowania, metalowe. Antywłamaniowe lub wyposażone w 2 zamki patentowe, i wizjer na wysokości 150 cm, kolor biały, lub zgodny z elewacją. Na drzwi należy skierować oprawę halogenową z czujnikiem ruchu. W przypadku drzwi antypanicznych dodatkowo wyposażone w kontraktron.		Drzwi wejściowe zewn. zatowarowanie, 100x 200, bezprogowe, metalowe, wyposażone w zamek ABLOY (model zamka zależny od rodzaju drzwi: a) DRZWI STAL. PŁASZCZOWE - EL560/65/24(95%) lub EL560/55/24 (z przedłużoną blachą czołową 5% b) DRZWI ALUMINIOWE EL460/30/24(50%) lub EL460/34/24(50%) c) DRZWI STALOWE EL460/45/24], klamkę od strony wewnętrznej i zewnętrznej (RAL9006), okablowanie, kontraktron, samozamykacz, stopkę, wizjer i szcztolki progowe. Na drzwi należy skierować oprawę halogenową z czujnikiem ruchu.	Drzwi wejściowe zewnętrzne- ewakuacyjne lub zatowarowania, metalowe, bezprogowe. Antywłamaniowe lub wyposażone w 2 zamki patentowe, i wizjer na wysokości 150 cm, kolor biały, lub zgodny z elewacją. Na drzwi należy skierować oprawę halogenową z czujnikiem ruchu. W przypadku drzwi antypanicznych dodatkowo wyposażone w kontraktron.					
	Stolarka drzwiowa (wewnętrzna)	Drzwi sala sprzedaży- zaplecze stalowe wewnętrzne Hormann, bezprogowe w kolorze białym NCS 9003 satyna, opcjonalnie w kolorze grafitowym S 7502-B-NCS wyposażone w gałkę chromowaną od strony sali, klamka od zaplecza, szyld pojedynczy Hormann, zamek na wkładkę 10", język metalowy, lustro weneckie o wym. 50 x 50 na wys. 130 cm (w przypadku drzwi ppoż, lustr o odporności ogniowej lub bez lustra). Ościeżnice metalowe w kolorze białym NCS9016, opcjonanie grafitowym S 7502 - B - NCS. Kolor ustalany przez SNO.	Drzwi plicinowe, białe, bezprogowe, wyposażone w szyld pojedynczy, klamki, wkładki 10", producent PORTA. Ościeżnice metalowe, białe. Szerokość w świetle 100 cm.		Drzwi plicinowe, białe, bezprogowe, wyposażone w szyld pojedynczy, w gałko-klamkę (gałka od strony śluzy), wkładki 10", producent PORTA. Ościeżnice metalowe, białe. Szerokość w świetle 100 cm.	Drzwi plicinowe, białe, bezprogowe, wyposażone w szyld pojedynczy, klamki, wkładki 10", producent PORTA. Ościeżnice metalowe, białe. Szerokość w świetle 100 cm.	Drzwi plicinowe, białe, bezprogowe, wyposażone w szyld pojedynczy, klamki, wkładki 10", producent PORTA. Ościeżnice metalowe, białe. Szerokość w świetle 90 cm.	Drzwi plicinowe, białe, bezprogowe, wyposażone w szyld pojedynczy, klamkę od strony korytarza, klamkę, wkładki 10", wizjer na wys. 130 cm, producent PORTA. Ościeżnice metalowe, białe. Szerokość w świetle 90 cm.	Drzwi plicinowe, białe, bezprogowe, wyposażone w samozamykacz, szyld pojedynczy, klamki, wkładki 10", otwory wentylacyjne, producent PORTA. Ościeżnice metalowe, białe. Szerokość w świetle 90 cm.		Drzwi plicinowe lub stalowe, białe, bezprogowe, szyld pojedynczy, klamki, wkładki 10", nawietrzak dolny. Szerokość w świetle min 90 cm.
Instalacja elektryczna	Oświetlenie podstawowe	Oprawy LED standard lub LED tani o symetrycznym rozsyłe światła, barwa 840. Uzupełnienie oświetlenia liniowego stanowią doświetlacze metalohalogenkowe oraz LED. Oświetlenie podstawowe jest uruchamiane zegarem w godzinach pracy sklepu.									
	Natężenie oświetlenia	1000 lux (kasy)/ 300 lux (sala)	150 lux/ 500 lux (ochrona)	150 lux	150 lux	100 lux	200 lux	500 lux	200 lux		
	Oświetlenie nocne	Wydzielona część oświetlenia podstawowego gwarantująca natężenie powyżej 300 lux									
	Oświetlenie awaryjne	Niezależne oprawy LED, z podtrzymaniem zasilania za pomocą wbudowanych akumulatorów przez czas 3 h, według indywidualnego projektu. Natężenie min.1 LUX I 5 LUX przy hydrantach. Czas działania awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego i podstawowych znaków ewakuacyjnych conajmniej 1 h od zaniku oświetlenia podstawowego.W szczególnych przypadkach, o ile jest to konieczne i potwierdzone w operatach przez straż, zgodne z wymogami miejscowymi. Oświetlenie powinno świecić się cały czas na jasno.									
	Oświetlenie ewakuacyjne	Oprawy ewakuacyjne LED , z podtrzymaniem za pomocą akumulatora wbudowanego przez czas 3 h z piktogramami, według indywidualnych projektów. W trybie pracy zwykłej - wyłączone. Oświetlenie powinno świecić się cały czas na jasno.									
	Oświetlenie witryn	Paski LED montowane do profilu aluminiowego witryny. Kolor światła - dzienny biały 4000K, luminescencja >700 lux/mb, IP 44.									
	Plakaty/ Monitory	Plakaty podświetlane LED, aluminiowe, jedno, lub dwustronne, format A1. Ilość maks. 12 szt. dobierana indywidualnie do rodzaju i ilości witryn. Monitory w witrynach dobierane indywidualnie.									

Standard wykończenia drogerii sieci Rossmann
Aktualizacja - **styczeń 2024**
Typ - **Standardowy**

	Pomieszczenie	Sala sprzedaży	Magazyn ogólny	Magazyn art. Spożywczych	Śluza	Korytarz	Pomieszczenie socjalne	Pokój rozliczeń	Sanitariaty	Szafa gospodarcza	Toaleta ogólnodostępna
Instalacja elektryczna	Gniazda regałowe	Gniazda podwójne białe Legrand montowane co 2m (wys.220-230cm, przy kolorówce także na wys. 100cm) z naprzemiennym rozłożeniem faz. Dodatkowe gniazda Legrand Niole ramka grafitowa, gniazdo srebrne na wys. 30 cm przy wyjściu ze sklepu oraz wejściu na zaplecze (tylko przy garfitowej zabudowie ścian).									
	Osprzęt	Rozdzielnia elektryczna RG prefabrykowana, wymiary 59 x 25 x 205 standardowa na podzespołach Schrack, montowana w korytarzu. Włączniki klawiszowe na zapleczu przy wyjściu na salę sprzedaży, włączniki oraz gniazda wtykowe według projektu elektrycznego, producent LEGRAND. Dzwonek przy kasie nr 1 oraz przy kasie perfumerii z sygnalizatorem na zapleczu, zdublowany sygnalizator w przypadku zaplecza wielopoziomowego. Zasilanie gniazda lodówek poprzez kasy - okablowanie poprowadzone pod posadzką. Średnice przewodów oraz zabezpieczenia obwodów w oddzielnym opracowaniu.									
Instalacje sanitarne i p.poż	Instalacja p.poż	Hydrant p.poż 25, typ Gras Slim Green, z wężem sztywnym, montowany w szafce, o ile to możliwe - umieszczony na zapleczu. Kolor biały RAL 9016 lub NCS S 7502-B. Dostawca - firma GRAS; typ: GRAS SLIM GREEN symbol: HW-25N/W-KP-20/30 SLIM GREEN lub typ: hydrant wewnętrzny 25 symbol: HW-25 W-SK-20/30. Kolor ustalany z SNO. W szczególnych przypadkach instalacja tryskaczowa, SAP oraz DSO, o ile wymagają tego przepisy szczegółowe.									
	Ogrzewanie	Ogrzewanie zaplecza realizowane przez klimatyzację kanałową. Ogrzewanie sali sprzedaży realizowane przez klimatyzatory kasetonowe. Strefa wejścia dodatkowo ogrzewana kurtyną powietrzną ciepłą, elektryczną (w szczególnych przypadkach kurtyna wodna), szerokość dobierana indywidualnie. W przypadku dobrego stanu technicznego dopuszcza się pozostawienie instalacji niezmodernizowanej. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie grzejników i klimakonwektorów, np. gdy rozliczenie jest z ciepła ryczałtowo.									
	Instalacja kanalizacyjna		Instalacja kanalizacyjna grawitacyjna z PCV, kielichowa. Średnice i spadki dobierane indywidualnie. Urządzenia firm KOŁO, CERSANIT oraz FRANKE. Należy zapewnić możliwość odprowadzenia skroplin z instalacji klimatyzacji								
	Instalacja wodna		Instalacja wody zimnej i ciepłej z rur PP i PE, zgrzewanych, a w przypadku jednoczesnego podłączenia hydrantu - instalacja stalowa. Ciepła woda przygotowywana w podgrzewaczu pojemnościowym 80 l firmy Ariston z zaworem bezpieczeństwa. Podgrzewacz należy umieścić w pom. mycia koszyków nad umywalką. Wzmocnienie ścianki płytą OSB dla mocowania podgrzewacza. Przed wszystkimi urządzeniami należy zastosować zawory odcinające.								
	Wypożaenie sanitarne						Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem FRANKE 80x60, umywalka 55 wpuszczana w blat cm KOŁO lub CERSANIT, baterie stojące z mieszaczem, chrom-połysk VALVEX, DEANTE KFA		Miska ustępowa, kompakt KOŁO, umywalka ścienna z półpostumentem 55 cm KOŁO, CERSANIT, bateria umywalkowa stojąca z mieszaczem, chrom - wysoki połysk VALVEX, DEANTE, KFA		Zestaw Koło Nova Pro Bez Barrier (miska WC ze stelazem Technic GT)1szt.,Umywalka KOŁO Nova Bez Barrier i przelewem 65x55 cm z syfonem podtynkowym, bateria dla niepełnosprawnych 1kpl.,Stelaz KOŁO do umywalki dla niepełnosprawnych dla baterii stojącej 1 szt., Porecz umywalkowa LEHNEN łukowa stała 60cm (stal nierdz.) 3 szt., Porecz umywalkowa LEHNEN łukowa uchylna 60 cm (stal nierdz.)1 szt.,Lustro uchylne LEHNEN
Instalacja wentylacyjna		Wentylacja mechaniczna, nawiewno-wyiewna, z centralą wentylacyjną , wyposażoną w rekuperator i nagrzewnicę elektryczną lub wodną. Rozprowadzenie powietrza za pomocą przewodów SPIRO oraz przewodów elastycznych. Anemostaty lamelowe 60 x 60 wyposażone w przepustnicę oraz puszki rozprężne. Na zapleczu dopuszcza się stosowanie anemostatów okrągłych. Pomieszczenie WC z wyciągiem indywidualnym. Dla strumienia < 500 m3 dopuszczalna instalacja uproszczona.								Do szaf gospodarczych należy doprowadzić kanał wentylacyjny, połączony z wyciągiem z WC. Wentylator wyciągowy nie może być wpięty w obwód oświetlania. Musi on posiadać osobne zasilanie umożliwiające mu pracę w sposób ciągły 24godz./dobę	
	Strumień powietrza wentylacyjnego	1 wymiana/h lub liczba użytkowników x 30m3/h	1,5 wymiany/h	1 wymiana/h					50 m3/h		

Standard wykończenia drogerii sieci Rossmann
Aktualizacja - **styczeń 2024**
Typ - **Standardowy**

	Pomieszczenie	Sala sprzedaży	Magazyn ogólny	Magazyn art. Spożywczych	Śluza	Korytarz	Pomieszczenie socjalne	Pokój rozliczeń	Sanitariaty	Szafa gospodarcza	Toaleta ogólnodostępna
Instalacja klimatyzacyjna		Klimatyzatory kasetonowe SPLIT firm LG, MITSUBISHI, FUJITSU o mocy 12-15 kW mocy chłodniczej. Skraplacze połączone z kasetonami oraz sterownikami w systemie 1-1-1. Sterownik przy drzwiach na zaplecze. Orientacyjne zapotrzebowanie na moc chłodniczą 80-140 W/ m2 pow. sali sprzedaży. Odprowadzenie skroplin zasyfonowane.	Klimatyzator kanałowy o mocy chłodniczej 6-19kW, nawiewniki wirowe bez puszek rozprężnych rozprowadzające chłód do magazynów, pomieszczenia rozliczeń, socjalnego, korytarza i śluzy. Pomieszczenia klimatyzowane połączone przez kratki transferowe								
Pozostałe	Wypozażenie		Regały metalowe, magazynowe w kolorze białym, min 10, umieszczone zgodnie z projektem indywidualnym. Narożniki aluminiowe 50x50 do wysokości drzwi.	Regały metalowe, magazynowe w kolorze białym, min 4, umieszczone zgodnie z projektem indywidualnym. Narożniki aluminiowe 50x50 do wysokości drzwi.	Odboje z płyty MDF 22 mm, szerokości 25 cm, dwurzędowe, w kolorze ciemnoszarym, montowane na wysokości 10 i 100 cm (dolna krawędź), okleina PCV. Odbojniki drzwiowe. Narożniki aluminiowe 50x50 do wysokości drzwi	Odboje z płyty MDF 22 mm, szerokości 25 cm, dwurzędowe, w kolorze ciemnoszarym, montowane na wysokości 10 i 100 cm (dolna krawędź), okleina PCV. Narożniki aluminiowe 50x50 do wysokości drzwi. W strefie wyjścia na salę sprzedaży sterowniki instalacji klimatyzacji, ogrzewania oraz rozdzielnia elektryczna.	Zabudowa meblowa mdf ze zlewem, umywalką, podwieszaną mikrofalą oraz podblatową lodówką; podajnik na ręczniki i mydło z tworzywa ABS firm EKA, KATRON, TORK; szafka ubraniowa BHP wym. 45x51x240, kolor RAL 7035; szafka na buty; stolik 80x80 z krzesłami; stolik rozkładany; półka na telefon.	Szafa RACK zgodnie ze standardem instalacji słaboprądowej, biurko 120 x 80, szafa na dokumenty zamykana 80 cm, regał 80 cm.	Szczotka do WC, uchwyt na papier toaletowy, podajnik na ręczniki, podajnik na mydło- z tworzywa ABS, firmy EKA, TORK, KATRIN, lustro wbudowane w płytki 60x70, haczyk na fartuch.		