

Elastomerowy, miechowy kołnierz
uszczelniający, pozioma część kołnierza
wklejona między warstwy pokrycia bitumicznego

Kit trwale plastyczny

Pokrycie dachowe - membrana dachowa z
tworzywa sztucznego

Płyta termoizolacyjna PIR 15 cm

Paroizolacja folia PE

Śruby do blachy trapezowej,
typ i wielkość wg wytycznych
producenta

Stalowa blacha trapezowa

Zabezpieczenia na dachu systemowymi słupkami
do mocowania upręży np. typ: ABS-Lock X-TRAPEZ.
Zastosować słupki z blachą u podstawy z sześcioma
otworami. BLACHĘ PODSTAWY SŁUPKA NALEŻY
MONTOWAC DO BLACHY TRAPEZOWEJ
STANOWIĄCEJ POKRYCIE DACHU-ZGODNIE
Z WYTYCZNYMI SYSTEMOWYMI PRODUCENTA.

ASEKURANT DACHOWY
SKALA 1:10

Uwaga:
Każdy producent oferuje autorskie systemy różniące się specyfikacją -
kierownik budowy decyduje o wyborze konkretnego systemu, optymalnego
dla przedmiotowego obiektu.

UWAGI:

- Niniejszy rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi. W przypadku rozbieżności lub braku wytycznych zwrócić się do projektanta.
- Poszczególne elementy budowlane wykonywać według odpowiadających im opracowań branżowych, dotyczących konstrukcji.
- Wszystkie wymiary powinny zostać sprawdzone przez wykonawcę przed rozpoczęciem robót. W celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości należy zwrócić się do projektanta.
- W przypadku rozbieżności wymiarowych pomiędzy rysunkami detali i i rysunkam podstawowymi - należy potwierdzić u projektanta właściwe wymiary.
- Nie należy odmierzać wymiarów z wersji papierowej rysunku, ani używać go jako szablonu.
- Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy okładzin ściennych, balustrad i innych należy zamawiać, wykonywać, montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów wykonanych na obiekcie.
- Przed wykonaniem rysunków warsztatowych poszczególnych elementów i przystąpieniem do produkcji wykonawca zobowiązany jest zweryfikować / uzgodnić otrzymane założenia i dostosować je do rozwiązań systemowych.
- Użyte materiały lub wyroby powinny posiadać wszystkie wymagane atesty, aprobaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
- Zastosowanie wszystkich materiałów, produktów, wyrobów i urządzeń uzgodnić z inżynierem z ramienia inwestora.
- Wszystkie elementy wykończenia wnętrza wykonane z drewna - okładziny ścian, sufitu, elementy dekoracyjne, litery i logo wycinane ze sklejki, konstrukcję z ramek drewnianych należy zabezpieczyć przeciwogniowo, tak aby spełniały warunki techniczne w zakresie par. 262 (dz. u. poz. 1422 z 2015 r.).
- Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z polskimi normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, opracowanymi przez instytut techniki budowlanej oraz zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

KOPIOWANIE BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA ZABRONIONE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

**PRACOWNIA PROJEKTOWANIA
I USŁUG INWESTYCYJNYCH ALFA**
Spółka z o.o. Spółka komandytowa
59-220 LEGNICA, ul. ŁOKIETKA 18
+48 76 8525671 www.ppalfa.pl pracownia@ppalfa.pl



OBIEKT: **PRZEBUDOWA BUDYNKU HANDLOWEGO
BIELSKO BIAŁA
UL. WARSZAWSKA 180**

IMIĘ I NAZWISKO: PODPIS:
PROJEKTANT:
mgr inż. arch. Dawid Małkowski
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w
specjalności architektonicznej nr 18/DSOKK/2012

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. arch. Agata Zygmunt-Sidor
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej nr 87/DSOKK/2018

TYTUŁ RYSUNKU: BRANŻA:
ASEKURANT DACHOWY **ARCHITEKTURA**

ID PROJEKTU	STADIUM	DATA	SKALA	NR RYS
V-23	PW	19.01.2024	1:10	402/A
NAZWA PLIKU				ID REWIZJI
V-23_PW_N_A_ASEKURANT DACHOWY-402				-

KOPIOWANIE BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA ZABRONIONE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

D			
C			
B			
A			
IND.	DATA:	AUTOR:	OPIS ZMIAN: