

	LEGENDA
	Kierunkowa oprawa ewakuacyjna
	Hydrant wewnętrzny HP25
	Ręczny ostrzegacz pożarowy
	Gaśnica proszkowa typu ABC 3kg
	Droga ewakuacyjna

KOPIOWANIE BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA ZABRONIONE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE				
PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I USŁUG INWESTYCYJNYCH ALFA Spółka z o.o. Spółka komandytowa 59-220 LEGNICA, ul. ŁOKIETKA 18 +48 76 8525671 www.ppalfa.pl pracownia@ppalfa.pl				
ALFA PRACOWNIA				
OBIEKT: ARANŻACJA LOKALU ŚWIAT KSIĄŻKI W BUDYNKU HANDLOWYM BIELSKO BIAŁA UL. WARSZAWSKA 180				
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA PROJEKTANT:		PODPIS		
mgr inż. arch. Agata Zygmunt-Sidor uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr 87/DSOK/2018				
OPRACOWUJĄCY:				
mgr inż. arch. Paula Misiak-Skwarek				
NAZWA RYSUNKU		BRANŻA		
RZUT PRZYZIEMIA-ARANŻACJA		ARCHITEKTURA		
ID PROJEKTU	STADIUM	DATA	SKALA	NR RYS
V-23	PW	16.08.2024	1:50	05G/A/4
NAZWA PLIKU				ID REWIZJI
V-23_PW_SK_A-RZUT PRZYZIEMIA-ARANŻACJI				-

Zaplecze – szafka kuchenna na środki czystości ze zlewem jednokomorowym, z ociekaczem montowanym w blacie 120cm + bateria z wyłęką wyciąganą, wszystkie ściany przy pow. zmywalnych i odpornych na działanie wilgoci do wys. 2,0m od poziomu podłogi. Płytki ceramiczne 20x30 cm w kolorze białym kładzione w poziomie. Fuga w kolorze jasnoszarym.

Ciąg kuchenny w zakresie najemcy

W strefach mokrych należy wykonać izolację przeciwwilgociową posadzki za pomocą systemowych rozwiązań. Przy strefach mokrych należy użyć płyty wodoodpornej. Przy zlewie zastosować elastyczną izolację przeciwwilgociową wyprowadzoną na ściany do wys. 2m, warstwa gruntująca – MAXCRYL (wodny roztwór akrylu) lub podobny. Narożniki i łączenia ścian zabezpieczyć za pomocą taśm uszczelniających – MAXFLEX XJS – DILASEAL lub podobne. Izolacja przeciwwilgociowa – MAXSEAL FLEX, klej do płytek elastyczny – MAXKOLA FLEX, zastosować uszczelnienie silikonowe – MAXFLEX 600 LUB PODOBNE.

