

Nazwa: WC1.1 - LOKAL NR 5A
 Typ: Wywiewny bezpośredni z WC
 Opis: WYWIEW DO WENTYLATORA W5

Klasa szczelności Klasa A wg PN-EN 12237:2005
 kanałów i kształtek okrągłych:
 Izolacja brak

Sys.	Nr	Szt.	Typ	Nazwa	Wymiary						Materiał	Pow. całkow. [m ²]	Producent	Uwagi
WC1.1	1	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 100	l1= 6.0 m					ocynk	1,88	Ogólne	
WC1.1	2	1	BGE	Kolano prasowane	alfa= 90	r= 0,8	d1= 100				ocynk	0,06	Ogólne	
WC1.1	3	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 100	l1= 0.9 m					ocynk	0,28	Ogólne	
WC1.1	4	1	FLEX	Przewód elastyczny	d= 100	l= 1.8 m					aluminium		Ogólne	
WC1.1	5	1	KK-125	Zawór wentylacyjny wywiewny z kołnierzem montażowym	D= 100						stal		Smay	RAL wg ustaleń

Uwaga.
 Przewody elastyczne FLEX mają zwiększoną długość o ok. 500mm.