ZE-23 DRZWI PODSTAWOWE

OZNACZENIE	IT26	IT26.1	IT26.2	IT26.2a	IT26.2b	IT26.3	IT27.1	IT27.1a	IT27.2	IT27.3	IT27_a	IT28
WIDOK												
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	90×208	90×208	90×208	80×208	80×208	90×208	90×208	120×208	90×208	90×208	90×208	90×208
WYMIAR W ŚWIETLE MURU	99×214	99×214	99×214	89×214	89×214	99×214	98×214	128×214	98×214	98×214	98×214	98×214
ILOŚĆ	1	1	4	2	1	3	3	1	2	1	1	5
LEWE/PRAWE	1xP	1xL	2xP , 2X L	2xP	1xL	3xP	1xL , 2xP	1xL ,	2xP	1xP	1xP	3xL, 2xP
LOKALIZACJA	5.15	5.05	5.09, 5.11	5.09, 5.11	4.07	5.08, 5.10	3.05, 3.07, 3.08, 3.18, 3.31	3.05, 3.07, 3.08, 3.18, 3.31	3.12, 3.13	3.05	3.19	3.24, 3.14, 3.17
KOLOR	biały	biały	biały	biały	RAL 7037, ościeżnica 7012/	biały	RAL 7037 ościeżnica RAL 7035 drzwi	RAL 7037 ościeżnica RAL 7035 drzwi	RAL 7037 ościeżnica RAL 7035 drzwi	RAL 7037 ościeżnica RAL 7035 drzwi	RAL 7037 ościeżnica RAL 7035 drzwi	RAL 7037 ościeżnica RAL 7035 drzwi
OŚCIEŻNICA/OKUCIA	Zawiasy drzwiowe z nierdzewnej stali szlachetnej. Zestaw klamek w kolorze białym przygotowany pod przelotową wkładkę. Ościeżnica obejmująca 3-stronna, stal ocynkowana, zagruntowana i powlekana, kolor biały.	Zawiasy drzwiowe z nierdzewnej stali szlachetnej. Zestaw klamek w kolorze białym przygotowany pod przelotową wkładkę. Ościeżnica obejmująca 3-stronna, stal ocynkowana, zagruntowana i powlekana, kolor biały.	Zawiasy drzwiowe z nierdzewnej stali szlachetnej. Zestaw klamek w kolorze białym przygotowany pod przelotową wkładkę. Ościeżnica obejmująca 3-stronna, stal ocynkowana, zagruntowana i powlekana, kolor biały. Zamek drzwi z okuciem WC (rozetka)	Zawiasy drzwiowe z nierdzewnej stali szlachetnej. Zestaw klamek w kolorze białym przygotowany pod przelotową wkładkę. Ościeżnica obejmująca 3-stronna, stal ocynkowana, zagruntowana i powlekana, kolor biały. Zamek drzwi z okuciem WC (rozetka)	Zawiasy drzwiowe z nierdzewnej stali szlachetnej. Zestaw klamek w kolorze białym przygotowany pod przelotową wkładkę. Ościeżnica obejmująca 3-stronna, stal ocynkowana, zagruntowana i powlekana, kolor biały. Zamek drzwi z okuciem WC (rozetka)	Zawiasy drzwiowe z nierdzewnej stali szlachetnej. Zestaw klamek w kolorze białym przygotowany pod przelotową wkładkę. Ościeżnica obejmująca 3-stronna, stal ocynkowana, zagruntowana i powlekana, kolor biały.	Ościeżnica obejmująca 3-stronna. 3 zawiasy z metalu lekkiego wkręcone we wręgu, wykonanie ciężkie, Zamek przygotowany pod przelotową wkładkę . Drzwi bez górnego samozamykacza drzwiowego. Klamka/klamka	Ościeżnica obejmująca 3-stronna. 3 zawiasy z metalu lekkiego wkręcone we wręgu, wykonanie ciężkie, Zamek przygotowany pod przelotową wkładkę . Drzwi bez górnego samozamykacza drzwiowego. Klamka/klamka, stopka podtrzymująca otwarte drzwi	Ościeżnica obejmująca 3-stronna. 3 zawiasy z metalu lekkiego wkręcone we wręgu, wykonanie ciężkie, Zamek przygotowany pod przelotową wkładkę Okucia drzwiowe gałka/gałka. Dorma 484. Drzwi z samozamykaczem	Ościeżnica obejmująca 3-stronna. 3 zawiasy z metalu lekkiego wkręcone we wręgu, wykonanie ciężkie, Zamek przygotowany pod przelotową wkładkę Drzwi bez górnego samozamykacza drzwiowego Klamka/klamka	Ościeżnica obejmująca 3-stronna. 3 zawiasy z metalu lekkiego wkręcone we wręgu, wykonanie ciężkie, Zamek przygotowany pod przelotową wkładkę Górny samozamykacz. klamka/ klamka	Ościeżnica oskrzydlająca trójstronna. Zestaw gałka-gałka , Zamek z rolkami zapadkowymi, przygotowany pod przelotową wkładkę zamka,
OPIS	płyta drzwiowa z wodoodporną ramą z tworzywa sztucznego i wkładką z pianki twardej, powierzchnia z powłoki z resopalu. Skrócone skrzydło drzwiowe 2cm	płyta drzwiowa z wodoodporną ramą z tworzywa sztucznego i wkładką z pianki twardej, powierzchnia z powłoki z resopalu. Skrócone skrzydło drzwiowe 2cm	płyta drzwiowa z wodoodporną ramą z tworzywa sztucznego i wkładką z pianki twardej, powierzchnia z powłoki z resopalu. Skrócone skrzydło drzwiowe 2cm	płyta drzwiowa z wodoodporną ramą z tworzywa sztucznego i wkładką z pianki twardej, powierzchnia z powłoki z resopalu. Skrócone skrzydło drzwiowe 2cm	płyta drzwiowa z wodoodporną ramą z tworzywa sztucznego i wkładką z pianki twardej, powierzchnia z powłoki z resopalu. Skrócone skrzydło drzwiowe 2cm-	płyta drzwiowa z wodoodporną ramą z tworzywa sztucznego i wkładką z pianki twardej, powierzchnia z powłoki z resopalu. Skrócone skrzydło drzwiowe 2cm	Drewniana płyta drzwiowa, rurowy wkład z płyty wiórowej, powłoka żywicowa Resopa Poziom izolacji dźwiękowej Rwp 37 dB.I	Drewniana płyta drzwiowa, rurowy wkład z płyty wiórowej, powłoka żywicowa Resopa Poziom izolacji dźwiękowej Rwp 37 dB.I	Drewniana płyta drzwiowa, rurowy wkład z płyty wiórowej, powłoka żywicowa Resopa Poziom izolacji dźwiękowej Rwp 37 dB Płyta odbojowa (ochrona) wysokości 200 mm - dolna. stal szlachetna nierdzewna, 2 mm, strona zewnętrzna drzwi	Drewniana płyta drzwiowa, rurowy wkład z płyty wiórowej, powłoka żywicowa Resopa Poziom izolacji dźwiękowej Rwp 37 dB. Wykonanie jako drzwi pełne z podwyższonym tłumieniem akustycznym Rwp - 47 dB	Drewniana płyta drzwiowa, rurowy wkład z płyty wiórowej, powłoka żywicowa Resopa Poziom izolacji dźwiękowej Rwp 37 dB. Drzwi dymoszczelne	Drzwi całkowicie wiórowe z okleiną z tworzywa sztucznego, grubość płyty drzwi przynajmniej 38 mm, powlekane lakierem Resopal. Cokoł z blachy ochraniający przed kopnięciami 30 cm x szerokość drzwi, stal nierdzewna,W pomieszczeniach WC skrócone skrzydło2cm
UWAGI OGÓLNE	Pozycje wycenić i wykonać zgodnie z pełną treścią wytycznych Kaba 2024. W przypadku różnić z zapisami należy zwrócić się o akceptację do Kaufland	Pozycje wycenić i wykonać zgodnie z pełną treścią wytycznych Kaba 2024. W przypadku różnić z zapisami należy zwrócić się o akceptację do Kaufland	Pozycje wycenić i wykonać zgodnie z pełną treścią wytycznych Kaba 2024. W przypadku różnić z zapisami należy zwrócić się o akceptację do Kaufland	Pozycje wycenić i wykonać zgodnie z pełną treścią wytycznych Kaba 2024. W przypadku różnić z zapisami należy zwrócić się o akceptację do Kaufland	Pozycje wycenić i wykonać zgodnie z pełną treścią wytycznych Kaba 2024. W przypadku różnić z zapisami należy zwrócić się o akceptację do Kaufland	Pozycje wycenić i wykonać zgodnie z pełną treścią wytycznych Kaba 2024. W przypadku różnić z zapisami należy zwrócić się o akceptację do Kaufland	Pozycje wycenić i wykonać zgodnie z pełną treścią wytycznych Kaba 2024. W przypadku różnić z zapisami należy zwrócić się o akceptację do Kaufland	Pozycje wycenić i wykonać zgodnie z pełną treścią wytycznych Kaba 2024. W przypadku różnić z zapisami należy zwrócić się o akceptację do Kaufland	Pozycje wycenić i wykonać zgodnie z pełną treścią wytycznych Kaba 2024. W przypadku różnić z zapisami należy zwrócić się o akceptację do Kaufland	Pozycje wycenić i wykonać zgodnie z pełną treścią wytycznych Kaba 2024. W przypadku różnić z zapisami należy zwrócić się o akceptację do Kaufland	Pozycje wycenić i wykonać zgodnie z pełną treścią wytycznych Kaba 2024. W przypadku różnić z zapisami należy zwrócić się o akceptację do Kaufland	Pozycje wycenić i wykonać zgodnie z pełną treścią wytycznych Kaba 2024. W przypadku różnić z zapisami należy zwrócić się o akceptację do Kaufland

Uwaga:
Przewidziane przez Kaba podcięcia drzwi wykonać zgodnie z wytycznymi projektu wentylacji izolacyjnośc zgodna z obowiązującym WT

Uwagi:
1. Wszystkie zmiany w projekcie wymagają zgody projektanta.
2. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności lub rozbieżności - niezwłocznie powiadomić projektanta.
3. Dokumentację należy traktować łącznie - tzn. wszystkie rysunki wraz z częścią opisową.
4. Do realizacji należy przystąpić jedynie z kompletem dokumentacji wykonawczej z jej rewizjami i aktualizacjami.
5. Dokumentację projektową branży architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacyjnej należy traktować łącznie.

NINIEJSZY PROJEKT JAKO UTWÓR JEST OBJĘTY OCHRONĄ PRAWA AUTORSKIEGO I PRAW POKREWNYCH ©

+/- 0,00 = 302,14 m n p m

PANOVA Since 1987
Jednostka projektowa:
P.A. NOVA S.A.
44-100 Gliwice, ul. Górnych Wałów 42
e-mail: pracownia@panova.pl www.panova.pl / www.panova.blog
Nazwa i adres Inwestora:
Redkom Park Bielsko Sp. z o. o.
ul. Słoneczna 116A, 05-500 Stara Iwiczna

Bielsko-Biała 43-300, ul. Warszawska, dz. nr ewid. 47/24, 60/1
Obręb ewid.: 0038- Stare Bielsko

Adres obiektu budowlanego:
Nadbudowa z przebudową budynku handlowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (budową i przebudową komunikacji wewnętrznej, placów manewrowych, miejsc postojowych, budową schodów zewnętrznych, budową wiat na wózki sklepowe, przebudową skarpy, budowa i przebudowa zewnętrznych instalacji wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, instalacji energetycznej i oświetleniowej) - **lokal nr 0.04**

Nazwa zamierzenia inwestycyjnego:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWALNY - lokal 0.04

Treść dokumentacji projektowej:

Projektant: mgr inż. arch. **Ewa Kukuczka** upr. nr 41/SLOKK/2011/II Podpis:

Opracowanie: Podpis:

Sprawdzający: mgr inż. arch. **Monika Jaśkiewicz Borecka** upr. nr 42/08/SLOKK/II Podpis:

Tytuł rysunku: DRZWI PODSTAWOWE

Data rysunku:	Skala rysunku:	Edycja:	Nr rysunku wg listy kompletność:	Numer rysunku:
KWIECIEŃ 2024		edycja 0		20240507 KLBB_ZS1