

04 DRZWI WEWNĘTRZNE STALOWE																		
OZNACZENIE	IT1	IT2.2	IT4	IT5.1	IT6	IT7	IT7*	IT7.1	IT7a	IT8	IT9.1	IT9.1*	IT10.2a	IT12	IT12.1	IT12.4	IT12b	IT23
WIDOK																		
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	110×220	101×208	101×208	90×208	90×208	101×208	100×208	90×208	101×208	101×208	90×208	90×208	90×208	90×208	90×208	90×208	90×208	100×210
WYMIAR W ŚWIETLE MURU	124×226	114×213	118×216	102×214	98×214	113×214	112×214	102×214	113×214	108×214	98×214	98×214	102×214	103×214	102×214	103×214	103×214	124×216
IŁOŚĆ	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	1	2	1	1	1	1
LEWE/PRAWE	1xL	1xL	1xP	1xL	1xP	1xP	1xP	1xL	2xP	1xL	2xL	1xL, 1xP	1xL	2xL	1xP	1xP	1xL	drzwi wahadłowe
LOKALIZACJA	8.01	5.13	2.14	4.05	2.16	2.14.01	3.03a	4.07	9.13, 9.15	1.07	1.05, 1.06	1.05, 106	7.04.01	6.14, 6.11.01	7.03	3.10	3.14	2.05
KOLOR	8011	RAL 7037, ościeżnica 7012/	RAL 7037, ościeżnica 7012/	RAL 7037, ościeżnica 7012/	RAL 7047	RAL 7047	RAL 7037, ościeżnica 7012/	RAL 7037, ościeżnica 7012/	RAL 7047	RAL 7037, stal szlachetna V2A	RAL 7037, stal szlachetna V2A	RAL 7037, RAL 7012 ościeżnica	RAL 3020	RAL 7037, ościeżnica 7012/	RAL 7037, ościeżnica 7012/	RAL 7037, ościeżnica 7012	RAL 7037, ościeżnica 7012	stal nierdzewna V2A szczotkowana
FUNKCJA	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	techniczne	---	techniczne	techniczne	--
P.POZ	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-	EI30	--	EI30	EI30	-
wyposażenie wg projektu SWiN			czujka magnetyczna wpuszcza czujka ryglowa elektrozaczep rewersyjny	czujka magnetyczna wpuszcza czujka ryglowa	elektrozaczep rewersyjnyklawiatura otwierająca elektrozaczep	eletrozaczep rewersyjny klawiatura otwierająca elektrozaczep							czujka magnetyczna wpuszczana					
OŚCIEŻNICA	Drzwi stalowe, 1-skrzydłowe, Ościeżnica obejmująca lub ościeżnica narożna z ościeżnicą uzupełniającą 3-stronną.	Ościeżnica okalająca. Zamek przygotowany na cylinder przelotowy. Standardowe okucia drzwiowe klamka - klamka, górny zamykacz drzwi, ustalacz podłogowy, dodatkowa rura dla kabla	4-punktowy zamek bezpiecz, zestaw zabezpieczający, zamek przygotowany do przelotowej wkładki zamka. Okucie z zestawem wymiennym płytki wzdlżnej, utrudniające włamanie ES3, z okrągłą gałką na zewnątrz, klamka wewnątrz. Alternatywny zestaw klamek ze stali	ościeżnica okalająca trójsronna. Zamek ewakuacyjny, zamek przygotowany pod przelotową wkładkę zamka. Standardowe okucia, klamka - klamka. Ustalacz podłogowy, górny zamykacz drzwi	Ościeżnica oskrzydłająca do muru. Drzwi mogą być zamykane tylko od zewnątrz. Okucie zewnętrzne: gałka obrotowa, okucie wewnątrz - klamka. Górny zamykacz drzwi	Zamek paniczny, przygotowany pod przelotową wkładkę profilową. Górny samozamykacz drzwiowy Z elektrycznym otwieraczem drzwi 12 V i klawiaturą do wpisania kodu. Klawiatura z blendą zabezpieczającą przed zaglądaniami.	Zamek paniczny, przygotowany pod przelotową wkładkę profilową. Górny samozamykacz drzwiowy Z elektrycznym otwieraczem drzwi 12 V i klawiaturą do wpisania kodu. Klawiatura z blendą zabezpieczającą przed zaglądaniami.	Ościeżnica narożna, trójsronna, z dodatkową ościeżnicą okucia klamka-klamka, z okuciami WC, zamek, przygotowany pod przelotową, Górny zamykacz drzwi	Drzwi uniwersalne, 1-skrzydłowe. Ościeżnica narożna 3-stronna z ościeżnicą uzupełniającą. Okucia gałka na zewnątrz, klamka wewnątrz.	Ościeżnica o profilu U do muru, stal szlachetna nierdzewna (V2A, gładko oszlifowana, ziarno 240), powierzchnia szczotkowana	Ościeżnica o profilu U do muru, stal szlachetna nierdzewna (V2A, gładko oszlifowana, ziarno 240), powierzchnia szczotkowana	ościeżnicą ścienną o profilu U (kolor RAL7012 - basaltgrau	Ościeżnica narożna 3-stronna Zamek paniczny, zamek przygotowany pod przelotową wkładkę zamka. Ustalacz podłogowy Okucie drzwiowe: Klamka od wewnątrz, gałka od zewnątrz	ościeżnica okalająca. Zamek ewakuacyjny, zamek przygotowany pod przelotową wkładkę zamka, standardowe okucie, klamka / gałka w pomieszczeniach technicznych.	Ościeżnica obejmująca Zamek przygotowany dla przelotowej wkładki, standardowe okucie: klamka – klamka, Górny samozamykacz drzwiowy	ościeżnica obejmująca, górny samozamykacz. Zamek paniczny, przygotowany pod wkładkę przelotową. Okucia: aluminiowe, zabezpieczone przed ogniem, klasaES1, mocowane przelotowymi śrubami, wkładka zabezpieczona przed wyciągnięciem. Klamka/gałka	ościeżnica okalająca. Zamek ewakuacyjny, zamek przygotowany pod przelotową wkładkę zamka, standardowe okucie, klamka / gałka w pomieszczeniach technicznych.	trzy wzmacniane zawiasy, z oknem 60x60cm. Szkło zespolone, bezpieczne 8mm, Maskowani z folii mlecznej ORACAL 8510-90 z 2 przeziernymi pasami szer 5cm. Ościeżnica obejmująca ze stali nierdzewnej V2A szczotkowanej,
OKUCIA	3-stronna, Zamek przygotowany pod przelotową wkładkę profilową, okucie standardowe: Klamka-klamka, górny samozamykacz drzwiowy, urządzenie unieruchamiające	Drzwi wielofunkcyjne, jednoskrzydłowe, Wycięcie szklane na okno obserwacyjne szerokość/ wysokość 60/40 cm, w środku płyty drzwiowej, dolna krawędź okna obserwacyjnego 1,40 m nad gotową podłogą, oszklenie: szkło zespolone bezpieczne 6 mm	Drzwi stalowe, Górny zamykacz. Elektryczny otwieracz, obsługiwany ze stanowiska w pomieszczeniu kasowym. Podłączenie do instalacji alarmowej, styk ryglowy i magnetyczny, rozszerzana skrzynka zamka, wizjer 150cm nad podłogą, dodatkowa rura dla kabla	Drzwi wielofunkcyjne, jednoskrzydłowe, Wycięcie szklane na okno obserwacyjne szerokość/ wysokość 60/40 cm, w środku płyty drzwiowej, dolna krawędź okna obserwacyjnego 1,40 m nad gotową podłogą. Oszklenie: szkło zespolone bezpieczne 6 mm.	Drzwi wielofunkcyjne, jednoskrzydłowe. Poziom izolacji dźwiękowej Rwp 37 dB	Drzwi uniwersalne, 1-skrzydłowe W części płyta obojowa wysokości 200 mm, od dolnej krawędzi płyty drzwiowej, od strony zewnętrznej Materiał: stal szlachetna nierdzewna, 2 mm grubości, szlif gładki V2A, ziarno 240, powierzchnia szczotkowana	Drzwi uniwersalne, 1-skrzydłowe W części płyta obojowa wysokości 200 mm, od dolnej krawędzi płyty drzwiowej, od strony zewnętrznej Materiał: stal szlachetna nierdzewna, 2 mm grubości, szlif gładki V2A, ziarno 240, powierzchnia szczotkowana	Drzwi wielofunkcyjne, jednoskrzydłowe.	Zamek paniczny, zamek przygotowany pod przelotową wkładkę profilową. Górny samozamykacz drzwiowy.	Zamek zapadkowy, produkt zamek: Dorma 484. Uchwyt drzwiowy z rury okrągłej ze stali nierdzewnej, Okienko w płycie drzwiowej, bocznie, szerokość x wysokość: 185 x 720 mm Dwa trzyczęściowe zawiasy V0026 stal nierdzewna	Zamek zapadkowy, produkt zamek: Dorma 484. Uchwyt drzwiowy z rury okrągłej ze stali nierdzewnej, Okienko w płycie drzwiowej, bocznie, szerokość x wysokość: 185 x 720 mm Dwa trzyczęściowe zawiasy V0026 stal nierdzewna	Stalowe drzwi uniwersalne, 1-skrzydłowe Drzwi z połączeniem z alarmem dziennym + przełącznik kluczykowy	Drzwi stalowe, 1-skrzydłowe. wymagania w zakresie klasy ochrony przeciwwłamaniowej: drzwi przeciwwłamaniowe zgodne z normą DIN EN 1627 - klasa (RC2). Potwierdzenie certyfikatem wymaganych właściwości przeciwwłamaniowych i p.poż	Drzwi wahadłowe , stal szlachetna, szczotkowana w kregi, płyta z wargą gumową, zabezpieczającą przed zmiążdżeniem fabrycznie montowanym zabezpieczeniem przeciwbocielowym z portylenul izolenu 10mm, RAL 7024 h35cm 5cm nad podłogą od strony sali sprzedaży				
WYPOSAŻENIE DODATKOWE			Kłapa przekazująca z uchwytem i zamkiem zapadkowym w płycie drzwi, z nożycami rozstawu dla 90 stopni - wymiar otworu w świetle (szerokość/wysokość) 200/150 mm. Blacha chroniąca przed dotknięciem ze stali nierdzewnej szczotkowanej, grubość min. 3 mm, pom.						skrzydło dwuczęściowe,fugowanie3-stron, kl klimat.III, 40mm grubości, powłoka z obustronnie ocynkowanej blachy stalowej 0,6 mm, z wkład o strukturze plastra miodu (małe oczka), na całej powierzchni, powierzchnia malowana proszk. Dwa trzyczęściowe zawiasy	skrzydło drzwiowe, klasa klimatyczna III, 40 mm grubości, 3-stronnie fugowane, powłoka z obustronnie ocynkowanej blachy stalowej 0,6 mm, z wkładami o strukturze plastra miodu - małe oczka przyklejone na całej powierzchni, powierzchnia malowana proszkowo	skrzydło drzwiowe, klasa klimatyczna III, 40 mm grubości, 3-stronnie fugowane, powłoka z obustronnie ocynkowanej blachy stalowej 0,6 mm, z wkładami o strukturze plastra miodu - małe oczka przyklejone na całej powierzchni, powierzchnia malowana proszkowo							Odbój od strony wewnętrznej 20cm Pełen opis zgodny z Kaba 2024
UWAGI OGÓLNE	Pozycje wycenić i wykonać zgodnie z pełną treścią wytycznych Kaba 2024. W przypadku różnic z zapisami należy zwrócić się o akceptację do Kaufland	Pozycje wycenić i wykonać zgodnie z pełną treścią wytycznych Kaba 2024. W przypadku różnic z zapisami należy zwrócić się o akceptację do Kaufland	Pozycje wycenić i wykonać zgodnie z pełną treścią wytycznych Kaba 2024. W przypadku różnic z zapisami należy zwrócić się o akceptację do Kaufland	Pozycje wycenić i wykonać zgodnie z pełną treścią wytycznych Kaba 2024. W przypadku różnic z zapisami należy zwrócić się o akceptację do Kaufland	Pozycje wycenić i wykonać zgodnie z pełną treścią wytycznych Kaba 2024. W przypadku różnic z zapisami należy zwrócić się o akceptację do Kaufland	Pozycje wycenić i wykonać zgodnie z pełną treścią wytycznych Kaba 2024. W przypadku różnic z zapisami należy zwrócić się o akceptację do Kaufland	Pozycje wycenić i wykonać zgodnie z pełną treścią wytycznych Kaba 2024. W przypadku różnic z zapisami należy zwrócić się o akceptację do Kaufland	Pozycje wycenić i wykonać zgodnie z pełną treścią wytycznych Kaba 2024. W przypadku różnic z zapisami należy zwrócić się o akceptację do Kaufland	Pozycje wycenić i wykonać zgodnie z pełną treścią wytycznych Kaba 2024. W przypadku różnic z zapisami należy zwrócić się o akceptację do Kaufland	Pozycje wycenić i wykonać zgodnie z pełną treścią wytycznych Kaba 2024. W przypadku różnic z zapisami należy zwrócić się o akceptację do Kaufland	Pozycje wycenić i wykonać zgodnie z pełną treścią wytycznych Kaba 2024. W przypadku różnic z zapisami należy zwrócić się o akceptację do Kaufland	Pozycje wycenić i wykonać zgodnie z pełną treścią wytycznych Kaba 2024. W przypadku różnic z zapisami należy zwrócić się o akceptację do Kaufland	Pozycje wycenić i wykonać zgodnie z pełną treścią wytycznych Kaba 2024. W przypadku różnic z zapisami należy zwrócić się o akceptację do Kaufland	Pozycje wycenić i wykonać zgodnie z pełną treścią wytycznych Kaba 2024. W przypadku różnic z zapisami należy zwrócić się o akceptację do Kaufland	Pozycje wycenić i wykonać zgodnie z pełną treścią wytycznych Kaba 2024. W przypadku różnic z zapisami należy zwrócić się o akceptację do Kaufland	Pozycje wycenić i wykonać zgodnie z pełną treścią wytycznych Kaba 2024. W przypadku różnic z zapisami należy zwrócić się o akceptację do Kaufland	Pozycje wycenić i wykonać zgodnie z pełną treścią wytycznych Kaba 2024. W przypadku różnic z zapisami należy zwrócić się o akceptację do Kaufland	Pozycje wycenić i wykonać zgodnie z pełną treścią wytycznych Kaba 2024. W przypadku różnic z zapisami należy zwrócić się o akceptację do Kaufland

UWAGA:

- izolacyjność zgodna z obowiązującym WT

- wyposażenie SWiN wg projektu elektrycznego

1. Wszystkie zmiany w projekcie wymagają zgody projektanta.

2. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności lub rozbieżności - niezwłocznie powiadomić projektanta.

3. Dokumentację należy traktować łącznie - tzn. wszystkie rysunki wraz z częścią opisową.

4. Do realizacji należy przystąpić jedynie z kompletem dokumentacji wykonawczej z jej rewizjami i aktualizacjami.

5. Dokumentację projektową branży architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacyjnej należy traktować łącznie.

PANOV

Since 1987

Jednostka projektowa:

Nazwa i adres Inwestora:

Adres obiektu budowlanego:

Nazwa zamierzenia inwestycyjnego:

Treść dokumentacji projektowej:

Projektant:

Opracowanie:

Sprawdzający:

Tytuł rysunku:

DRZWI WEWNĘTRZNE STALOWE

Działy: KWIECIEŃ 2024

Strona: edycja 0

Numer rysunku: 202401_KLBB_Z3

44-100 Gliwice, ul. Górnych Wałów 10

Redkom Park Bielsko Sp. z o.o.

ul. Słoneczna 116A, 05-500 Stara Lwica

Obręb ewid.: 0038- Stare Bielsko

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWALNY - lokal nr 0

UWAGA:
- izolacyjność zgodna z obowiązującym WT
- wyposażenie SWiN wg projektu elektrycznego

- Uwagi:
1. Wszystkie zmiany w projekcie wymagają zgody projektanta.
2. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności lub rozbieżności - niezwłocznie powiadomić projektanta.
3. Dokumentację należy traktować łącznie - tzn. wszystkie rysunki wraz z częścią opisową.
4. Do realizacji należy przystąpić jedynie z kompletem dokumentacji wykonawczej z jej rewizjami i aktualizacjami.
5. Dokumentację projektową branży architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacyjnej należy traktować łącznie.

NINIEJSZY PROJEKT JAKO UTWÓR JEST OBJĘTY OCHRONĄ PRAWA AUTORSKIEGO I PRAW POKREWNYCH ©
+/- 0.00 = 302,14 m n p m

PANOVA
since 1989
Jednostka projektowa:

44-100 Gliwice, ul. Górnych Wałów 42

e-mail: pracownia@panova.pl www.panova.pl / www.panova.blog

Redkom Park Bielsko Sp. z o. o.
ul. Słoneczna 116A, 05-500 Stara Iwiczna

Nazwa i adres inwestora:

Bielsko-Biała 43-300, ul. Warszawska, dz. nr ewid. 47/24, 60/1
Obręb ewid.: 0038- Stare Bielsko

Adres obiektu budowlanego:

Nadbudowa z przebudową budynku handlowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (budową i przebudową komunikacji wewnętrznej, placów manewrowych, miejsc postojowych, budową schodów zewnętrznych, budową wiat na wózki sklepowe, przebudową skarpy, budowa i przebudowa zewnętrznych instalacji wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, instalacji energetycznej i oświetleniowej) - **lokal nr 0.04**

Nazwa zamierzenia inwestycyjnego:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWALNY - lokal 0.04

Treść dokumentacji projektowej:

Projektant: mgr inż. arch. **Ewa Kukuczka** upr. nr 41/SŁOKK/2011/II Pełni

Opracowanie:

Pełni

Sprawdzący:

mgr inż. arch. **Monika Jaśkiewicz Borecka** upr. nr 42/08/SŁOKK/II Pełni

Tytuł rysunku:

DRZWI WEWNĘTRZNE STALOWE

Data rysunku: KWIECIEŃ 2024

Skala rysunku:

Edycja: edycja 0

Wzrost rysunku wg linii kategorie:

Numer rysunku: 20240507
KLBB_ZST1