

Legenda:	
	Koryta ledowe, szer. = 100mm, wys. = 40mm
	G
	H
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	ST
	DLR
	DLR-E2 196/2000 - 840 W
	VLGFP1501-7DASW84B0800
	VLGFP0501-7DASW84B08050
	OWA 5U LED AP-3W-1h-1A1-NM-TS-czarny
	PROLIGHT SGN LED - 1W4T-M4-TS-czarny
	PHOSOS CIA LED 10000-P-CI-20W4-3h-1A1-NM-TS-czarny 8016
	OWA FL LED AP-1W-1h-1A1-NM-TS
	GN4200 230V - IP44, IRL, ELD, CEDR n/1
	PUNKT PRZELĄCZENIA 230V - 1P420V
	PUNKT PRZELĄCZENIA 230V - 3P420V
	PUNKT PRZELĄCZENIA 230V - 3P420V
	Wywusł zasilania reklam wewnętrznej
	Wywusł zasilania z zainstalowanej ruszarki NA KORYCIE
	WYWUSŁ ZASILANIA PROJEKTORÓW - RUSZKA NA KORYCIE
	PRZECISK N/I DOWODKOWY
	Czynnik Obrotowski
	Szyba zainstalowana
	Koryta ledowe, szer. = 200mm, wys. = 40mm
	Koryta ledowe, szer. = 100mm, wys. = 40mm
	Dziorek
	PROJEKTOR FIDMOWISZANE NA STWIE SZNOPRZEMOWO
	Rozdzielnie Odmu Lodu Most Expert
	PROFLIGHT SGN LED - 1W4T-M4-TS-bialy
	Trojny rekonesans 4000-4000-4000 W - podstawa



Zastąpienie pomieszczeń				
Nr	Nazwa pomieszczenia	Rodzaj, posadzki	Wysokość pomieszczenia [m]	Powierzchnia [m ²]
Poziom 0				
0.01	Salas przydzidy	Wykładzina dywanowa	pełna wysokość	697,69
0.02	Pow. magazynowa	Posadzka betonowa zaleta na glatko	pełna wysokość	82,62
0.03	Pom. socjalne	Płytki gresowe	rasiony / h = 2,60	9,95
0.04	Toileta	Płytki gresowe	kasetonowy / h = 2,60	5,06
0.05	Stalnia	Płytki gresowe	kasetonowy / h = 2,60	5,65
0.06	Pomieszczenie techniczne	Wykładzina dywanowa	-	5,45
0.07	Pomieszczenie techniczne	Wykładzina dywanowa	-	5,68
				812,10 m²

cm	GS 12,5 cm	SCIANA MIĘDZYLOKALOWA
2,5	Płyta gipsowo-słotkowa 24,1,25 cm	
12,5	Profil noszący żłobione CWIUKU 125	
2,5	wypełnienie wełną mineralną	
2,5	Płyta gipsowo-słotkowa 24,1,25 cm	
cm	GS 12,5 cm	SCIANA MIĘDZYLOKALOWA
1,25	Profil noszący żłobione CWIUKU 75	
7,5	wypełnienie wełną mineralną	
2,5	Płyta gipsowo-słotkowa 24,1,25 cm	
cm	GS 12,5 cm	SCIANA MIĘDZYLOKALOWA
1,25	Profil noszący żłobione CWIUKU 75	
7,5	wypełnienie wełną mineralną	
2,5	Płyta gipsowo-słotkowa 24,1,25 cm	

1. Uniegi
Niniejszy pismo rozpatrywać wyłącznie z punktu widzenia braku wyłączeń zmioc się do popietania.
2. Wszelkie wyniki i /złazne spowiadane na budowie przed rozpoczęciem prac, w przypadku wątpliwości zwrócić się do popietania.
3. Wszelkie elementy budowni, wprowadzane w szczególności elementy stolarki i stolarki okiennej, i drzwiowej, szkleń okien, drzwi, balkonów, przegród, podłóg, podłóg, obłogówk wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonać monitować na podstawie zarysowania obiektu budowlanego wyczerpnym wyznacznikiem na obiekcie.
4. Wszelkie obłogi, przegrody, balkony, instalacje wycoznaczone, w pod. budowni, Wszelkie przegrody instalacji z odprut stiel przez należy zabezpieczyć wyczerpnym i zabudowywać i szczególnie ogólnie przegrody, przez które przesyła instalacja.
5. Wszelkie elementy wykonawczy, w dopowiadających im opozycjach budowni.
6. Elementy konstrukcyjne wykonane w trybie bawary konstruktorów, Monarz, elementów konstrukcyjnych przebudowywanych zgodnie z zarysami budowy konstrukcyjnej.
7. Układ wszelkich przegrod popietania posiadać: dławidujące w podkcie onyfikacji i zrabli bezpieczeństwa.
8. Wszelkie roboty należy wykonać zgodnie z projektem i normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych, opracowanymi przez instytut techniki budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
9. Wszelkie zmiany materiałowe oraz zarysowania technologiczne należy uzgodnić zgodnie z popietaniem.
10. Stosować zarysowania instalacji.
11. Wymiar robót zdrowotnych podano w swale szacunkowej (zarysowania).
12. W pom. robót zdrowotnych: impregnowanie płyty CK (zarysowania), stacyni wykończenia i płytkami ceramicznymi do wys. min 2 m.
13. W szacunku, na budowie na życie: amputacja amputacji łazienkowej, instalacja zmywania, instalacja prowadząca w podkcie technicznej o szerokości 15 cm.
14. Kolorystykę ewentualnej podłogowiny pod rylkami wykonaw, w kolorze RAL 9006, szary zabielone popietaniem w ogólnym ładunku.
15. Wmieszczenie dławli przez rozszarwanie zdławia się po rozszarwaniu do stanu lub szupów na odległości mniejszej niż 20 cm należy wykonać zabezpieczenie uniemożliwiające szarpienie szarpienia.
16. Przy wszystkich działaniach odnawianych na ścianie zewnątrz, w podkcie obłogówk zabezpieczających przez uderzaniem w

KONTAKTY		PRACOWNIA AUTORSKA ZALAMOWANIE	
PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I USŁUG INWESTYCYJNYCH ALFA			
59-201 EDYCKA 1A, ŁÓDŹ 90-106		P R A C O W N I A	
tel. 71 6230271 www.alfaplan.pl p.alfaplan@poczta.onet.pl			
OBSŁUGA:			
ARANŻACJA LOKAŁU HANDLOWEGO nr 15			
PROJEKTANT		PROJEKT	
mgr inż. Danusz Kocijan			
w szczególności elektrycznym nr SLK/08528/PWE/23			
SPRAWOZDAWCY			
inż. Krzysztof Domański			
uprawnienia budowlane na projektowanie bez ograniczeń w szczególności elektrycznym nr 000000			
NAZWA INSTYTUTU		BRANŻA	
MEDIA EXPERT Oświetlenie ogólnie		ELEKTRYCZNA	
CD PROJEKTU		STAN IST.	
XIV-24		PT	
NAZWA PRACU		DATA	
		11.09.24	
		SYG. A.	
		1:100	
		NR RYS.	
		E.2	
		INDEKS	
		A	
IE 12.09.2024 nr 2			