



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

mercor
ASSA ABLOY

Nr 2023/ALPE/ZEW/BO/M3/EW wyd. 2

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu: **Stalowe zewnętrzne drzwi ogólnego przeznaczenia, systemu ALPE BO typu ALPE Sp 0-1/EW, ALPE Ss 0-1/EW, ALPE Sp 0-2/EW, ALPE Ss 0-2/EW**
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **zamknięcia otworów w zewnętrznych przegrodach budowlanych**
- Nazwa i adres producenta:
ASSA ABLOY Mercor Doors Sp. z o.o.
ul. Leona Droszyńskiego 24, wejście F2
80-381 Gdańsk
- System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 3, System 1**
- Norma zharmonizowana: **EN 14351-1+A2:2016**
- Jednostka notyfikowana: **Ośrodek certyfikacji SITB sp. z o.o., NB 2775**
- Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Wymagania
Wodoszczelność	Klasa 7B – dla drzwi 1 skrzydłowych Klasa 4B – dla drzwi 2 skrzydłowych	EN 14351-1+A2:2016
Substancje niebezpieczne	Spełnia wymagania	
Odporność na obciążenie wiatrem	Klasa C1/B1	
Odporność na uderzenie	NPD	
Nośność urządzeń zabezpieczających	NPD	
Wysokość	max. 2541 ¹⁾ mm	
Zdolność do zwolnienia	Otwiera się ²⁾ Kategoria A	
Właściwości akustyczne	NPD	
Przenikalność cieplna	1.3 [W/m ² K]	
Przepuszczalność powietrza	Klasa 2	

1) dopuszcza się korektę wymiarów 15%, ale powierzchnia nie może ulec zmianie o 20%.

2) drzwi wyposażone w okucia zgodne z normą EN 179 lub EN 1125

- Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Gdańsk, 01.03.2024 r.

(miejsce i data wystawienia)

(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

Klasyfikacja dodatkowa właściwości drzwi:

Właściwości	Klasyfikacja/Wartość	Norma klasyfikacyjna
Siły operacyjne	Klasa 2	EN 12217:2015-06
Wytrzymałość mechaniczna	Klasa 3	EN 1192:2001
Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie	200 000 cykli	EN 12400:2004