



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr Deklaracji:

DWU/15/10/2024

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **Daldehyg-Bielsko-Biała-10/2024**
2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego: **1/08/Daldehyg-Bielsko-Biała**
3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowanie wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną: **Konstrukcja stalowa przebudowy budynku handlowego Bielsko-Biała, ul. Warszawska 180 - Projekt V-23**
4. Nazwa producenta, zastrzeżona nazwa handlowa lub znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta: **PSM Metallbau – Jaszkwic Sp.k.
ul. Leśna 4, 46-050 Kąty Opolskie
biuro@psm-metallbau.pl**
5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku nr V: **System 2+**
6. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:
TÜV SÜD Polska Sp. z o.o., ul. Podwale 17, 00-252 Warszawa
Numer identyfikacyjny: 2527
- Przeprowadził wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji oraz prowadzi stały nadzór oceny i ewaluacji zakładowej kontroli produkcji, i wydał certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji Nr 2527-CPR-1A.090.03
7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna: **Nie dotyczy**

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Sharmonizowana specyfikacja techniczna
Tolerancje wymiarowe i kształtu	wg EN ISO 13920-2	EN 1090-1 + A1: 2012
Spawalność	S235JR wg EN 10025-2, EN 10025-4	EN 1090-1 + A1: 2012
Odporność na kruche pękanie,	27J w temperaturze 0°C	EN 1090-1 + A1: 2012
Udarność	27J w temperaturze 0°C	EN 1090-1 + A1: 2012
Nośność	NPD / niedeklarowane	EN 1090-1 + A1: 2012
Odkształcenie w stanie granicznym użyteczności	NPD / niedeklarowane	EN 1090-1 + A1: 2012
Wytrzymałość zmęczeniowa	NPD / niedeklarowane	EN 1090-1 + A1: 2012
Odporność ogniowa	NPD / niedeklarowane	EN 1090-1 + A1: 2012
Reakcja na ogień	Materiał klasyfikowany: Klasa A1	EN 1090-1 + A1: 2012
Wydzielanie kadmu i jego związków	NPD / niedeklarowane	EN 1090-1 + A1: 2012
Radioaktywność	NPD / niedeklarowane	EN 1090-1 + A1: 2012
Trwałość	Własność zgodna z wymaganiami projektu. Przygotowanie powierzchni wg EN 1090-2, stopień przygotowania P1. Powierzchnie cynkowane ogniowo wg EN ISO 1461. Powierzchnia malowana wg EN ISO 12944-System I poliuretanowy. Kategoria korozyjności środowiska C3	EN 1090-1 + A1: 2012
Charakterystyka konstrukcyjna:		
Projekt:	Dostarczony przez zamawiającego, dok.ref. Nr V-23	EN 1090-1 + A1: 2012
Wykonanie:	Wg specyfikacji elementów Projekt V-23 oraz zgodne wg EN 1090-2, klasa wykonania EXC2	EN 1090-1 + A1: 2012

8. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 7,

9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4,

W imieniu producenta podpisał:

Kąty Opolskie, 31.10.2024

Marcin Jaszkwic
Kierownik Projektu

(podpis)



2527



PSM Metallbau – Jaszkowic Sp.k.
ul. Leśna 4, 46-050 Kąty Opolskie
biuro@psm-metallbau.pl

24

2527-CPR-1A.090.03

EN 1090-1

Daldehyg-Bielsko-Biała-10/2024

Tolerancje wymiarów: wg EN ISO 13920-2

Spawalność: S235JR wg EN 10025-2, EN 10025-4

Odporność na kruche pękanie: 27J w temperaturze 0°C

Nosność: NPD / niedeklarowane

Wytrzymałość zmęczeniowa: NPD / niedeklarowane

Odporność ogniowa: NPD / niedeklarowane

Reakcja na ogień: Materiał klasyfikowany: Klasa A1

Wydzielenie kadmu: NPD / niedeklarowane

Radioaktywność: NPD / niedeklarowane

Trwałość: Własność zgodna z wymaganiami projektu. Przygotowanie powierzchni wg EN 1090-2, stopień przygotowania P1. Powierzchnie cynkowane ogniowo wg EN ISO 1461. Powierzchnia malowania wg EN ISO 12944-System I poliuretanowy. Kategoria korozyjności środowiska C3

Charakterystyka konstrukcyjna:

Projekt: Dostarczony przez zamawiającego, dok.ref. Nr V-23

Wykonanie: Wg specyfikacji elementów Projekt V-23 oraz zgodne wg EN 1090-2, klasa wykonania EXC2