

Adres korespondencyjny:
CARBOLINE POLSKA Sp. z o.o.
83-021 Wiślina tel.: 58 342 23 85
ul. Stoleczna 29 fax: 58 342 24 00
www.carbolinepolska.pl farby@carbolinepolska.pl



WYROBY OGNIOPHONNE ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

Oferta L.dz 225/07/2024/MG

Wiślina 2024-07-28

Dla: B8 GROUP

Zabezpieczenie ogniophonne przy wykorzystaniu systemu Fire Film A6
Zabezpieczenie opracowane zostało na podstawie ETA 20/1200 z dnia 2022-12-18

Element	Profil	Układ Belka/Stupa	Masywność U/A	Grubość podkład	Grubość Fire Film A6 [um]	Grubość farba nawierzchniowa	ZT podkład [dm3/m2]	ZT Fire Film A6 l/m2	ZT nawierzchnia [dm3/m2]	Koszt systemu m2 [pln]	pow. Malarska	Ilość Fire Film A6	Klasa odporności	Temp. krytyczna st. C
1	WLD A700	4 stronne	168	60	226	60	0,1	0,31	0,11	15,38	1,00	0,3	R30	550
2	IPE 330	4 stronne	200	60	226	60	0,1	0,31	0,11	15,38	1,00	0,3	R30	550
3	HEB 300	4 stronne	226	60	226	60	0,1	0,31	0,11	15,38	1,00	0,3	R30	550
4	HEA 180	4 stronne	226	60	226	60	0,1	0,31	0,11	15,38	1,00	0,3	R30	550
5	SHS 70x3	4 stronne	343	60	1663	60	0,1	2,28	0,11	113,18	1,00	2,3	R30	550
											5,00	3,5		

Wyroby przyjęte do kalkulacji					
Nazwa	Cena PLN netto / kg	Cena PLN netto /litr	Kolor	Ilość wyrobu [litry]	WARTOŚĆ netto
Podkład	-----		szary	0,50	0,0
Fire Film A6	36	49,68	biały	3,52	174,7
Nawierzchnia	-----		RAL 9010,	0,53	0,0
					174,7
Powierzchnia [m2]		5,00			

Wilkość opakowań handlowych		
Produkt	JM	Wielkość
Podkład	dm3	
Fire Film A6	kg/dm3	25/18,12
Karbopur	dm3	

UWAGA: Powyżej podane ilości są ilościami teoretycznymi i nie zawierają strat wynikających z procesu technologicznego. Wartość nie uwzględnia wielkości opakowań handlowych.

Powyższe wyliczenia nie stanowią ostatecznego systemu zabezpieczenia ogniophonnego obiektu i są jedynie elementem doradczym.

Sprawę pod kątem technicznym prowadzi:
Marcin Gajda
Regionalny Dyrektor Techniczno - Handlowy

Carboline Polska Sp. z o.o.
Kom. 502 239 307
Tel. 058/342 07 84
Fax. 058/ 349 67 79
Email: mgajda@carbolinepolska.pl