

Element	Profil	Dł. 1 szt. (mm)	Dł. całkowita (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ciężar całkowity (kg)	Materiał	Całk. pow. (m2)	Uwaga
p/43	BL10*120	170	170	1,6	1,6	S235JR	0,05	Rewizja rysunku: 149
p/161	BL6*179.9	180	540	1,1	3,4	S235JR	0,15	Rysunek 200
p/228	BL8*70	220	8360	1	36,8	S235JR	1,35	Element znajdują się na rysunku 158
p/561	PL10*140	260	520	2,8	5,6	S235JR	0,16	Element pojedynczy - dospawywany na budowie - rysunek 191
p/563	BL10*120	250	250	1,9	1,9	S235JR	0,06	Element pojedynczy - dospawywany na budowie - rysunek 191
p/564	BL8*120	677	50778	5,1	380,8	S235JR	13,07	Element pojedynczy - dospawywany na budowie - rysunek 191
p/571	BL10*170	220	660	2,9	8,8	S235JR	0,25	W zespole Z/13 do wydania
p/573	PL8*144	260	9360	2,3	82,6	S235JR	2,85	Element pojedynczy - dospawywany na bud - rysunek 191
p/574	BL12*250	280	280	6,6	6,6	S235JR	0,15	Element pojedynczy - dospawywany na bud - rysunek 191
p/578	BL12*220	300	1200	6,2	24,9	S235JR	0,58	Rewizja rysunku: 152
p/579	BL12*150	300	1200	4,2	17	S235JR	0,4	Rewizja rysunku: 152
p/581	BL10*120	678	678	6,4	6,4	S235JR	0,18	Rysunek 200
p/582	BL10*120	689	689	6,5	6,5	S235JR	0,18	Element pojedynczy - dospawywany na budowie - rysunek 191
p/583	BL5*170	220	2640	1,5	17,6	S235JR	0,94	Blachy dystansowe - rysunek 191
p/584	BL2*170	220	5280	0,6	14,1	S235JR	1,83	Blachy dystansowe - rysunek 191
p/585	BL5*170	220	880	1,5	5,9	S235JR	0,32	Blachy dystansowe - rysunek 191
p/586	BL2*170	220	1760	0,6	4,7	S235JR	0,61	Blachy dystansowe - rysunek 191
p/587	BLU120*55*3	1900	3800	10	20	S235JR	1,73	Do usunięcia
p/588	BLU120*55*3	1100	1100	5,8	5,8	S235JR	0,5	Do usunięcia
p/589	BLU120*55*3	2240	8960	11,8	47,3	S235JR	4,07	Do usunięcia
p/590	BLU120*55*3	1145	2290	6	12,1	S235JR	1,04	Do usunięcia
p/591	BL10*104	200	1600	1,6	13,1	S235JR	0,38	Element pojedynczy - dospawywany na budowie - rysunek 191
p/593	BL5*74	200	1800	0,6	5,2	S235JR	0,29	Element pojedynczy - dospawywany na budowie - rysunek 191
p/594	BL3*74	200	1800	0,3	3,1	S235JR	0,28	Blachy dystansowe - rysunek 191
p/595	BL2*74	200	1800	0,2	2,1	S235JR	0,28	Blachy dystansowe - rysunek 191
p/596	BL10*130	130	780	1,1	6,8	S235JR	0,2	Rewizja rysunku nie jest potrzebna - na
p/634	PL10*242	260	520	4,9	9,7	S235JR	0,27	Element pojedynczy - dospawywany na budowie - rysunek 191
p/636	BL8*100	100	400	0,5	1,9	S235JR	0,07	Element pojedynczy - dospawywany na budowie - rysunek 191
p/643	BL8*136	678	678	5,8	5,8	S235JR	0,2	Rysunek 191
p/669	BL10*206	678	678	10,9	10,9	S235JR	0,3	Rysunek 200
p/690	BL10*170	220	440	2,9	5,9	S235JR	0,17	Rewizja rysunku: 149
p/692	BL10*140	240	480	2,6	5,3	S235JR	0,15	W zespole Z/13 - rysunek 189
p/702	BL10*140	240	240	2,6	2,6	S235JR	0,08	W zespole Z/14 - rysunek 190
p/704	BL16*300	400	400	15,1	15,1	S235JR	0,26	Rysunek nr 185
p/707	BL16*300	400	400	15,1	15,1	S235JR	0,26	Rysunek nr 185
p/709	BL8*160	404	2827	4,1	28,4	S235JR	0,97	Do usunięcia - Zamieniono na U120
p/712	BL16*260	290	290	9,5	9,5	S235JR	0,17	Rysunek nr 187
p/713	BL16*65	240	240	2	2	S235JR	0,04	Rysunek nr 187
p/715	BL16*216	240	720	6,5	19,5	S235JR	0,36	Rysunek nr 187
p/717	PL8*115	204	2448	1,4	17,3	S235JR	0,61	Rysunek nr 185
p/718	BL16*220	270	810	7,5	22,4	S235JR	0,4	Rysunek nr 185
p/741	BL10*120	160	640	1,5	6	S235JR	0,18	Rysunek nr 186
p/742	BL6*152	207	828	1	4,1	S235JR	0,19	Rysunek nr 186
p/743	BL16*50	50	1200	0,3	7,5	S235JR	0,2	Do usunięcia - Podkładki pod kotwy
p/744	BL6*50	450	3600	1,1	8,5	S235JR	0,41	Do usunięcia - Elementy kotwy
p/746	BL10*160	180	1440	2,3	18,1	S235JR	0,52	Rysunek nr 186
p/749	BL6*55	206	412	0,5	1,1	S235JR	0,05	Rysunek 200
p/750	BL8*250	270	270	4,2	4,2	S355JR	0,14	Element pojedynczy - dospawywany na budowie - rysunek 191

p/751	BL6*55	96	768	0,2	1,8	S235JR	0,09	Element pojedynczy - dospawywany na budowie - rysunek 191
p/4435	BL12*220	260	520	5,4	10,8	S235JR	0,25	Element pojedynczy - dospawywany na budowie - rysunek 191
p/4436	BL10*84	200	200	1,3	1,3	S235JR	0,04	Rewizja rysunku: 160