



B8 Manufacturing Sp. z o. o.
ul. Zelwerowicza 18A
53-676 Wrocław
2527-CPR-1A.598.00

PN-EN 1090-1+A1:2012
Konstrukcja stalowa REDKOM PARK BIELSKO
Ul. Warszawska 180, 180A
5/55631/DDHG/2024 ETAP 1

Tolerancje wymiarów

Klasa 2 wg EN 1090-2

Spawalność

P235TR1/S195T wg EN 10204
P235TR1 wg EN 10204
B500SP wg EN 10204
P235TR2/235GH wg EN 10204
S235/S275 wg EN 10025-2
S235/S275JR wg EN 10025-2
S235JR/S275JR+AR wg EN 10025-2
S235J2 wg EN 10025-2
S235JR wg EN 10025-2
S235JR+AR wg EN 10025-2
S235JR+M wg EN 10025-2
S235JR+N wg EN 10025-2
S235JRC+C wg EN 10025-2
S235JRC+N wg EN 10025-2
S235JRH wg EN 10025-2
S275JR+AR wg EN 10025-2
S355 wg EN 10025-2
S355MC wg EN 10025-2
S355J2 wg EN 10025-2
S355J2N wg EN 10025-2
S355J2H wg EN 10025-2
S355J2+M wg EN 10025-2
S355J2+N wg EN 10025-2
S355J2C+N wg EN 10025-2

Odporność na kruche pękanie

27J w temperaturze -20°C

Właściwości ogniowe

Materiał klasyfikowany: Klasa A1

Wydzielenie kadmu	NPD
Radioaktywność	NPD
Trwałość	Przygotowanie powierzchni według EN 1090-2. Stopień przygotowania P2. Powierzchnie malowane według EN ISO 12944. Zabezpieczenie antykorozyjne C2 oraz C3 Szczegóły, patrz specyfikacja elementu
Projekt	024_04_0009
Wykonanie	Według specyfikacji elementu i EN 1090-2, EXC2