



WARSTWY ISTNIEJĄCE

- PŁYTA G-K DO POMI: "MOKRYCH", GIPSOWANA, SZPACHLOWANA WELNA MINERALNA /RUSZT STALOWY Z IZOLACJĄ AKUSTYCZNĄ, GR. 10 CM (g=30-50 kg/m³)
- PŁYTA G-K "MOKRYCH", GIPSOWANA, SZPACHLOWANA
- ALTERNATYWNIENIE MOŻNA ZASTOSOWAĆ ROZWIĄZANIE Z PŁYTĄ WARSZTOWĄ O CM OBOŻONĄ PŁYTĄ G-K, W PRZYPADKU POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITAR NALEŻY ZASTOSOWAĆ PŁYTĘ GK TZW. "MOKRE"

GRZEJNIK, ZGODNIE Z RYSUNKIEM BRANŻY SANITARNEJ

1,5 mm MEMBRANA PCV
15 cm PŁYTA TERMOIZOLACYJNA np. termoPIR gr. 15 cm $\lambda=0,022$
1,5 mm PAROIZOLACJA - folia PE
5 cm BLACHA TRAPEZOWA POWLEKANA, kolor RAL 9010 RE15
- KONSTRUKCJA STALOWA, MALOWANA, kolor RAL 9010
- SUFIT PODWIESZANY - wg indywidualnych proj. wnętrza

PROJEKTOWANE PRZEGRODY

- SUFITY PODWIESZANY O KLASIE POCHŁANIAŃ DŹWIĘKU A
- RUSZT STALOWY MOCOWANY DO KONSTRUKCJI ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH ORAZ ZEWNĘTRZNYCH
- WARSTWA WIERZCHNIA SUFITU ARMSTRONG LUB ARMSTRONG HYDROBOARD

WARSTWY POSADZEK WEDLE WYTYCZNYCH AKUSTYCZNYCH

TEMAT:

LOKALIZACJA:

INVESTOR:

RYSUNEK:

mgr inż. Andrzej Nowak
Kopartowa 52 65-000 Zielona Góra

Branża:

Data zakończenia:

SIERPIEŃ 2024