

Nazwa: N

Typ: Nawiewny

Opis:

Sys.	Nr	Szt.	Typ	Nazwa	Wymiary							Materiał	Kolor	Pow. [m2]	Pow. całk. [m2]
N	1	1	DFA	Zaślepka żeńska	d1= 200							ocynk		0,06	0,06
N	2	1	TC1*	Trójkąt symetryczny z odejściem prostokąt.	d1= 200	l1= 600	a= 200	b= 400	e= 100			ocynk		0,55	0,55
N	3	1	STW+przepustnica	Kratka wentylacyjna prostokątna	L= 200	H= 400	k= ----- -					ocynk		0,00	
N	4	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 200	l1= 3.82 m						ocynk		2,40	2,40
N	5	1	BSE	Kolano segmentowe	alfa= 90	r= 0,80	d1= 200					ocynk		0,26	0,26
N	6	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 200	l1= 3.10 m						ocynk		1,95	1,95
N	7	1	USE	Redukcja symetryczna	d1= 315	d2= 200	l1= 188					ocynk		0,30	0,30
N	8	1	ATE	Symetryczny trójkąt 90 stopni	d1= 315	d3= 250	l1= 330					ocynk		0,67	0,67
N	9	20	CD1*+0	Przepustnica okrągła	d= 250	l= 250						ocynk		0,00	
N	10	2	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 250	l1= 0.94 m						ocynk		0,74	1,47
N	11	23	BSE	Kolano segmentowe	alfa= 90	r= 0,80	d1= 250					ocynk		0,40	9,22
N	12	15	OC1*	Odsadzka okrągła	d1= 250	e= 1	l1= 1112					ocynk		0,97	14,52
N	13	20	NS8-K1-Z-600-48	Anemostat wirowy prostokątny+Skrzynka rozprężna PBT (z króćcem górnym)	L= 600	H= 600	D= 250	B D 380 =	k= 1			stal		0,00	
N	14	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 315	l1= 4.71 m						ocynk		4,66	4,66
N	15	1	RS	Symetryczne przejście koło/prostokąt	a= 300	b= 350	d= 315	g= 80	l= 300			ocynk		0,39	0,39
N	16	1	TR2*	Trójkąt prosty z okrągłym odejściem	a= 300	b= 350	d= 250	l= 450	e= 225	f= 150		ocynk		0,68	0,68
N	17	2	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 250	l1= 0.96 m						ocynk		0,75	1,51
N	18	1	K	Przewód prostokątny	a= 300	b= 350	l= 171					ocynk		0,22	0,22
N	19	2	K	Przewód prostokątny	a= 300	b= 350	l= 1500					ocynk		1,95	3,90
N	20	1	K	Przewód prostokątny	a= 300	b= 350	l= 812					ocynk		1,06	1,06
N	21	1	US	Redukcja symetryczna	a= 350	b= 400	c= 300	d= 350	l= 200			ocynk		0,30	0,30
N	22	1	TR2*	Trójkąt prosty z okrągłym odejściem	a= 350	b= 400	d= 250	l= 450	e= 225	f= 175		ocynk		0,77	0,77
N	23	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 250	l1= 0.93 m						ocynk		0,73	0,73
N	24	1	K	Przewód prostokątny	a= 350	b= 400	l= 688					ocynk		1,03	1,03
N	25	1	K	Przewód prostokątny	a= 350	b= 400	l= 1500					ocynk		2,25	2,25
N	26	1	K	Przewód prostokątny	a= 350	b= 400	l= 853					ocynk		1,28	1,28
N	27	1	RD1*	Przepustnica prostokątna	a= 350	b= 400	l= 200					ocynk		0,00	

N	28	1	US	Redukcja symetryczna	a= 350	b= 400	c= 500	d= 800	l= 353			ocynk		0,94	0,94
N	29	1	TG	Trójkąt prostokątny prosty	a= 500	b= 800	d= 800	h= 800	e= 130	f= 130	r= 100	ocynk		3,22	3,22
					l= 1110										
N	30	1	K	Przewód prostokątny	a= 800	b= 500	l= 25					ocynk		3,90	3,90
N	31	1	K	Przewód prostokątny	a= 800	b= 500	l= 1500					ocynk		3,90	3,90
N	32	1	ES	Odsadzka symetryczna	a= 800	b= 500	e= 654	l= 766				ocynk		2,62	2,62
N	33	1	K	Przewód prostokątny	a= 500	b= 800	l= 1134					ocynk		2,95	2,95
N	34	1	K	Przewód prostokątny	a= 500	b= 800	l= 1500					ocynk		3,90	3,90
N	35	1	US	Redukcja symetryczna	a= 650	b= 1300	c= 500	d= 800	l= 650			ocynk		2,72	2,72
N	36	1	CR1*	Czwórnik symetryczny prostokątny	a= 650	b= 1300	g= 400	h= 700	l= 900	e= 450	f= 325	ocynk		3,73	3,73
					l3= 100										
N	37	2	BS	Łuk symetryczny	alfa= 90	a= 400	b= 700	e= 50	f= 50	r= 100		ocynk		2,98	5,97
N	38	1	K	Przewód prostokątny	a= 700	b= 400	l= 300					ocynk		0,66	0,66
N	39	1	RD1*	Przepustnica prostokątna	a= 700	b= 400	l= 200					ocynk		0,00	
N	40	1	ES	Odsadzka symetryczna	a= 700	b= 400	e= 654	l= 709				ocynk		2,12	2,12
N	41	1	K	Przewód prostokątny	a= 400	b= 700	l= 1203					ocynk		2,65	2,65
N	42	1	K	Przewód prostokątny	a= 400	b= 700	l= 1180					ocynk		2,60	2,60
N	43	1	K	Przewód prostokątny	a= 400	b= 700	l= 509					ocynk		1,12	1,12
N	44	2	TR2*	Trójkąt prosty z okrągłym odejściem	a= 400	b= 700	d= 250	l= 450	e= 225	f= 200		ocynk		1,08	2,17
N	45	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 250	l1= 1.18 m						ocynk		0,92	0,92
N	46	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 250	l1= 0.45 m						ocynk		0,35	0,35
N	47	2	US	Redukcja symetryczna	a= 400	b= 700	c= 400	d= 600	l= 350			ocynk		0,78	1,56
N	48	1	K	Przewód prostokątny	a= 400	b= 600	l= 649					ocynk		1,30	1,30
N	49	3	K	Przewód prostokątny	a= 400	b= 600	l= 1500					ocynk		3,00	9,00
N	50	2	K	Przewód prostokątny	a= 400	b= 600	l= 1503					ocynk		3,01	6,01
N	51	2	TR2*	Trójkąt prosty z okrągłym odejściem	a= 400	b= 600	d= 250	l= 450	e= 225	f= 200		ocynk		0,99	1,99
N	52	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 250	l1= 1.23 m						ocynk		0,96	0,96
N	53	2	US	Redukcja symetryczna	a= 400	b= 600	c= 400	d= 500	l= 300			ocynk		0,61	1,22
N	54	6	K	Przewód prostokątny	a= 400	b= 500	l= 1500					ocynk		2,70	16,20
N	55	2	K	Przewód prostokątny	a= 400	b= 500	l= 899					ocynk		1,62	3,24
N	56	2	TR2*	Trójkąt prosty z okrągłym odejściem	a= 400	b= 500	d= 250	l= 450	e= 225	f= 200		ocynk		0,90	1,81
N	57	2	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 250	l1= 1.28 m						ocynk		1,00	2,00

N	58	2	US	Redukcja symetryczna	a= 400	b= 500	c= 300	d= 500	l= 250			ocynk		0,46	0,92
N	59	4	K	Przewód prostokątny	a= 300	b= 500	l= 1500					ocynk		2,40	9,60
N	60	2	K	Przewód prostokątny	a= 300	b= 500	l= 687					ocynk		1,10	2,20
N	61	2	TR2*	Trójkąt prosty z okrągłym odejściem	a= 300	b= 500	d= 250	l= 450	e= 225	f= 150		ocynk		0,81	1,63
N	62	4	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 250	l1= 1.11 m						ocynk		0,87	3,49
N	63	2	US	Redukcja symetryczna	a= 300	b= 500	c= 300	d= 400	l= 250			ocynk		0,41	0,82
N	64	7	K	Przewód prostokątny	a= 300	b= 400	l= 1500					ocynk		2,10	14,70
N	65	2	K	Przewód prostokątny	a= 300	b= 400	l= 100					ocynk		0,14	0,28
N	66	3	TR2*	Trójkąt prosty z okrągłym odejściem	a= 300	b= 400	d= 250	l= 450	e= 225	f= 150		ocynk		0,72	2,17
N	67	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 250	l1= 1.33 m						ocynk		1,04	1,04
N	68	2	US	Redukcja symetryczna	a= 300	b= 400	c= 250	d= 300	l= 200			ocynk		0,29	0,58
N	69	6	K	Przewód prostokątny	a= 250	b= 300	l= 1500					ocynk		1,65	9,90
N	70	2	K	Przewód prostokątny	a= 250	b= 300	l= 91					ocynk		0,10	0,20
N	71	2	TR2*	Trójkąt prosty z okrągłym odejściem	a= 250	b= 300	d= 250	l= 450	e= 225	f= 125		ocynk		0,59	1,18
N	72	2	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 250	l1= 1.38 m						ocynk		1,09	2,17
N	73	2	RS	Symetryczne przejście koło/prostokąt	a= 250	b= 300	d= 250	g= 80	l= 300			ocynk		0,33	0,66
N	74	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 250	l1= 4.58 m						ocynk		3,59	3,59
N	75	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 250	l1= 1.36 m						ocynk		1,07	1,07
N	76	1	UA	Redukcja asymetryczna	a= 300	b= 400	c= 400	d= 700	l= 246	e= 150	f= 100	ocynk		0,58	0,58
N	77	1	K	Przewód prostokątny	a= 300	b= 400	l= 1284					ocynk		1,80	1,80
N	78	1	RD1*	Przepustnica prostokątna	a= 300	b= 400	l= 200					ocynk		0,00	
N	79	2	BS	Łuk symetryczny	alfa= 90	a= 300	b= 400	e= 50	f= 50	r= 100		ocynk		1,24	2,48
N	80	1	K	Przewód prostokątny	a= 300	b= 400	l= 440					ocynk		0,58	0,58
N	81	2	BS	Łuk symetryczny	alfa= 90	a= 400	b= 300	e= 50	f= 50	r= 100		ocynk		1,02	2,04
N	82	1	K	Przewód prostokątny	a= 300	b= 400	l= 104					ocynk		0,15	0,15
N	83	1	K	Przewód prostokątny	a= 300	b= 400	l= 422					ocynk		0,56	0,56
N	84	1	K	Przewód prostokątny	a= 300	b= 400	l= 873					ocynk		1,22	1,22
N	85	1	K	Przewód prostokątny	a= 400	b= 300	l= 257					ocynk		0,36	0,36
N	86	1	K	Przewód prostokątny	a= 300	b= 400	l= 688					ocynk		0,96	0,96
N	87	1	UA	Redukcja asymetryczna	a= 250	b= 350	c= 300	d= 400	l= 199	e= 25	f= 25	ocynk		0,28	0,28
N	88	1	K	Przewód prostokątny	a= 250	b= 350	l= 812					ocynk		0,97	0,97
N	89	2	K	Przewód prostokątny	a= 250	b= 350	l= 1500					ocynk		1,80	3,60

N	90	1	K	Przewód prostokątny	a= 250	b= 350	l= 171					ocynk		0,21	0,21
N	91	1	TR2*	Trójkąt prosty z okrągłym odejściem	a= 250	b= 350	d= 250	l= 450	e= 225	f= 150		ocynk		0,63	0,63
N	92	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 250	l1= 1.41 m						ocynk		1,11	1,11
N	93	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 250	l1= 1.09 m						ocynk		0,87	0,87
N	94	1	RS	Symetryczne przejście koło/prostokąt	a= 250	b= 350	d= 250	g= 80	l= 300			ocynk		0,36	0,36
N	95	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 250	l1= 4.71 m						ocynk		3,70	3,70
N	96	1	ATE	Symetryczny trójkąt 90 stopni	d1= 250	d3= 250	l1= 330					ocynk		0,55	0,55
N	97	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 250	l1= 1.42 m						ocynk		1,12	1,12
N	98	1	USE	Redukcja symetryczna	d1= 250	d2= 125	l1= 188					ocynk		0,24	0,24
N	99	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 125	l1= 1.72 m						ocynk		0,68	0,68
N	100	3	BSE	Kolano segmentowe	alfa= 90	r= 0,80	d1= 125					ocynk		0,10	0,30
N	101	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 125	l1= 1.43 m						ocynk		0,56	0,56
N	102	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 125	l1= 1.91 m						ocynk		0,75	0,75
N	103	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 125	l1= 1.18 m						ocynk		0,46	0,46
N	104	1	USE	Redukcja symetryczna	d1= 125	d2= 200	l1= 133					ocynk		0,13	0,13
N	105	1	FLEX	Przewód elastyczny	d= 200	l= 0.85 m						ocynk		0,54	0,54
N	106	1	KE	Zawór wentylacyjny	D= 200							ocynk		0,00	
N	107	1	TAPS-HR-1300x650x200 0-(200x125)x4	Tłumik kanałowy prostokątny	a= 650	b= 1300	l= 2000					ocynk		0,00	
N	108	1	US	Redukcja symetryczna	a= 650	b= 1200	c= 650	d= 1300	l= 303			ocynk		1,18	1,18
N	109	1	BS	Łuk symetryczny	alfa= 90	a= 1200	b= 650	e= 50	f= 50	r= 100		ocynk		4,73	4,73
N	110	1	US	Redukcja symetryczna	a= 500	b= 800	c= 400	d= 700	l= 210			ocynk		0,56	0,56
N	111	1	RD1*	Przepustnica prostokątna	a= 400	b= 700	l= 200					ocynk		0,00	
N	112	1	K	Przewód prostokątny	a= 400	b= 700	l= 419					ocynk		0,92	0,92
N	113	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 250	l1= 0.78 m						ocynk		0,62	0,62
N	114	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 250	l1= 0.83 m						ocynk		0,65	0,65
N	115	2	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 250	l1= 0.88 m						ocynk		0,69	1,39
N	116	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 250	l1= 0.98 m						ocynk		0,77	0,77
N		1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 250	l1= 4.58 m						ocynk		3,59	3,59
N		1	MFA	Złączka mufowa	d1= 315							ocynk		0,13	0,13
N		21	MFA	Złączka mufowa	d1= 250							ocynk		0,11	2,23

Nazwa: W

Typ: Wywiewny

Opis:

Sys.	Nr	Szt.	Typ	Nazwa	Wymiary							Materiał	Kolor	Pow. [m2]	Pow. całkow. [m2]
W	1	1	DFA	Zaślepka żeńska	d1= 200							ocynk		0,06	0,06
W	2	1	TC1*	Trójnik symetryczny z odejściem prostokąt.	d1= 200	l1= 600	a= 200	b= 400	e= 100			ocynk		0,55	0,55
W	3	1	STW+przepustnica	Kratka wentylacyjna prostokątna	L= 400	H= 200						ocynk		0,00	
W	4	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 200	l1= 2.54 m						ocynk		1,59	1,59
W	5	1	BSE	Kolano segmentowe	alfa= 90	r= 0,80	d1= 200					ocynk		0,26	0,26
W	6	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 200	l1= 0.44 m						ocynk		0,28	0,28
W	7	1	ATE	Symetryczny trójnik 90 stopni	d1= 200	d3= 100	l1= 170					ocynk		0,22	0,22
W	8	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 100	l1= 1.96 m						ocynk		0,61	0,61
W	9	3	BSE	Kolano segmentowe	alfa= 90	r= 0,80	d1= 100					ocynk		0,06	0,19
W	10	2	CD1*+0	Przepustnica okrągła	d= 100	l= 100						ocynk		0,00	
W	11	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 100	l1= 0.30 m						ocynk		0,09	0,09
W	12	1	ATE	Symetryczny trójnik 90 stopni	d1= 100	d3= 80	l1= 170					ocynk		0,11	0,11
W	13	3	VV1*	Zawór wentylacyjny	D= 80							ocynk		0,00	
W	14	1	USE	Redukcja symetryczna	d1= 100	d2= 80	l1= 57					ocynk		0,04	0,04
W	15	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 80	l1= 0.91 m						ocynk		0,23	0,23
W	16	1	ATE	Symetryczny trójnik 90 stopni	d1= 80	d3= 80	l1= 170					ocynk		0,09	0,09
W	17	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 80	l1= 0.10 m						ocynk		0,03	0,03
W	18	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 80	l1= 1.08 m						ocynk		0,27	0,27
W	19	1	BSE	Kolano segmentowe	alfa= 90	r= 0,80	d1= 80					ocynk		0,04	0,04
W	20	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 80	l1= 0.13 m						ocynk		0,03	0,03
W	21	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 200	l1= 0.81 m						ocynk		0,51	0,51
W	22	1	ATE	Symetryczny trójnik 90 stopni	d1= 200	d3= 200	l1= 265					ocynk		0,35	0,35
W	23	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 200	l1= 3.15 m						ocynk		1,98	1,98
W	24	1	USE	Redukcja symetryczna	d1= 315	d2= 200	l1= 188					ocynk		0,30	0,30
W	25	1	ATE	Symetryczny trójnik 90 stopni	d1= 315	d3= 250	l1= 330					ocynk		0,67	0,67
W	26	19	CD1*+0	Przepustnica okrągła	d= 250	l= 250						ocynk		0,00	
W	27	2	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 250	l1= 1.17 m						ocynk		0,92	1,83
W	28	23	BSE	Kolano segmentowe	alfa= 90	r= 0,80	d1= 250					ocynk		0,40	9,22
W	29	13	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 250	l1= 1.11 m						ocynk		0,87	11,35
W	30	20	NS8-K1-Z-600-48	Anemostat wirowy prostokątny+Skrzynka rozprężna PBT (z króćcem górnym)	L= 600	H= 600	D= 250	B D 380 =	k= 1			stal		0,00	
W	31	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 315	l1= 4.71 m						ocynk		4,66	4,66
W	32	1	RS	Symetryczne przejście koło/prostokąt	a= 300	b= 350	d= 315	g= 80	l= 300			ocynk		0,39	0,39
W	33	1	TR2*	Trójnik prosty z okrągłym odejściem	a= 300	b= 350	d= 250	l= 450	e= 225	f= 150		ocynk		0,68	0,68
W	34	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 250	l1= 1.19 m						ocynk		0,93	0,93

W	35	1	K	Przewód prostokątny	a= 300	b= 350	l= 171					ocynk		0,22	0,22
W	36	2	K	Przewód prostokątny	a= 300	b= 350	l= 1500					ocynk		1,95	3,90
W	37	1	K	Przewód prostokątny	a= 300	b= 350	l= 812					ocynk		1,06	1,06
W	38	1	US	Redukcja symetryczna	a= 350	b= 400	c= 300	d= 350	l= 200			ocynk		0,30	0,30
W	39	1	TR2*	Trójkąt prosty z okrągłym odejściem	a= 350	b= 400	d= 250	l= 450	e= 225	f= 175		ocynk		0,77	0,77
W	40	1	K	Przewód prostokątny	a= 350	b= 400	l= 688					ocynk		1,03	1,03
W	41	1	K	Przewód prostokątny	a= 350	b= 400	l= 828					ocynk		1,24	1,24
W	42	1	RD1*	Przepustnica prostokątna	a= 350	b= 400	l= 200					ocynk		0,00	
W	43	1	US	Redukcja symetryczna	a= 350	b= 400	c= 500	d= 850	l= 328			ocynk		0,91	0,91
W	44	1	TG	Trójkąt prostokątny prosty	a= 500	b= 850	d= 850	h= 850	e= 130	f= 130	r= 100	ocynk		3,35	3,35
					l= 1110										
W	45	1	K	Przewód prostokątny	a= 500	b= 850	l= 946					ocynk		2,55	2,55
W	46	5	K	Przewód prostokątny	a= 500	b= 850	l= 1500					ocynk		4,05	20,25
W	47	1	BS	Łuk symetryczny	alfa= 90	a= 500	b= 850	e= 50	f= 50	r= 100		ocynk		4,30	4,30
W	48	1	RD1*	Przepustnica prostokątna	a= 500	b= 850	l= 200					ocynk		0,00	
W	49	1	TR1*	Trójkąt prosty z prostokątnym odejściem	a= 600	b= 1300	g= 500	h= 850	l= 1050	e= 525	f= 300	ocynk		4,26	4,26
					l3= 100										
W	50	1	US	Redukcja symetryczna	a= 600	b= 1300	c= 500	d= 800	l= 650			ocynk		2,65	2,65
W	51	1	RD1*	Przepustnica prostokątna	a= 500	b= 800	l= 200					ocynk		0,00	
W	52	2	K	Przewód prostokątny	a= 500	b= 800	l= 1500					ocynk		3,90	7,80
W	53	1	K	Przewód prostokątny	a= 500	b= 800	l= 1034					ocynk		2,69	2,69
W	54	1	TR1*	Trójkąt prosty z prostokątnym odejściem	a= 500	b= 800	g= 400	h= 700	l= 900	e= 450	f= 250	ocynk		2,56	2,56
					l3= 100										
W	55	1	K	Przewód prostokątny	a= 400	b= 700	l= 909					ocynk		2,00	2,00
W	56	2	TR2*	Trójkąt prosty z okrągłym odejściem	a= 400	b= 700	d= 250	l= 450	e= 225	f= 200		ocynk		1,08	2,17
W	57	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 250	l1= 0.70 m						ocynk		0,55	0,55
W	58	2	US	Redukcja symetryczna	a= 400	b= 700	c= 400	d= 600	l= 350			ocynk		0,78	1,56
W	59	3	K	Przewód prostokątny	a= 400	b= 600	l= 1500					ocynk		3,00	9,00
W	60	2	K	Przewód prostokątny	a= 400	b= 600	l= 1503					ocynk		3,01	6,01
W	61	2	TR2*	Trójkąt prosty z okrągłym odejściem	a= 400	b= 600	d= 250	l= 450	e= 225	f= 200		ocynk		0,99	1,99
W	62	2	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 250	l1= 0.76 m						ocynk		0,59	1,19

W	63	2	US	Redukcja symetryczna	a= 400	b= 600	c= 400	d= 500	l= 300			ocynk		0,61	1,22
W	64	6	K	Przewód prostokątny	a= 400	b= 500	l= 1500					ocynk		2,70	16,20
W	65	2	K	Przewód prostokątny	a= 400	b= 500	l= 899					ocynk		1,62	3,24
W	66	2	TR2*	Trójkąt prosty z okrągłym odejściem	a= 400	b= 500	d= 250	l= 450	e= 225	f= 200		ocynk		0,90	1,81
W	67	2	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 250	l1= 0.81 m						ocynk		0,63	1,26
W	68	7	OC1*	Odsadzka okrągła	d1= 250	e= 1	l1= 1112					ocynk		0,97	6,78
W	69	2	US	Redukcja symetryczna	a= 400	b= 500	c= 300	d= 500	l= 250			ocynk		0,46	0,92
W	70	4	K	Przewód prostokątny	a= 300	b= 500	l= 1500					ocynk		2,40	9,60
W	71	2	K	Przewód prostokątny	a= 300	b= 500	l= 687					ocynk		1,10	2,20
W	72	2	TR2*	Trójkąt prosty z okrągłym odejściem	a= 300	b= 500	d= 250	l= 450	e= 225	f= 150		ocynk		0,81	1,63
W	73	2	US	Redukcja symetryczna	a= 300	b= 500	c= 300	d= 400	l= 250			ocynk		0,41	0,82
W	74	11	K	Przewód prostokątny	a= 300	b= 400	l= 1500					ocynk		2,10	23,10
W	75	2	K	Przewód prostokątny	a= 300	b= 400	l= 100					ocynk		0,14	0,28
W	76	3	TR2*	Trójkąt prosty z okrągłym odejściem	a= 300	b= 400	d= 250	l= 450	e= 225	f= 150		ocynk		0,72	2,17
W	77	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 250	l1= 0.85 m						ocynk		0,67	0,67
W	78	3	US	Redukcja symetryczna	a= 300	b= 400	c= 250	d= 300	l= 200			ocynk		0,29	0,87
W	79	8	K	Przewód prostokątny	a= 250	b= 300	l= 1500					ocynk		1,65	13,20
W	80	2	K	Przewód prostokątny	a= 250	b= 300	l= 91					ocynk		0,10	0,20
W	81	3	TR2*	Trójkąt prosty z okrągłym odejściem	a= 250	b= 300	d= 250	l= 450	e= 225	f= 125		ocynk		0,59	1,77
W	82	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 250	l1= 0.91 m						ocynk		0,71	0,71
W	83	3	RS	Symetryczne przejście koło/prostokąt	a= 250	b= 300	d= 250	g= 80	l= 300			ocynk		0,33	0,99
W	84	2	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 250	l1= 4.58 m						ocynk		3,59	7,18
W	85	3	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 250	l1= 0.88 m						ocynk		0,69	2,08
W	86	1	US	Redukcja symetryczna	a= 500	b= 800	c= 300	d= 400	l= 400			ocynk		1,16	1,16
W	87	1	K	Przewód prostokątny	a= 300	b= 400	l= 148					ocynk		0,21	0,21
W	88	1	BS	Łuk symetryczny	alfa= 90	a= 300	b= 400	e= 50	f= 50	r= 100		ocynk		1,24	1,24
W	89	1	K	Przewód prostokątny	a= 300	b= 400	l= 774					ocynk		1,08	1,08
W	90	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 250	l1= 0.93 m						ocynk		0,73	0,73
W	91	1	K	Przewód prostokątny	a= 250	b= 300	l= 812					ocynk		0,89	0,89
W	92	1	K	Przewód prostokątny	a= 250	b= 300	l= 171					ocynk		0,19	0,19
W	93	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 250	l1= 0.98 m						ocynk		0,77	0,77
W	94	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 250	l1= 5.28 m						ocynk		4,14	4,14

W	95	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 250	l1= 1.35 m						ocynk		1,06	1,06
W	96	1	TAPS-HR-1300x600x1500-(200x125)x4	Tłumik kanałowy prostokątny	a= 600	b= 1300	l= 1500					ocynk		0,00	
W	97	1	US	Redukcja symetryczna	a= 500	b= 1200	c= 600	d= 1300	l= 354			ocynk		1,36	1,36
W	98	1	BS	Łuk symetryczny	alfa= 90	a= 1200	b= 500	e= 50	f= 50	r= 100		ocynk		3,54	3,54
W	99	1	US	Redukcja symetryczna	a= 500	b= 850	c= 400	d= 700	l= 235			ocynk		0,67	0,67
W	100	1	RD1*	Przepustnica prostokątna	a= 400	b= 700	l= 200					ocynk		0,00	
W	101	1	K	Przewód prostokątny	a= 400	b= 700	l= 444					ocynk		0,98	0,98
W	102	1	K	Przewód prostokątny	a= 400	b= 700	l= 1500					ocynk		3,30	3,30
W	103	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 250	l1= 1.01 m						ocynk		0,80	0,80
W	104	1	ES	Odsadzka symetryczna	a= 400	b= 600	e= 415	l= 1500				ocynk		3,11	3,11
W	105	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 250	l1= 0.83 m						ocynk		0,65	0,65
W	106	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 250	l1= 0.73 m						ocynk		0,58	0,58
W	107	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 250	l1= 0.78 m						ocynk		0,61	0,61
W	108	1	USE	Redukcja symetryczna	d1= 200	d2= 100	l1= 167					ocynk		0,16	0,16
W	109	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 100	l1= 1.93 m						ocynk		0,61	0,61
W	110	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 100	l1= 1.00 m						ocynk		0,31	0,31
W	111	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 100	l1= 1.30 m						ocynk		0,41	0,41
W	112	1	FLEX	Przewód elastyczny	d= 100	l= 0.93 m						ocynk		0,29	0,29
W	113	1	KK	Zawór wentylacyjny	D= 100							ocynk		0,00	
W		1	MFA	Złączka mufowa	d1= 80							ocynk		0,02	0,02
W		1	MFA	Złączka mufowa	d1= 315							ocynk		0,13	0,13
W	19	1	MFA	Złączka mufowa	d1= 250							ocynk		0,11	2,01
W		1	MFA	Złączka mufowa	d1= 200							ocynk		0,06	0,06
W		3	MFA	Złączka mufowa	d1= 100							ocynk		0,03	0,09

Nazwa: WY

Typ: Wywiejny

Opis:

Sys.	Nr	Szt.	Typ	Nazwa	Wymiary						Materiał	Pow. [m2]	Pow. całk. [m2]	Producent
WY	16	2	KK	Zawór wentylacyjny	D= 100						stal	0,00		Ogólne
WY	17	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 100	l1= 3.02 m					ocynk	0,95	0,95	Ogólne
WY	19	6	BSE	Kolano segmentowe	alfa= 90	r= 0,80	d1= 100				ocynk	0,06	0,39	Ogólne
WY	20	2	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 100	l1= 6.00 m					ocynk	1,88	3,77	Ogólne
WY	21	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 100	l1= 3.69 m					ocynk	1,16	1,16	Ogólne
WY	22	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 100	l1= 1.89 m					ocynk	0,59	0,59	Ogólne

WY	23	1	ATE	Symetryczny trójkąt 90 stopni	d1= 100	d3= 100	l1= 170					ocynk	0,12	0,12	Ogólne
WY	24	2	CD1*+0	Przepustnica okrągła	d= 100	l= 100						ocynk	0,00		Ogólne
WY	25	1	FLEX	Przewód elastyczny	d= 100	l= 0.73 m						ocynk	0,23	0,23	Ogólne
WY	26	1	FLEX	Przewód elastyczny	d= 100	l= 0.72 m						ocynk	0,23	0,23	Ogólne
WY	27	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 100	l1= 3.70 m						ocynk	1,16	1,16	Ogólne
WY	28	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 100	l1= 0.76 m						ocynk	0,24	0,24	Ogólne
WY		4	MFA	Złączka mufowa	d1= 100							ocynk	0,03	0,12	Ogólne