

2. SPIS ZAWARTOŚCI:

Zastosowane materiały

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

WYKAZ ZASTOSOWANYCH MATERIAŁÓW
NR LOKALU: 15
BRANŻA: Sanitarna

LP.	NUMER DOKUMENTU	NAZWA, TYP, WYRÓB	PRODUCENT	DATA WYDANIA	DATA WAŻNOŚCI
1.	KDWU NR: 01/T/17	Elastyczn węze przyłączeniowe	TUCAI	3.11.2017	n.d.
2.	KDWU NR: 2/duro-system/2017	Złączki zaprasowane	Arka	28.05.2021	n.d.
3.	B-BK-60210-0389/21	Kształtki mosiężne	IMCA	21.06.2021	21.06.2026
4.	MG/NKT/07/2013	Rura wielowarstwowa PEX	Arka	30.10.2020	30.10.2025
5.	KDWU NR: 2/kalido/2021	Kurki kulowe	Arka	9.12.2021	n.d.
6.	AH NR 231/322/234/2021	Izolacje polietylenowe Tubolit	Kolo	14.04.2022	n.d.
7.	PR/NIDA U50, U75, U100	Filtry do wody, kurki, zawory	Valvex	23.09.2020	23.09.2025
8.	B-BK-60210-1325/20	Armatura sanitarna	Deante Antczak	6.11.2020	6.11.2025
9.	B-BK-60110-0637-2022	Syfony	Deante Antczak	17.05.2022	17.05.2027
10.	11001031-5001	Umywalki, miski WC, spluczki	Geberit	6.09.2019	n.d.
11.	B-BK-60210-1704/19	Nić do uszczelniania gwintów "LOCKER"	Bisan	17.01.2020	17.01.2025
12.	B-BK-60210-0103/21	OPRO+V	Atlantic ecet	11.03.2021	11.03.2026
13.	322/236/405/2020	Obejmy pojedyncze	Niczuk	30.07.2018	n.d.

MATERIAŁ WBLUDOWANO W LOKAL 15 w budynku handlowym w Bielsku Białej przy ul. Warszawskiej 180

mgr inż. Monika Natalia Kopycińska
upr. budowlane do kierowania robotami
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
ciepłowniczych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych
nr ewid. MAZ/0886/WBS/21



podpis i pieczęć Kierownika Robót

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
nr 2/duro-system/2017



1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Złączki zaprasowywane marki **duro system** do rur wielowarstwowych PE-Xb/AL/PE-Xb.

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Indeks D/S-indywidualne oznakowanie dla danego typu i rozmiaru złączki.

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Montaż w instalacjach ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz instalacjach centralnego ogrzewania grzejnikowego i podłogowego.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Producent: ARKA Sp. z o.o. sp.k., ul. Ogrodowa 5, 76-004 Sianów.
Miejsce produkcji wyrobu: ICMA S.p.A., Cuggiono (MI), Włochy.

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: nie dotyczy.

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4.

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu:

PN-EN ISO 21003-3:2009 Systemy przewodów rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji wody ciepłej i zimnej wewnątrz budynków - Część 3: Kształtki.

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: nie dotyczy.

7b. Krajowa ocena techniczna: nie dotyczy.

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: nie dotyczy.

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy.

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Temperatura pracy:	5°C - 95°C	-
Maksymalna temperatura chwilowa:	110°C	-
Ciśnienie pracy:	10 bar	-
Maksymalne ciśnienie chwilowe:	16 bar	-

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Jakub Gronek, współwłaściciel
(imię i nazwisko oraz stanowisko)



ARKA Sp. z o.o. Sp. A

Jakub Gronek

(podpis)

Sianów, 10 lutego 2017 r.
(miejsce i data wydania)



TUCAI, S.A. - 1963-2013
Llobateras 10-12 - Poligono Industrial Santiga - 08210 Barbera del Valles (Barcelona)
Tel.: Catalunya +34 93 718 95 62 Ventas +34 93 718 89 12 Compras +34 93 718 88 62
Fax: +34 93 718 82 55
www.tucal.com info@tucal.com

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR: 01/T/17

1. **Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:**
Elastyczne węże przyłączeniowe w oplocie ze stali nierdzewnej.
2. **Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:**
TAQ, TAQ MINI, TAQ ACB, TAQ MINI ACB, TAQ PEX, TAQ PEX DN6, TAQ PEX ACB, TAQ PEX ACB DN6, TAQ FLX, TAQ FLX DN6, TAQ FLX ACB, TAQ FLX ACB DN6, TAQ FORTE, TAQ FORTE ACB, TAQ SUPER, TAQ SUPER ACB, SUPER-TWIST, TAQ EXTRA, EXTRA TWIST, O2B.
3. **Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**
Instalacje wodne i ogrzewania wodnego
4. **Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:**

Producent i zakład produkcyjny wyrobu budowlanego:	TUCAI S.A. Llobateras, 10-12 E-08210 Barbera del Valles, Barcelona – Hiszpania
---	--
5. **Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:**

Upoważniony przedstawiciel producenta w Polsce:	MegaMarki Tomasz Królik ul. Morska 33A 75-212 Koszalin
--	--
6. **Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:** System 4.
7. **Krajowa specyfikacja techniczna:**
7a. Polska Norma wyrobu:
PN-EN 13618:2017-01 Węże przyłączeniowe elastyczne w instalacjach wody pitnej ,
Wymagania funkcjonalne I metody badań.

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer
krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium / laboratoriów i numer
akredytacji: Nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna: Nie dotyczy
Jednostka oceny technicznej/ krajowa jednostka oceny technicznej: Nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer
certyfikatu: Nie dotyczy



TUCAI, S.A. NIE ZASTĘP
Llobateras, 10-12 Polígono Industrial Santiga 08210 Barberà del Vallès (Barcelona)
Tel.: Centralita +34 93 718 95 62 Ventas +34 93 718 89 12 Compras +34 93 718 88 62
Fax: +34 93 718 82 55
www.tucal.com info@tucal.com

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe:	Uwagi:
Maksymalna robocza temperatura pracy / Maksymalne robocze ciśnienie pracy	70°C / 10 bar	-

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Mónica Martín, Menedżer jakości
(imię , nazwisko oraz stanowisko)

Barberà del Vallès, 3 listopad 2017 r.
(miejsce i data wydania)

Mónica Martín
Quality Manager
TUCAI, S.A.

(podpis)



	ZŁĄCZKI ZAPRASOWYWANE	Karta techniczna wersja 1.2 z dnia 28.05.2021
---	------------------------------	---

PRZEZNACZENIE:

Złączki zaprasowywane Duro System przeznaczone są do łączenia rur PE jedno i wielowarstwowych w instalacjach wodociągowych i grzewczych. Wykonane są z mosiądzu CW617N o podwyższonej odporności zarówno na uszkodzenia mechaniczne, jak i na odcynkowanie oraz korozję naprężeniową. Uszczelnienia złączek wykonane są z sieciowanego EPDM, surowiec ten zapewnia wytrzymałość na przegrzewy do 110°C oraz odporność na starzenie i pękanie. Tuleje złączek są wykonane ze stali kwasoodpornej AISI304 odpornej na związki żrące zawarte w cementach. Wszystkie materiały złączek są dopuszczone do kontaktu z wodą przeznaczoną do celów spożywczych.

DANE TECHNICZNE:

Temperatura pracy:	5 °C do 95 °C
Maksymalna chwilowa temperatura pracy:	110 °C
Ciśnienie pracy:	10 bar
Maksymalne ciśnienie chwilowe:	16 bar
Profile złączek:	Złączka wieloprofilowa. Rekomendowane profile szczęk TH i H dla wszystkich średnic rur oraz profil U dla rur Dn16 i Dn20.

CERTYFIKATY:


Znakowanie



Krajowa deklaracja właściwości użytkowych 2/duro-system/2017 – produkt zgodny z normą PN-EN ISO 21003-3:2009.
Produkt z Atestem NIZP-PZH.

BUDOWA:

Lp.	Opis	Materiał	Wykończenie powierzchni
1	Tuleja	Stal nierdzewna AISI304	Hartowana
2	O-ringi	Guma EPDM sieciowany	-
3	Pierścień tulei	Nylon	-
4	Korpus	Mosiądz CW617N	T.E.A.



WYMIARY ZŁĄCZEK:

16x2,0 20x2,0 25x2,5 26x3,0 32x3,0

	ZŁĄCZKI ZAPRASOWYWANE	Karta techniczna wersja 1.2 z dnia 28.05.2021
---	------------------------------	---

TYPY ZŁĄCZEK:

Złączka prosta
i redukcyjna



Złączka wkrętna GZ



Złączka nakrętna GW



Złączka nakrętna GW,
śrubunek



Kolano proste




Kolano wkrętne GZ



Kolano nakrętne GW



Kolano przyściennie GW



Kolano przyściennie GW,
krótkie



Trójnik prosty
i redukcyjny



Trójnik wkrętny GZ




Trójnik nakrętny GW



Listwa bateryjna



Listwa bateryjna
z kolaniem V do cyrkulacji



KONTAKT: ARKA Sp. z o.o. sp.k., ul. Ogrodowa 5, 76-004 Sianów, tel. +48 94 341 77 19, www.arka-instalacje.pl

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej są prawdziwe i poprawne w momencie jej publikacji, jakkolwiek mogą one ulec zmianie bez konieczności wcześniejszego informowania o tym. Do obowiązków klienta należy właściwe określenie parametrów instalacji i dobór odpowiedniego produktu, jak również sprawdzenie dostarczonych produktów i natychmiastowe poinformowanie firmy ARKA o wszelkich wykrytych ewentualnych wadach. ARKA Sp. z o.o. sp.k. nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody spowodowane niewłaściwą instalacją czy niewłaściwym zastosowaniem produktu.



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - Państwowy Zakład Higieny
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - National Institute of Hygiene

ZAKŁAD BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HEALTH AND SAFETY

ATEST HIGIENICZNY

B-BK-60210-0389/21

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **Kształtki mosiężne marki Duro System / ICMA**

Zawierający / containing: mosiądz CW617N i CW625N, stal nierdzewna, EPDM

Przeznaczony do / destined: montażu w instalacjach służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i ciepłej wody oraz instalacjach grzewczych

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:
Instalację służącą do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przed oddaniem do użytku, należy przepłukać wodą w objętości zapewniającej jej całkowitą wymianę.
Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych wyrobów/The hygienic certificate does not apply to technical parameters of the products.

Wytwórca / producer:

ICMA S.p.a.
20012 Cuggiono (MI)
Via Garavaglia, 4, Włochy

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

ARKA Sp. z o.o. sp.k.
76-004 Sianów
ul. Ogrodowa 5

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2024.06.21 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2024.06.21 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 21 czerwca 2021

The date of issue of the certificate: 21st June 2021

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Health and Safety NIPH-NIH
00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 / 00-791 Warsaw, Chocimska 24, Poland
e-mail: sekretariat-bk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - Państwowy Zakład Higieny
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - National Institute of Hygiene

ZAKŁAD BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HEALTH AND SAFETY

ATEST HIGIENICZNY

B-BK-60210-1419/20

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: Rura wielowarstwowa PE-Xb/Al/PE-Xb marki Duro System

Zawierający
/ containing: polietylen, aluminium

Przeznaczony do
/ destined: montażu w instalacjach służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, ciepłej wody użytkowej oraz w instalacjach klimatyzacyjnych, ogrzewania podłogowego i grzejnikowego

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:
Instalację przeznaczoną do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przed oddaniem do użytku, należy przepłukać wodą.
Atest nie dotyczy parametrów technicznych wyrobu/Hygienic certificate does not apply to technical parameters of the product.

Wytwórca / producer:

Arka Sp. z o. o. sp. k.
76-004 Sianów
ul. Ogrodowa 5

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Arka Sp. z o. o. sp. k.
76-004 Sianów
ul. Ogrodowa 5

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2023.10.30 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2023.10.30 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 30 października 2020

The date of issue of the certificate: 30th October 2020

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
NATIONAL DECLARATION OF PERFORMANCE
Nr/No. 1/duro-system/2020



1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego/Name and trade name of construction product:

Rura wielowarstwowa typu PE-Xb/AL/PE-Xb marki

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego/Type designation of the construction product:

Indeks/index: D/S-16; D/S-20; D/S-25; D/S-26; D/S-32

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania/Intended use or uses:

Montaż w instalacjach ciepłej i zimnej wody użytkowej, instalacjach klimatyzacyjnych, centralnego ogrzewania i ogrzewania podłogowego..

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu/Name and address of the manufacturer:

Producent/Producer: ARKA Sp. z o.o. sp.k., ul. Ogrodowa 5, 76-004 Sianów.

Miejsce produkcji/Place of manufacture: PRC.

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony/Name and address of the authorised representative if it has been established: -

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych/ The national system used to assess and verify the constancy of performance: System 3

7. Krajowa specyfikacja techniczna/National technical specification:

7a. Polska Norma wyrobu/Polish product Standard:

PN-EN ISO 21003-2:2009 + A1:2011 Systemy przewodów rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji wody ciepłej i zimnej wewnątrz budynków - Część 2: Rury.

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji

Name of the accredited certification body, accreditation number and the number of national certificate or the name of accredited laboratory/laboratories and accreditation number: AENOR INTERNACIONAL, S.A.U., 01/C-PR002.001

7b. Krajowa ocena techniczna/National technical assessment: -

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej

Technical assessment body/National technical assessment body: -

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu

Name of the accredited certification body, accreditation number and certificate number: -

8. Deklarowane właściwości użytkowe/Declared performances:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań Essential characteristics of the construction products for the intended use or uses	Deklarowane właściwości użytkowe Declared performances	Uwagi Comments
Maksymalna temperatura pracy Admissible working temperature	95°C	-
Maksymalna temperatura chwilowa Maximum temporary temperature	110°C	-
Maksymalne ciśnienie pracy Maximum operating pressure	10 bar	-
Klasa Class	5/10 bar	-

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

The performances of the product identified above are compatible with all declared performances listed in point 8. Presented national declaration of performance is issued in accordance with the Act of 16th April 2004 on construction products on the sole responsibility of the manufacturer.

W imieniu producenta podpisał/
Signed on behalf of manufacturer by:

Tomasz Bamburak, Kierownik Działu Produktu
(Imię i nazwisko oraz stanowisko)
(name and position)

Sianów, 24 września 2020
(miejsce i data wydania)
(place and date of issue)

Arka Sp. z o.o. Sp. k.
Tomasz Bamburak
Kierownik Działu Produktu
(signature)

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
NATIONAL DECLARATION OF PERFORMANCE
Nr/No. 2/calido/2021



1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego/Name and trade name of construction product:

Kurki kulowe S30 i S30 Mini marki

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego/Type designation of the construction product:

Indeks/index: CA/ZK

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania/Intended use or uses:

Kurki kulowe Calido serii S30 i S30 Mini przeznaczone są do stosowania jako armatura zaporowa w instalacjach wody zimnej i ciepłej oraz instalacjach grzewczych i chłodniczych, gdzie czynnikiem roboczym jest woda lub roztwór wody z glikolem (do 40 %).

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu/Name and address of the manufacturer:

Producent/Producer: ARKA Sp. z o.o. sp.k., ul. Ogrodowa 5, 76-004 Sianów.

Miejsce produkcji/Place of manufacture: Chiny, Turcja

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony/Name and address of the authorised representative if it has been established: -

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych/ The national system used to assess and verify the constancy of performance: System 3

7. Krajowa specyfikacja techniczna/National technical specification:

7a. Polska Norma wyrobu/Polish product Standard: -

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji

Name of the accredited certification body, accreditation number and the number of national certificate or the name of accredited laboratory/laboratories and accreditation number:

Strojirensky Zkusebni Ustav s.p. Testing Laboratory, Hudcova 56b, 621 00 Brno. Numer akredytacji: 1045.1

7b. Krajowa ocena techniczna/National technical assessment: ITB-KOT-2020/1313 wydanie 2

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej

Technical assessment body/National technical assessment body: Instytut Techniki Budowlanej

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu

Name of the accredited certification body, accreditation number and certificate number: -

8. Deklarowane właściwości użytkowe/Declared performances:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań Essential characteristics of the construction products for the intended use or uses	Deklarowane właściwości użytkowe Declared performances				Uwagi Comments
Dopuszczalna temperatura pracy i ciśnienie nominalne PN Admissible working temperature and nominal pressure PN	Indeks	PN [bar]	Tmax [°C]	Tmin [°C] (bez zamarzania)	-
	CA/ZK-WWR08	30	150	-20	
	CA/ZK-WWR10				
	CA/ZK-WWR15				
	CA/ZK-WWR15-OK				
	CA/ZK-WWR20				
	CA/ZK-WWR20-OK				
	CA/ZK-WWR25				
	CA/ZK-WWR25-OK				
	CA/ZK-WWR32				
	CA/ZK-WWR32-OK				
	CA/ZK-WWR40				
	CA/ZK-WWR40-OK				
	CA/ZK-WWR50				
	CA/ZK-WWR50-OK				
	CA/ZK-WWR65				
	CA/ZK-WWR80				

	CA/ZK-WWR100			
	CA/ZK-WZR15			
	CA/ZK-WZR15-OK			
	CA/ZK-WZR20			
	CA/ZK-WZR20-OK			
	CA/ZK-WZR25			
	CA/ZK-WZR25-OK			
	CA/ZK-WZR32			
	CA/ZK-WZR32-OK			
	CA/ZK-WZR40			
	CA/ZK-WZR40-OK			
	CA/ZK-WZR50			
	CA/ZK-WZR50-OK			
	CA/ZK-WWM10			
	CA/ZK-WWM15			
	CA/ZK-WWM20			
	CA/ZK-WWM25			
	CA/ZK-M20GWX25GZMCZ			
	CA/ZK-M20GWX25GZMN			
	CA/ZK-M20GWX25GZMCZ*			
	CA/ZK-M20GWX25GZMN*			
	CA/ZK-WZM15			
	CA/ZK-WZM20			
	CA/ZK-WZM25	30	150	-20
	CA/ZK-WZRN15			
	CA/ZK-WZRN20			
	CA/ZK-WZRN25			
	CA/ZK-WWRN15			
	CA/ZK-WWRN20			
	CA/ZK-WWRN25			
	CA/ZK-ZZM15			
	CA/ZK-ZZM20			
	CA/ZK-ZZM25			
	CA/ZK-WWRNT25-CZ			
	CA/ZK-WWRNT25-N			
	CA/ZK-WZPM15			
	CA/ZK-WZPM20			
	CA/ZK-WZPM25			
	CA/ZK-WZPM32			
	CA/ZK-WZPM15-O			
	CA/ZK-WZPM20-O			
	CA/ZK-WZPM25-O			
	CA/ZK-WZPM32-O	30	110	-
	CA/ZK-WZPR15			
	CA/ZK-WZPR20			
	CA/ZK-WZPR25			
	CA/ZK-WZPR32			
	CA/ZK-WZPR15-O			
	CA/ZK-WZPR20-O			
	CA/ZK-WZPR25-O			
	CA/ZK-WZPR32-O			
	CA/ZK-KWZPM15			
	CA/ZK-KWZPM20			
	CA/ZK-KWZPM25	16	110	-
	CA/ZK-KWZPM15-O			
	CA/ZK-KWZPM20-O			
	CA/ZK-KWZPM25-O			
	CA/ZK-WWFR15			
	CA/ZK-WWFR20			
	CA/ZK-WWFR25			
	CA/ZK-WWFM25	30	150	-20
	CA/ZK-WWSOR15			
	CA/ZK-WWSOR20			
	CA/ZK-WWSOR25			
	CA/ZKS-15			
	CA/ZKS-PN15*	25	110	-
	CA/ZKS-20			

	CA/ZK-MINI1/2CZ	25	110	-	
	CA/ZK-MINI1/2N				
	CA/ZK-MINI1/2-CZ	30	110	-20	
	CA/ZK-MINI1/2-N				
	CA/ZK-MINI1/2x16CZ	30	95	-	
	CA/ZK-MINI1/2x16N				
Moment napędowy Operating torque	Spełnia Pass				-
Odporność na skręcanie Torque resistance	Spełnia Pass				-
Odporność na zginanie Bending resistance	Spełnia Pass				-
Wytrzymałość ograniczników Stop resistance	Spełnia Pass				-
Szczelność Tightness	Spełnia Pass				-
Trwałość Endurance	Spełnia Pass				-
Uszczelnienie kątowe Angular seal	Spełnia Pass				-
Wytrzymałość hydrauliczna Hydraulic strength	Spełnia Pass				-
Wytrzymałość i szczelność hydrauliczna w granicznych temperaturach pracy Tightness and hydraulic strength at maximum operating temperature	Spełnia Pass				-


9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

The performances of the product identified above are compatible with all declared performances listed in point 8. Presented national declaration of performance is issued in accordance with the Act of 16th April 2004 on construction products on the sole responsibility of the manufacturer.

W imieniu producenta podpisał/
Signed on behalf of manufacturer by:

Tomasz Bamburak, Dyrektor ds. Wdrożeń i Rozwoju
(imię i nazwisko oraz stanowisko)
(name and position)

Sianów, 9 grudnia 2021
(miejsce i data wydania)
(place and date of issue)


Arka Sp. z o.o. Sp. k.

Tomasz Bamburak
Dyrektor ds. Wdrożeń i Rozwoju B+R
(signature)


Arka Sp. z o.o. Sp. k.
76-004 Sianów, ul. Ogrodowa 5
Regon 330967270, NIP 669-22-24-025
arka-instalacje.pl



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - Państwowy Zakład Higieny
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - National Institute of Hygiene

ZAKŁAD BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HEALTH AND SAFETY

ATEST HIGIENICZNY

B-BK-60210-0960/20

HYGIENIC CERTIFICATE

ORIGINAL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: Wąż elastyczny: TAQ MINI/TAQ/TAQ BICO/TAQ FORTE/TAQ SUPER/TAQ SUPER 15/TAQ EXTRA 3/4"/TAQ EXTRA 1"/TAQ EXTRA 1 1/4"/TAQ MINI ACB/TAQ ACB/TAQ BICO ACB/TAQ SUPER ACB/TAQ SUPER 15 ACB/TAQ EXTRA 3/4" ACB/TAQ EXTRA 1" ACB/TAQ EXTRA 1 1/4" ACB

Zawierający / containing: przewód wewnętrzny z EPDM, opłot zewnętrzny ze stali nierdzewnej i polimeru

Przeznaczony do / destined: montażu w instalacjach służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:
Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych wyrobu/The hygienic certificate does not apply to technical parameters of the product.

Wytwórca / producer:

TUCAI, S.A. i jednostki produkcyjne w innych krajach
08210 Barberà del Vallès
Llobateras 10-12, Barcelona, Hiszpania

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

NINGBO TUCAI FLEXIBLE PIPE, CO. LTD
315450, MAZHU Town, YUYAO, Zhejiang Province, Chiny
No.1 Beixing road

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2023.08.17 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2023.08.17 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 17 sierpnia 2020

The date of issue of the certificate: 17th August 2020

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

[Signature]
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH



www.gumed.edu.pl

58 349 11 11

info@gumed.edu.pl

ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a.
80-210 Gdańsk

322/495/234/2021

Gdańsk, dn. 09-06-2021

ATEST HIGIENICZNY Nr 231/322/234/2021

- | | |
|--|--|
| 1. Wyrób (materiał) | Izolacje polietylenowe Tubolit DG,
Tubolit DG Plus, Tubolit S, Tubolit S Plus,
Tubolit Fonowave, Tubolit Fonoblok,
Tubolit Split & DuoSplit, Izo-Max, Izo-Max S |
| 2. Przeznaczenie | do izolacji technicznej instalacji sanitarnych,
grzewczych i klimatyzacyjnych, chłodniczych
i wentylacyjnych w budownictwie i przemyśle |
| 3. Instytucja zgłaszająca
wyrób do oceny | Armacell Poland Sp. z o.o.
ul. Targowa 2
55-300 Środa Śląska |
| 4. Producent | Armacell Poland Sp. z o.o.
ul. Targowa 2
55-300 Środa Śląska |
| 5. Wyroby oceniono pozytywnie pod względem higienicznym.
Wymagania według Kart Charakterystyki.
Etykiety powinny być oznakowane zgodnie z obowiązującym prawodawstwem.
Pomieszczenia, w których zastosowano ww. wyroby należy wietrzyć do zaniku zapachu. | |
| 6. Podstawa merytoryczna wydania atestu: pismo Armacell Poland Sp. z o.o.
z dn.28-05-2021 z dokumentacją. | |
| 7. Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez
którąkolwiek ze stron. Niniejszy atest traci ważność po 5 latach od daty wystawienia lub
w przypadku zmian w recepturze albo technologii wytwarzania wyrobów. | |

adres do kontaktu: malgorzata.kaczorowska@gumed.edu.pl

KIEROWNIK
Zakładu Toksykologii Środowiska
Lidia Wojska
prof. dr hab. Lidia Wojska

KOŁO

Grupa Geberit

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr DOP 10

1. Wersje typu wyrobu objęte DOP 10:

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu	Deklarowane zgodnie z pkt. 6 właściwości użytkowe
L29000000 1xSTYLE PL-Zestaw WC kompakt odpływ uniwersalny	VR II-WL-CF-BP-CA-DA
L29020000 1xSTYLE PL-Zestaw WC kompakt odpływ uniwersalny RIMFREE	VR II-WL-CF-BP-CA-DA
L29021000 1xSTYLE PL-Zestaw WC kompakt odpływ uniwersalny RIMFREE	VR II-WL-CF-BP-CA-DA
L29021900 1xSTYLE PL-Zestaw WC kompakt odpływ uniwersalny RIMFREE REFLEX	VR II-WL-CF-BP-CA-DA
L23100000 1xSTYLE PL-Miska ustępowa lejowa wisząca	WL-CF-BP-CA-LR-DA
L23120000 1xSTYLE PL-Miska ustępowa lejowa wisząca RIMFREE	WL-CF-BP-CA-LR-DA
63202000 1xNOVA TOP PICO PL-Miska ustępowa kompaktowa lejowa 60cm odpływ poziomy	WL-CF-BP-CA-DA
K99000000 1xREKORD PL-Zestaw WC kompakt odpływ poziomy	VR II-WL-CF-BP-CA-DA
K99001000 1xREKORD PL-Zestaw WC kompakt odpływ pionowy	VR II-WL-CF-BP-CA-DA
K99030000 1x REKORD Miska ustępowa kompaktowa ze spłuczką owalną z zasilaniem bocznym, odpływ poziomy, Rimfree (K93020000+K94009000)	VR II-WL-CF-BP-CA-DA
K99034000 1 x Rekord PL-Zestaw WC kompakt odpływ poziomy	VR II-WL-CF-BP-CA-DA
K99035000 1 x Rekord PL-Zestaw WC kompakt odpływ poziomy + deska sedesowa	VR II-WL-CF-BP-CA-DA
K99040000 1xREKORD PL-Zestaw WC kompakt odpływ poziomy	VR II-WL-CF-BP-CA-DA
K93120000 1xRekord Miska ustępowa lejowa wisząca Rimfree	WL-CF-BP-CA-LR-DA
K93100000 1xREKORD PL-Miska ustępowa lejowa wisząca	WL-CF-BP-CA-LR-DA
K93121000 1x REKORD K93121000 Miska ustępowa lejowa wisząca owalna krótka	WL-CF-BP-CA-LR-DA
K93101000 1xREKORD PL-Miska ustępowa lejowa wisząca	WL-CF-BP-CA-LR-DA
M13201000 1xIDOL PL-Miska ustępowa kompaktowa lejowa odpływ pionowy	VR II-WL-CF-BP-CA-DA
M13100000 1xIDOL PL-Miska ustępowa lejowa wisząca	WL-CF-BP-CA-LR-DA
M13200000 1xIDOL PL-Miska ustępowa kompaktowa lejowa odpływ poziomy	VR II-WL-CF-BP-CA-DA
79210000 1xSOLO PL-Zestaw WC kompakt odpływ poziomy	VR II-WL-CF-BP-CA-DA
79211000 1xSOLO PL-Zestaw WC kompakt odpływ pionowy	VR II-WL-CF-BP-CA-DA
L79300000 1xFREJA PL-Zestaw WC kompakt odpływ poziomy + deska sedesowa	VR II-WL-CF-BP-CA-DA
L89200000 1xRUNA PL-Zestaw WC kompakt odpływ poziomy + deska sedesowa	VR I-WL-CF-BP-CA-DA
L89201000 1xRUNA PL-Zestaw WC kompakt odpływ poziomy + deska sedesowa	VR I-WL-CF-BP-CA-DA

Geberit Produkcja Sp. z o.o. · ul. Toruńska 154 · 62-000 Koło · Telefon +48 63 26 18 400 · Fax +48 63 26 18 600 · www.geberit.pl

KOŁO

Grupa Geberit

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	Deklarowane zgodnie z pkt. 6 właściwości użytkowe
K9900200U 1xREKORD PL-Zestaw WC kompakt odpływ poziomy + deska sedesowa	VR II-WL-CF-BP-CA-DA
79232000 1xSOLO PL-Zestaw WC kompakt odpływ skośny + deska sedesowa	VR II-WL-CF-BP-CA-DA
M1310000U 1xIDOL PL-Miska ustępowa lejowa wisząca	WL-CF-BP-CA-LR-DA
1902600U 1xIDOL PL-Zestaw WC kompakt odpływ poziomy + deska sedesowa	VR II-WL-CF-BP-CA-DA
1053000 1x Set FORTE PL-Zestaw WC kompakt odpływ poziomy + deska sedesowa	VR II-WL-CF-BP-CA-DA
1027000 1xSet Koło PL-Zestaw WC kompakt odpływ poziomy + deska sedesowa	VR II-WL-CF-BP-CA-DA
L93100000 1xTraffic PL-Miska ustępowa lejowa wisząca	WL-CF-BP-CA-LR-DA
1050000 1xSet Lazur PL-Zestaw WC kompakt odpływ poziomy + deska sedesowa	VR II-WL-CF-BP-CA-DA
79218000 1xSet Solo PL-Zestaw WC kompakt odpływ poziomy + deska sedesowa	VR II-WL-CF-BP-CA-DA
79219000 1xSet Solo PL-Zestaw WC kompakt odpływ pionowy + deska sedesowa	VR II-WL-CF-BP-CA-DA
79220000 1xSet Solo PL-Zestaw WC kompakt odpływ poziomy + deska sedesowa	VR II-WL-CF-BP-CA-DA
79221000 1xSet Solo PL-Zestaw WC kompakt odpływ pionowy + deska sedesowa	VR II-WL-CF-BP-CA-DA
K99008000 1xSet TOPAZ PL-Zestaw WC kompakt odpływ poziomy	VR II-WL-CF-BP-CA-DA
M33103000 1xNova Pro PL-Miska ustępowa lejowa wisząca prostokątna	WL-CF-BP-CA-LR-DA
M33104000 1xNova Pro PL-Miska ustępowa lejowa wisząca prostokątna	WL-CF-BP-CA-LR-DA
M33100000 1xNova Pro PL-Miska ustępowa lejowa wisząca owalna	WL-CF-BP-CA-LR-DA
M33200000 1xNova Pro PL-Miska ustępowa kompaktowa lejowa odpływ poziomy	VR II-WL-CF-BP-CA-DA
M33220000 1xNova Pro PL-Miska ustępowa kompaktowa lejowa odpływ poziomy Rimfree	VR II-WL-CF-BP-CA-DA
M33124000 1xNova Pro Miska ustępowa lejowa wisząca prostokątna krótka Rimfree	WL-CF-BP-CA-LR-DA
M33225000 1xNOVA PRO PL-Miska ustępowa kompaktowa lejowa odpływ uniwersalny, półodkryte mocowania, Rimfree	VR II-WL-CF-BP-CA-DA
19013000 1xSet Idol PL-Zestaw WC kompakt odpływ poziomy	VR II-WL-CF-BP-CA-DA
1054000 1xSet Lazur PL-Zestaw WC kompakt odpływ poziomy	VR II-WL-CF-BP-CA-DA
M33123000 1xNova Pro PL-Miska ustępowa lejowa wisząca prostokątna RIMFREE	WL-CF-BP-CA-LR-DA
M33125000 1xNova Pro Miska ustępowa lejowa wisząca owalna krótka RIMFREE	WL-CF-BP-CA-LR-DA
M33224000 1xNova Pro Miska kompaktowa ustępowa, lejowa Rimfree, prostokątna, przylegająca do ściany, odpływ uniwersalny	WL-CF-BP-CA-DA
L93120000 1xTraffic PL-Miska ustępowa lejowa wisząca RIMFREE	WL-CF-BP-CA-LR-DA
M33520000 1xNova Pro PL-Miska ustępowa lejowa wisząca dla niepełnosprawnych RIMFREE	WL-CF-BP-CA-LR-DA

KOŁO

Grupa Geberit

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	Deklarowane zgodnie z pkt. 6 właściwości użytkowe
M33201000 1xNova Pro PL-Miska ustępowa kompaktowa lejowa odpływ pionowy	VR II-WL-CF-BP-CA-DA
M33400000 1xNova Pro PL-Miska ustępowa kompaktowa lejowa odpływ poziomy	VR II-WL-CF-BP-CA-DA
M33120000 1xNova Pro PL-Miska ustępowa lejowa wisząca owalna RIMFREE	WL-CF-BP-CA-LR-DA
L29021900 1xSet Style PL-Zestaw WC kompakt odpływ uniwersalny RIMFREE REFLEX	VR II-WL-CF-BP-CA-DA
L99020000 1xSet Traffic PL-Zestaw WC kompakt odpływ multi 3/6L zas. boczne	VR II-WL-CF-BP-CA-DA
L99020900 1xSet Traffic PL-Zestaw WC kompakt odpływ multi 3/6l zas. boczne	VR II-WL-CF-BP-CA-DA
L99021000 1xSet Traffic PL-Zestaw WC kompakt odpływ multi 3/6l zas. dolne	VR II-WL-CF-BP-CA-DA
L99021900 1xSet Traffic PL-Zestaw WC kompakt odpływ multi 3/6l zas. dolne	VR II-WL-CF-BP-CA-DA
1062000 1xSet MINI PLUS PL-Zestaw WC kompakt odpływ poziomy + deska sedesowa	VR II-WL-CF-BP-CA-DA
1046000 1xSet KOSMO PL-Zestaw WC kompakt odpływ poziom	VR II-WL-CF-BP-CA-DA
1051000 1xSet Lazur PL-Zestaw WC kompakt odpływ pionowy + deska sedesowa	WL-CF-BP-CA-DA
23203000 1xNova PL-Miska ustępowa kompaktowa lejowa odpływ pion. b/l	WL-CF-BP-CA-LR-DA
1059000 1xAqualino PL-Miska ustępowa lejowa wisząca + deska sedesowa	WL-CF-BP-CA-LR-DA
1063000 1xFormat PL-Miska ustępowa lejowa wisząca + deska sedesowa	WL-CF-BP-CA-LR-DA
L29003000 1xStyle PL-Miska ustępowa lejowa wisząca L23100 + deska L20112	WL-CF-BP-CA-LR-DA
1066000 1xSet BRAWO PL-Zestaw WC kompakt odpływ poziomy + deska sedesowa	VR II-WL-CF-BP-CA-LR-DA
1067000 1xSet BRAWO PL-Zestaw WC kompakt odpływ pionowy + deska sedesowa	VR II-WL-CF-BP-CA-DA
251000 1xSet AQUALINO PL-Miska ustępowa lejowa wisząca+podtynkowa rama montażowa+deska+przycisk	WL-CF-BP-CA-LR-DA
252000 1xSet AQUALINO PLUS PL-Miska ustępowa lejowa wisząca+podtynk. rama montażowa+deska+przycisk	WL-CF-BP-CA-LR-DA
255000 1xSet FORTE PL-Miska ustępowa lejowa wisząca+podtynkowa rama montażowa+deska+przycisk	WL-CF-BP-CA-LR-DA
257000 1xSet REKORD PL-Miska ustępowa lejowa wisząca+podtynkowa rama montażowa+deska+przycisk	WL-CF-BP-CA-LR-DA
259000 1xSet MINI PLUS PL-Miska ustępowa lejowa wisząca+podtynkowa rama montażowa+deska+przycisk	WL-CF-BP-CA-LR-DA
262000 1xSet FORMAT PL-Miska ustępowa lejowa wisząca+podtynkowa rama montażowa+deska+przycisk	WL-CF-BP-CA-LR-DA
2672000 1xSet Style PL-Miska ustępowa lejowa wisząca+podtynkowa rama montażowa+deska+przycisk	WL-CF-BP-CA-LR-DA

KOŁO

Grupa Geberit

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	Deklarowane zgodnie z pkt. 6 właściwości użytkowe
2676000 1xSet EVO PL-Miska ustępowa lejowa wisząca+podtynkowa rama montażowa+deska+przycisk	WL-CF-BP-CA-LR-DA
2679000 1xSet PURO PLUS PL-Miska ustępowa lejowa wisząca+podtynkowa rama montażowa+deska+przycisk	WL-CF-BP-CA-LR-DA
2681000 1xSet MINI PRO PL-Miska ustępowa lejowa wisząca+podtynkowa rama montażowa+deska+przycisk	WL-CF-BP-CA-LR-DA
79212000 1xSet Solo PL-Zestaw WC kompakt odpływ poziomy + deska sedesowa	VR II-WL-CF-BP-CA-DA
79213000 1xSet Solo PL-Zestaw WC kompakt odpływ pionowy + deska sedesowa	WL-CF-BP-CA-LR-DA
79229000 1xSet SOLO PL-Zestaw WC kompakt odpływ pionowy + deska sedesowa	WL-CF-BP-CA-DA
79233000 1xSet Solo PL-Zestaw WC kompakt odpływ poziomy + deska sedesowa	WL-CF-BP-CA-DA
L99022000 1xSet TRAFFIC PL- PL-Miska ustępowa lejowa wisząca L93100+deska L90112	WL-CF-BP-CA-LR-DA
L19000000 1xSet Piano PL-Zestaw WC kompakt odpływ poziomy + deska sedesowa	VR II-WL-CF-BP-CA-DA
L19001000 1xSet Piano PL-Zestaw WC kompakt odpływ pionowy + deska sedesowa	VR II-WL-CF-BP-CA-DA
L19006000 1xSet Piano PL-Zestaw WC kompakt odpływ poziomy	VR II-WL-CF-BP-CA-DA
L19007000 1xSet Piano PL-Zestaw WC kompakt odpływ poziomy	VR II-WL-CF-BP-CA-DA
L19005000 1xSet Piano PL-Zestaw WC kompakt odpływ poziomy + deska sedesowa	VR II-WL-CF-BP-CA-DA
M39018000 1xNova Pro PL-Miska ustępowa lejowa wisząca M33123000+deska M30116000	WL-CF-BP-CA-LR-DA
M39019000 1xSet Nova Pro PL-Zestaw WC kompakt odpływ poziomy + deska sedesowa	WL-CF-BP-CA-DA
M39017000 1xSet Nova Pro PL-Miska ustępowa lejowa wisząca M33104000+deska M30116	WL-CF-BP-CA-LR-DA
M39028000 1xNova Pro PL-Miska ustępowa lejowa wisząca M33120 RIMFREE+deska M30112	WL-CF-BP-CA-LR-DA
L29023000 1xStyle PL-Miska ust. lej. wisząca L23120 RIMFREE+deska L20112	WL-CF-BP-CA-LR-DA
1310000 1xSet Aqualino PL-Miska ustępowa lejowa stojąca odpływ poziomy	WL-CF-BP-CA-DA
1311000 1xSet Aqualino PL-Miska ustępowa lejowa stojąca odpływ pionowy	WL-CF-BP-CA-LR-DA
79234000 1xSet Solo PL-Zestaw WC kompakt odpływ pionowy + deska sedesowa	VR II-WL-CF-BP-CA-DA
K99009000 1xRekord, PL-Miska ustępowa lejowa wisząca K93100000 + deska K90112000	WL-CF-BP-CA-LR-DA
M39017000 1xNova Pro PL-Miska ustępowa lejowa wisząca M33104000 + deska M30116000	WL-CF-BP-CA-LR-DA
M39028000 1xNova Pro PL-Miska ustępowa lejowa wisząca M33120 RIMFREE+deska M30112	WL-CF-BP-CA-LR-DA
M39047000 1x Nova Pro Premium Nova Pro Rimfree NOVA PRO PREMIUM Zestaw WC kompakt odpływ uniwersalny+deska sedesowa	VR II-WL-CF-BP-CA-DA

KOŁO

Grupa Geberit

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	Deklarowane zgodnie z pkt. 6 właściwości użytkowe
M39053000 1x Nova Pro Premium Nova Pro Rimfree white NOVA PRO PREMIUM Zestaw WC kompakt odpływ poziomy + deska sedesowa	VR II-WL-CF-BP-CA-DA
M39054000 1x Nova Pro Rimfree white NOVA PRO Zestaw WC kompakt odpływ poziomy + deska sedesowa	VR II-WL-CF-BP-CA-DA
M39057000 1x Nova Pro Rimfree white NOVA PRO Zestaw WC kompakt odpływ poziomy + deska sedesowa	VR II-WL-CF-BP-CA-DA
M33500000 1xNova Pro PL-Miska ustępowa lejowa wisząca dla niepełnosprawnych	WL-CF-BP-CA-LR-DA
L33120000 1xModo PL-Miska ustępowa lejowa wisząca RIMFREE	WL-CF-BP-CA-LR-DA
L33123000 1xModo Pure PL-Miska ustępowa lejowa wisząca RIMFREE	WL-CF-BP-CA-LR-DA
K93203000 1 x Rekord PL-Miska ustępowa kompaktowa lejowa odpływ poziomy b/l	VR II-WL-CF-BP-CA-DA
K93204000 1xRekord PL-Miska ustępowa kompaktowa lejowa odpływ poziomy b/l	VR II-WL-CF-BP-CA-DA
K93205000 1xRekord PL-Miska ustępowa kompaktowa lejowa odpływ pionowy b/l	VR II-WL-CF-BP-CA-DA
K93020000 1xREKORD PL-Miska ustępowa kompaktowa lejowa odpływ poziomy	WL-CF-BP-CA-DA
73202000 1xSolo PL-Miska ustępowa kompaktowa lejowa odpływ poziomy	VR II-WL-CF-BP-CA-DA
23211000 1xNova PL-Miska ustępowa kompaktowa z półką	WL-CF-BP-CA-DA
L23200000 1xStyle PL-Miska ustępowa kompaktowa lejowa odpływ uniwersalny	VR II-WL-CF-BP-CA-DA
L23220000 1xStyle PL-Miska ustępowa kompaktowa lejowa odpływ uniwersalny RIMFREE	VR II-WL-CF-BP-CA-DA
L13200000 1xPiano PL- Miska ustępowa kompaktowa lejowa odpływ poziomy	VR II-WL-CF-BP-CA-DA
L13201000 1xPiano PL- Miska ustępowa kompaktowa lejowa odpływ pionowy	VR II-WL-CF-BP-CA-DA
73203000 1xSolo PL-Miska ustępowa kompaktowa lejowa odpływ pionowy	VR II-WL-CF-BP-CA-DA
M33126000 1xNova Pro Premium miska ustępowa lejowa wisząca owalna	WL-CF-BP-CA-LR-DA
M33128000 1 x Nova Pro Premium miska ustępowa lejowa Rimfree, wisząca, owalna, krótka, z krytymi mocowaniami	WL-CF-BP-CA-LR-DA
M33127000 1 x Nova Pro Premium, miska ustępowa lejowa Rimfree, wisząca, owalna, podwyższona, z krytymi mocowaniami	WL-CF-BP-CA-LR-DA
M33127900 1 x Nova Pro Premium, miska ustępowa lejowa Rimfree, wisząca, owalna, podwyższona, z krytymi mocowaniami Reflex	WL-CF-BP-CA-LR-DA
M33129000 1 x Nova Pro Premium miska ustępowa lejowa Rimfree dla osób niepełnosprawnych, wisząca	WL-CF-BP-CA-LR-DA
M33130000 1 x Nova Pro Premium Miska ustępowa lejowa wisząca owalna	WL-CF-BP-CA-LR-DA

KOŁO

Grupa Geberit

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	Deklarowane zgodnie z pkt. 6 właściwości użytkowe
N23100000 1 x Nova Pro Premium Light Miska ustępowa lejowa wisząca, Rimfree	WL-CF-BP-CA-LR-DA
N29100000 1 x Set Nova Pro Premium Light Miska ustępowa lejowa wisząca Rimfree+deska	WL-CF-BP-CA-LR-DA
M33124000 1 x Nova Pro Miska ustępowa lejowa wisząca prostokątna krótka Rimfree	WL-CF-BP-CA-LR-DA
M33125000 1 x Nova Pro Miska kompaktowa ustępowa, lejowa Rimfree, prostokątna, przylegająca do ściany, odpływ uniwersalny	WL-CF-BP-CA- DA
M332230000 1 x Nova Pro Miska ustępowa lejowa kompaktowa odpływ poziomy	VR II-WL-CF-BP-CA-DA
M33225000 1 x Nova Pro PL-Miska ustępowa kompaktowa lejowa odpływ uniwersalny, półodkryte mocowania, Rimfree	VR II-WL-CF-BP-CA-DA
M33226000 1 x Nova Pro PL-Miska ustępowa kompaktowa lejowa odpływ uniwersalny, krótka, Rimfree	VR II-WL-CF-BP-CA-DA
M33227000 1 x Nova Pro PL-Miska ustępowa kompaktowa lejowa odpływ poziomy, podwyższana, Rimfree	VR II-WL-CF-BP-CA-DA
63005000 1 x Nova Pro Junior PL-Miska ustępowa stojąca lejowa odpływ poziomy dla dzieci	WL-CF-BP-CA-LR-DA
L33124000 1 x Modo Pure PL-Miska ustępowa lejowa wisząca, krótka, Rimfree	WL-CF-BP-CA-LR-DA
L39123000 1 x Modo Pure PL-Miska ustępowa lejowa wisząca owalna z deską sedesową	WL-CF-BP-CA-LR-DA

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Higiena osobista

3. Producent:
GEBERIT PRODUKCJA sp. z o.o. ul. Toruńska 154, 62-600 Koło, Polska
www.kolo.com.pl

4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 4**

5. Norma zharmonizowana:
EN 997:2012+EN 997:2012/AC:2012

KOŁO
Grupa Geberit

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Skrót	Sposób deklarowania	Norma zharmonizowana
Wydajność wody splukującej	CF	SPEŁNIA	EN 997:2012+ EN 997:2012/AC:2012
Zabezpieczenie przed wstecznym przepływem (zanieczyszczonego powietrza)	BP	SPEŁNIA	
Zdolność do czyszczenia	CA	SPEŁNIA	
Odporność na obciążenie	LR	SPEŁNIA	
Wodoszczelność, szczelność na wyciek	WL	SPEŁNIA	
Niezawodność zaworu	VR	SPEŁNIA	
Trwałość	DA	SPEŁNIA	

Właściwości użytkowe dla poszczególnych wersji wyrobu określonych w punkcie 1 są zgodne z właściwościami użytkowymi zadeklarowanymi w punkcie 6.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Marcin Szymczak

Koordynator ds. Standaryzacji

Koło, dnia 14.04.2022



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - Państwowy Zakład Higieny
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - National Institute of Hygiene

ZAKŁAD BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HEALTH AND SAFETY

ATEST HIGIENICZNY

B-BK-60210-1152/20

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: Filtry do wody, Kurki kulowe, Kurki kulowe z półrubunkiem, Kurki kulowe
spustowe i czerpalne, Zawory przelotowe żeliwne, Zawory wypływowe żeliwne

Zawierający
/ containing:

mosiądz CW-617N, CW 614 N, Hpb 59-3; zewnętrzną powłokę niklową/chromową, powłokę
cynkową, PTFE, EPDM, NBR, stal nierdzewną, żeliwo EN-GJMW-400-5, ABS, środek
uszczelniający

Przeznaczony do
/ destined:

montażu w instalacjach służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i
cieplej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych i obiektach użyteczności publicznej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:
Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych wyrobu / The hygienic certificate does not apply to technical
parameters of the product.

Wytwórca / producer:

VALVEX S.A.
34-240 Jordanów
ul. Nad Skawą 2

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

VALVEX S.A.
34-240 Jordanów
ul. Nad Skawą 2

Atest może być zmieniony lub unieważniony po
przedstawieniu stosownych dowodów przez
którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność
po 2023.09.23 lub w przypadku zmian w recepturze
albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled
after appropriate motivation. The certificate
loses its validity after 2023.09.23 or in the case
of changes in composition or in technology
of production.

Data wydania atestu higienicznego: 23 września 2020

The date of issue of the certificate: 23rd September 2020

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

z up. M. Jankiewicz
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Health and Safety NIPH-NIH
00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 / 00-791 Warsaw, Chocimska 24, Poland
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - Państwowy Zakład Higieny
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - National Institute of Hygiene

ZAKŁAD BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HEALTH AND SAFETY

ATEST HIGIENICZNY

B-BK-60210-1325/20

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: Armatura sanitarna: baterie kuchenne i łazienkowe oraz ich części z serii B, A, N,
WIX

Zawierający / containing: mosiądz, stal nierdzewną, ceramikę, NBR, EPDM, PTFE, PEX, PVC

Przeznaczony do / destined: montażu w instalacjach służących do przesyłania zimnej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i ciepłej wody w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, obiektach wychowawczo-oświatowych, służby zdrowia, zakładach przemysłowych i usługowych

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:


Po zamontowaniu i dłuższej przerwie w użytkowaniu baterie należy przez chwilę przepłukać silnym strumieniem wody.
Atest higieniczny obejmuje wężyki przyłączeniowe.
W przypadku stosowania w obiektach służby zdrowia należy kierować się wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. (Dz. U. 2019 r., poz. 595) w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
Atest nie dotyczy parametrów technicznych wyrobów/The hygienic certificate does not apply to technical parameters of the products.

Wytwórca / producer:

DEANTE ANTCAK Sp. J.
95-100 Zgierz
ul. Twarda 11/13

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

DEANTE ANTCAK Sp. J.
95-100 Zgierz
ul. Twarda 11/13



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2023.11.06 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2023.11.06 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 6 listopada 2020

The date of issue of the certificate: 6th November 2020

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

[Signature]
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO PZH
– Państwowy Instytut Badawczy
National Institute of Public Health NIH – National Research Institute

ATEST HIGIENICZNY

B.BK.60110.0637.2022

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: Syfony serii ZXY, KXY, NHC; półsyfony serii NHC; korki umywalkowe i bidetowe serii NHC; odpływy liniowe serii KON, KOS, KOW

Zawierający / containing: PP, PE, ABS, mosiądz, stal nierdzewna

Przeznaczony do / destined: odprowadzania ścieków szarych w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zakładach przemysłowych i usługowych

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych wyrobu / The hygienic certificate does not apply to technical parameters of the product.

Wytwórca / producer:

DEANTE Antczak Sp. j.
95-100 Zgierz
ul. Twarda 11/13

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

DEANTE ANTCAK sp. j.
95-100 Zgierz
ul. Twarda 11/13



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2025.06.17 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2025.06.17 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 17 maja 2022

The date of issue of the certificate: 17th May 2022

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

[Signature]
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO PZH
– Państwowy Instytut Badawczy
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – National Research Institute
ZAKŁAD BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOSTCI
DEPARTMENT OF FOOD SAFETY

ŚWIADECTWO JAKOŚCI ZDROWOTNEJ CERTIFICATE OF HEALTH QUALITY

B-BŻ-6071-183/21/D



Niniejszym zaświadcza się, że niżej wymieniony wyrób
o zadeklarowanym przez producenta składzie, wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem,
nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka

This is to certify that the below named product, having composition as declared by the manufacturer
does not pose hazard to human health when used according to its purpose

Wyrób/Product:

zlewozmywaki: jednokomorowe, półtorakomorowe,
dwukomorowe serii: ZAA, ZBA, ZAB, ZBB, ZBI, ZBR, ZBS,
ZBU, ZBV, ZBX, ZDA, ZDP, ZDS, ZE5, ZE6, ZEL, ZEN,
ZEO, ZEU, ZEX, ZEY, ZHB, ZHC, ZHM, ZHP, ZHR, ZHQ,
ZJB, ZKR, ZM5, ZM6, ZMK, ZMM, ZMS, ZMU, ZMY, ZPA,
ZPE, ZPF, ZPG, ZPO, ZPR, ZPT, ZPV, ZSM, ZSO, ZST, ZYD,
ZYG, ZYN, ZYP, ZYU

Zawierający/Containing:

stal nierdzewna w gat.: 304 i 201 wg AISI

Przeznaczony do/Destined for:

stosowania w pomieszczeniach kuchennych
oraz zakładach przemysłu spożywczego

Wytwórca/Manufacturer:

Deante Antczak Sp. J.
95-100 Zgierz, ul. Twarda 11/13

Niniejszy dokument wydano dla/This certificate was issued to:

Deante Antczak Sp. J.
95-100 Zgierz, ul. Twarda 11/13

Niniejsze świadectwo może być zmienione lub unieważnione po przedstawieniu odpowiednich dowodów przez którąkolwiek stronę. Świadectwo traci ważność w przypadku wprowadzenia zmian w składzie wyrobu lub technologii jego produkcji. Świadectwo nie dotyczy cech użytkowych wyrobu ani spełniania przez niego wymogów bhp.

This certificate may be corrected or cancelled after appropriate evidence is presented by any party. Any change in composition of the above mentioned product or in its manufacturing technology cancels this certificate. This certificate does not concern functional and work safety characteristics of the product.

Data wystawienia świadectwa: 2021-12-22

/Date of issue/

Świadectwo ważne do: 2024-12-22

/This certificate is valid until/

KIEROWNIK
Zakładu Bezpieczeństwa Żywności
[Signature]
dr Jacek Postupolski



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - Państwowy Zakład Higieny
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - National Institute of Hygiene

ZAKŁAD BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HEALTH AND SAFETY

ATEST HIGIENICZNY

BK/W/1090/01/2019

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: Umywalki, miski WC, spłuczki, bidety, pisuary, pół- i postumenty, przegroda
pisuarowa: EGO, Traffic, Modo, Modo Pure, Style, Twins, Nova Pro, Nova Pro
Pico, Nova Top Pico, Nova Pro Bez Barrier, Nova Pro Junior, Rekord, Idol, Solo, Pareo.
Zlewy: Nova Pro, Boston, Swing, Madison

Zawierający / containing: ceramikę szklioną

Przeznaczony do / destined: celów sanitarnych

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:
Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych wyrobów/ Hygienic certificate does not
apply to technical parameters and utility value of the products.

Wytwórca / producer:

GEBERIT PRODUKCJA Sp z o.o.
62-600 Koło
ul. Toruńska 154

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

GEBERIT PRODUKCJA Sp z o.o.
62-600 Koło
ul. Toruńska 154

Atest może być zmieniony lub unieważniony po
przedstawieniu stosownych dowodów przez
którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność
po 2022.09.06 lub w przypadku zmian w recepturze
albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled
after appropriate motivation. The certificate
loses its validity after 2022.09.06 or in the case
of changes in composition or in technology
of production.

Data wydania atestu higienicznego: 6 września 2019

The date of issue of the certificate: 6th September 2019

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

dr hab. Jolanta Solecka
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - Państwowy Zakład Higieny
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - National Institute of Hygiene

ZAKŁAD BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HEALTH AND SAFETY

ATEST HIGIENICZNY

B-BK-60210-1704/19

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: Nić do uszczelniania gwintów „LOCKER”

Zawierający / containing: impregnowane włókno syntetyczne

Przeznaczony do / destined: uszczelniania połączeń gwintowych w instalacjach wodnych, w tym systemów wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, instalacji gazowych oraz sprężonego powietrza

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych wyrobów/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters and utility value

Wytwórca / producer:

BISAN Sp. z o.o.
02-981 Warszawa
ul. Zawodzie 7



Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

BISAN Sp. z o.o.
02-981 Warszawa
ul. Zawodzie 7

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2023.01.17 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2023.01.17 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 17 stycznia 2020

The date of issue of the certificate: 17th January 2020

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - Państwowy Zakład Higieny
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - National Institute of Hygiene

ZAKŁAD BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HEALTH AND SAFETY

ATEST HIGIENICZNY

B-BK-60210-0103/21

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: OPRO+V - 30, 50, 75, 100, 115 litrów

Zawierający
/ containing:

stal nierdzewną, emalię ceramiczną, anodę magnezową, mosiądz, miedź, EPDM

Przeznaczony do
/ destined:

podgrzewania wody do celów użytkowych

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:
Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych wyrobu / Hygienic certificate does not
apply to technical parameters and utility value of the product.

Wytwórca / producer:

ATLANTIC ECET
Plot 11. Extension of Industrial Zone A1 West
10 of Ramadan City Le Caire, Egipt

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

ATLANTIC POLSKA Sp. z o. o.
03-044 Warszawa
ul. Płochocińska 99 A

Atest może być zmieniony lub unieważniony po
przedstawieniu stosownych dowodów przez
którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność
po 2024.03.11 lub w przypadku zmian w recepturze
albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled
after appropriate motivation. The certificate
loses its validity after 2024.03.11 or in the case
of changes in composition or in technology
of production.

Data wydania atestu higienicznego: 11 marca 2021

The date of issue of the certificate: 11th March 2021

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

z up. H. Jankiewicz
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - Państwowy Zakład Higieny
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - National Institute of Hygiene

ZAKŁAD BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HEALTH AND SAFETY

ATEST HIGIENICZNY

B-BK-60210-0105/21

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: OPRO+V - 30, 50, 75, 100, 115 litrów

Zawierający
/ containing:

stal nierdzewną, emalię ceramiczną, anodę magnezową, mosiądz, miedź, EPDM

Przeznaczony do
/ destined:

podgrzewania wody do celów użytkowych

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:
Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych wyrobu / Hygienic certificate does not
apply to technical parameters and utility value of the product.

Wytwórca / producer:

UKRATLANTIC
65055 Odessa
St. Agronomicheskaya 225, Ukraina
Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:
ATLANTIC POLSKA Sp. z o.o.
03-044 Warszawa
ul. Płochocińska 99 A

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2024.03.11 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2024.03.11 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 11 marca 2021

The date of issue of the certificate: 11th March 2021

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

Z up. M. Jankowskiej
dr hab. Jolanta Sołowska, prof. NIZP-PZH

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Health and Safety NIPH-NIH
00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 / 00-791 Warsaw, Chocimska 24, Poland
e-mail: sekretariat-bk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349

KOLO

Grupa Geberit

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr DOP 20

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Wersje typu wyrobu objęte DOP 20			
Kod identyfikacyjny	Nazwa	Typ produktu	Deklarowane zgodnie z pkt. 6 właściwości użytkowe
L41660000	OVUM by Antonio Citterio	Umywalka 60 cm nablutowa z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL25 OF-CA-DA
L41660900	OVUM by Antonio Citterio	Umywalka 60cm nablutowa z otworem przelewowym z otworem do armatury REFLEX	CL25 OF-CA-DA
K12145000	EGO by Antonio Citterio	Umywalka 45 cm nablutowa z otworem przelewowym bez otworu do armatury	CL20 OF-CA-DA
K12145900	EGO by Antonio Citterio	Umywalka 45 cm nablutowa z otworem przelewowym bez otworu do armatury REFLEX	CL20 OF-CA-DA
K11162000	EGO by Antonio Citterio	Umywalka 60 cm z otworem przelewowym i otworem do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
K11162900	EGO by Antonio Citterio	Umywalka 60 cm z otworem przelewowym i otworem do armatury REFLEX	CL25 OF-CA-LR-DA
K11165000	EGO by Antonio Citterio	Umywalka 65 cm z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
K11165900	EGO by Antonio Citterio	Umywalka 65 cm z otworem przelewowym z otworem do armatury REFLEX	CL25 OF-CA-LR-DA
L31645000	Cocktail	Umywalka 45 cm nablutowa bez otworu przelewowego z otworem do armatury	CL00 CA-DA
L31645900	Cocktail	Umywalka 45 cm nablutowa bez otworu przelewowego z otworem do armatury REFLEX	CL00 CA-DA
L31646000	Cocktail	Umywalka 45 cm nablutowa bez otworu przelewowego z otworem do armatury	CL00 CA-DA
L31646900	Cocktail	Umywalka 45 cm nablutowa bez otworu przelewowego z otworem do armatury REFLEX	CL00 CA-DA
L31665000	Cocktail	Umywalka 65 cm nablutowa bez otworu przelewowego z otworem do armatury	CL00 CA-DA
L31665900	Cocktail	Umywalka 65 cm nablutowa bez otworu przelewowego z otworem do armatury REFLEX	CL00 CA-DA
L31666000	Cocktail	Umywalka 65 cm nablutowa bez otworu przelewowego z otworem do armatury	CL00 CA-DA
L31666900	Cocktail	Umywalka 65 cm nablutowa bez otworu przelewowego z otworem do armatury REFLEX	CL00 CA-DA
L31845000	Cocktail	Umywalka 45 cm blatowa wpuszczana bez otworu przelewowego z otworem do armatury	CL00 CA-DA
L31845900	Cocktail	Umywalka 45 cm blatowa wpuszczana bez otworu przelewowego z otworem do armatury REFLEX	CL00 CA-DA
L31846000	Cocktail	Umywalka 45 cm blatowa wpuszczana bez otworu przelewowego z otworem do armatury	CL00 CA-DA
L31846900	Cocktail	Umywalka 45 cm blatowa wpuszczana bez otworu przelewowego z otworem do armatury REFLEX	CL00 CA-DA
L31865000	Cocktail	Umywalka 65 cm blatowa wpuszczana bez otworu przelewowego z otworem do armatury	CL00 CA-DA
L31865900	Cocktail	Umywalka 65 cm blatowa wpuszczana bez otworu przelewowego z otworem do armatury REFLEX	CL00 CA-DA
L31866000	Cocktail	Umywalka 65 cm blatowa wpuszczana bez otworu przelewowego z otworem do armatury	CL00 CA-DA

Geberit Produkcja Sp. z o.o. · ul. Toruńska 154 · 62-000 Kolo · Telefon +48 63 26 18 400· Fax +48 63 26 18 600 · www.geberit.pl

KRS 0000193222 · Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu · IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 100.000.000,00 PLN · NIP 777-27-51-164 · REGON 634551284

KOŁO

Grupa Geberit

Wersje typu wyrobu objęte DOP 20			
Kod identyfikacyjny	Nazwa	Typ produktu	Deklarowane zgodnie z pkt. 6 właściwości użytkowe
L31866900	Cocktail	Umywalka 65 cm blatowa wpuszczana bez otworu przelewowego z otworem do armatury REFLEX	CL00 CA-DA
L22136000	Style	Umywalka 36 cm z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
L22136900	Style	Umywalka 36 cm z otworem przelewowym z otworem do armatury REFLEX	CL25 OF-CA-LR-DA
L21950000	Style	Umywalka 50 cm z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
L21950900	Style	Umywalka 50 cm z otworem przelewowym z otworem do armatury REFLEX	CL25 OF-CA-LR-DA
L21955000	Style	Umywalka 55 cm z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
L21955900	Style	Umywalka 55 cm z otworem przelewowym z otworem do armatury REFLEX	CL25 OF-CA-LR-DA
L21960000	Style	Umywalka 60 cm z otworem przelewowym, z otworem do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
L21960900	Style	Umywalka 60 cm z otworem przelewowym, z otworem do armatury REFLEX	CL25 OF-CA-LR-DA
L21970000	Style	Umywalka 70 cm z otworem przelewowym, z otworem do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
L21970900	Style	Umywalka 70 cm z otworem przelewowym, z otworem do armatury REFLEX	CL25 OF-CA-LR-DA
L22145000	Style	Umywalka 45 cm asymetryczna prawa z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
L22145900	Style	Umywalka 45 cm asymetryczna prawa z otworem przelewowym z otworem do armatury REFLEX	CL25 OF-CA-LR-DA
L21765000	Style	Umywalka 65 cm asymetryczna prawa z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
L21765900	Style	Umywalka 65 cm asymetryczna prawa z otworem przelewowym z otworem do armatury REFLEX	CL25 OF-CA-LR-DA
L21766000	Style	Umywalka 65 cm asymetryczna lewa z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
L21766900	Style	Umywalka 65 cm asymetryczna lewa z otworem przelewowym z otworem do armatury REFLEX	CL25 OF-CA-LR-DA
L21750000	Style	Umywalka narożna 37x50cm z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
L21750900	Style	Umywalka narożna 37x50cm z otworem przelewowym z otworem do armatury REFLEX	CL25 OF-CA-LR-DA
L21855000	Style	Umywalka 55 cm półblatowa z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL15 OF-CA-DA
L21855900	Style	Umywalka 55cm półblatowa z otworem przelewowym z otworem do armatury REFLEX	CL15 OF-CA-DA
L21846000	Style	Umywalka 46 cm podblatowa z otworem przelewowym bez otworu do armatury	CL25 OF-CA-DA
L21846900	Style	Umywalka 46 cm podblatowa z otworem przelewowym bez otworu do armatury REFLEX	CL25 OF-CA-DA
L21850000	Style	Umywalka 50 cm podblatowa z otworem przelewowym bez otworu do armatury	CL25 OF-CA-DA
L21850900	Style	Umywalka 50 cm podblatowa z otworem przelewowym bez otworu do armatury REFLEX	CL25 OF-CA-DA
L51150000	Twins	Umywalka 50cm prostokątna z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
L51150900	Twins	Umywalka 50cm prostokątna z otworem przelewowym z otworem do armatury REFLEX	CL25 OF-CA-LR-DA

KOŁO

Grupa Geberit

Wersje typu wyrobu objęte DOP 20			
Kod identyfikacyjny	Nazwa	Typ produktu	Deklarowane zgodnie z pkt. 6 właściwości użytkowe
L51160000	Twins	Umywalka 60cm prostokątna z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
L51160900	Twins	Umywalka 60cm prostokątna z otworem przelewowym z otworem do armatury REFLEX	CL25 OF-CA-LR-DA
L51950000	Twins	Umywalka 50 cm meblowa z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
L51950900	Twins	Umywalka 50 cm meblowa z otworem przelewowym z otworem do armatury REFLEX	CL25 OF-CA-LR-DA
L51960000	Twins	Umywalka 60 cm meblowa z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
L51960900	Twins	Umywalka 60 cm meblowa z otworem przelewowym z otworem do armatury REFLEX	CL25 OF-CA-LR-DA
L51980000	Twins	Umywalka 80 cm meblowa z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
L51980900	Twins	Umywalka 80 cm meblowa z otworem przelewowym z otworem do armatury REFLEX	CL25 OF-CA-LR-DA
L31950000	Modo	Umywalka 50 cm z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL20 OF-CA-LR-DA
L31950900	Modo	Umywalka 50 cm z otworem przelewowym z otworem do armatury REFLEX	CL20 OF-CA-LR-DA
L31960000	Modo	Umywalka 60 cm z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
L31960900	Modo	Umywalka 60 cm z otworem przelewowym z otworem do armatury REFLEX	CL25 OF-CA-LR-DA
L31980000	Modo	Umywalka 80cm z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
L31980900	Modo	Umywalka 80cm z otworem przelewowym z otworem do armatury REFLEX	CL25 OF-CA-LR-DA
L31900000	Modo	Umywalka 100 cm z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
L31900900	Modo	Umywalka 100 cm z otworem przelewowym z otworem do armatury REFLEX	CL25 OF-CA-LR-DA
1517000	Nova Top	Umywalka 56 cm blatowa wpuszczana z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL20 OF-CA-DA
1527000	Nova Top	Umywalka 60 cm blatowa wpuszczana z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL20 OF-CA-DA
61856000	Nova Top	Umywalka 55 cm podblatowa z otworem przelewowym bez otworu do armatury	CL20 OF-CA-DA
61846000	Nova Top	Umywalka 46 cm podblatowa z otworem przelewowym bez otworu do armatury	CL20 OF-CA-DA
21856000	Nova	Umywalka 56 cm blatowa wpuszczana z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL20 OF-CA-DA
K92140000	Rekord	Umywalka 40cm z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL20 OF-CA-LR-DA
K92040000	Rekord	Umywalka 40 cm z otworem przelewowym bez otworu do armatury	CL20 OF-CA-LR-DA
K91150000	Rekord	Umywalka 50 cm z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL20 OF-CA-LR-DA
K91050000	Rekord	Umywalka 50 cm z otworem przelewowym bez otworu do armatury	CL20 OF-CA-LR-DA
K91155000	Rekord	Umywalka 55 cm z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
K91055000	Rekord	Umywalka 55 cm z otworem przelewowym bez otworu do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
K91160000	Rekord	Umywalka 60 cm z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA

KOŁO

Grupa Geberit

Wersje typu wyrobu objęte DOP 20			
Kod identyfikacyjny	Nazwa	Typ produktu	Deklarowane zgodnie z pkt. 6 właściwości użytkowe
K91060000	Rekord	Umywalka 60 cm z otworem przelewowym bez otworu do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
K91950000	Rekord	Umywalka 50 cm meblowa z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL20 OF-CA-LR-DA
K91942000	Rekord	Umywalka 40 cm meblowa z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL20 OF-CA-LR-DA
K91952000	Rekord	Umywalka 50 cm meblowa z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL20 OF-CA-LR-DA
K91962000	Rekord	Umywalka 60 cm meblowa z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL20 OF-CA-LR-DA
K91450000	Rekord	Umywalka 50 cm z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL00 OF-CA-LR-DA
M11150000	Idol	Umywalka 50 cm z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL20 OF-CA-LR-DA
M11050000	Idol	Umywalka 50 cm z otworem przelewowym bez otworu do armatury	CL20 OF-CA-LR-DA
M11155000	Idol	Umywalka 55 cm z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
M11055000	Idol	Umywalka 55 cm z otworem przelewowym bez otworu do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
M11160000	Idol	Umywalka 55 cm z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
M11060000	Idol	Umywalka 60 cm z otworem przelewowym bez otworu do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
72141000	Solo	Umywalka 40 cm z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL20 OF-CA-LR-DA
72041000	Solo	Umywalka 40 cm z otworem przelewowym bez otworu do armatury	CL20 OF-CA-LR-DA
72942000	Solo	Umywalka 40 cm meblowa z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL20 OF-CA-LR-DA
71950000	Solo	Umywalka 50 cm z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
71150000	Solo	Umywalka 50 cm z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL20 OF-CA-LR-DA
71051000	Solo	Umywalka 50 cm z otworem przelewowym bez otworu do armatury	CL20 OF-CA-LR-DA
71151000	Solo	Umywalka 50 cm z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL20 OF-CA-LR-DA
71061000	Solo	Umywalka 60 cm z otworu przelewowym bez otworu do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
71163000	Solo	Umywalka 60 cm z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
K21645000	Punto	Umywalka 45 cm nablutowa z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL20 OF-CA-DA
K21645900	Punto	Umywalka 45 cm nablutowa z otworem przelewowym z otworem do armatury REFLEX	CL20 OF-CA-DA
1585000	Verone	Umywalka 48,5 cm blatowa wpuszczana z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL25 OF-CA-DA
K11156000	Umywalka stalowa	Umywalka stalowa 56x43,5cm z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL15 OF-CA-LR-DA
K11160000	Umywalka stalowa	Umywalka stalowa 60x45cm z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL20 OF-CA-LR-DA
K82237000	Piano	Umywalka 36 cm z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL20 OF-CA-LR-DA
L91155000	TRAFFIC	Umywalka 55 cm z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA

KOŁO

Grupa Geberit

Wersje typu wyrobu objęte DOP 20			
Kod identyfikacyjny	Nazwa	Typ produktu	Deklarowane zgodnie z pkt. 6 właściwości użytkowe
L91155900	TRAFFIC	Umywalka 55 cm z otworem przelewowym z otworem do armatury REFLEX	CL25 OF-CA-LR-DA
L91160000	TRAFFIC	Umywalka 60 cm z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
L91160900	TRAFFIC	Umywalka 60 cm z otworem przelewowym z otworem do armatury REFLEX	CL25 OF-CA-LR-DA
L91165000	TRAFFIC	Umywalka 65 cm z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
L91165900	TRAFFIC	Umywalka 65 cm z otworem przelewowym z otworem do armatury REFLEX	CL25 OF-CA-LR-DA
L91170000	TRAFFIC	Umywalka 70 cm z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
L91170900	TRAFFIC	Umywalka 70 cm z otworem przelewowym z otworem do armatury REFLEX	CL25 OF-CA-LR-DA
L92145000	TRAFFIC	Umywalka 45 cm meblowa z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL20 OF-CA-LR-DA
L92145900	TRAFFIC	Umywalka 45cm meblowa z otworem przelewowym z otworem do armatury REFLEX	CL20 OF-CA-LR-DA
L91161000	TRAFFIC	Umywalka 60 cm meblowa z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
L91161900	TRAFFIC	Umywalka 60cm meblowa z otworem przelewowym z otworem do armatury REFLEX	CL25 OF-CA-LR-DA
L91175000	TRAFFIC	Umywalka 75 cm meblowa z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
L91175900	TRAFFIC	Umywalka 75 cm meblowa z otworem przelewowym z otworem do armatury REFLEX	CL25 OF-CA-LR-DA
L91190000	TRAFFIC	Umywalka 90 cm meblowa z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
L91190900	TRAFFIC	Umywalka 90 cm meblowa z otworem przelewowym z otworem do armatury REFLEX	CL25 OF-CA-LR-DA
L91090000	TRAFFIC	Umywalka 90 cm z otworem przelewowym bez otworu do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
L91090900	TRAFFIC	Umywalka 90 cm z otworem przelewowym bez otworu do armatury REFLEX	CL25 OF-CA-LR-DA
L91590000	TRAFFIC	Umywalka 90 cm meblowa z otworem przelewowym z 2 otworami do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
L91590900	TRAFFIC	Umywalka 90 cm meblowa z otworem przelewowym z 2 otworami do armatury REFLEX	CL25 OF-CA-LR-DA
L91120000	TRAFFIC	Umywalka 120 cm z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
L91120900	TRAFFIC	Umywalka 120 cm z otworem przelewowym z otworem do armatury REFLEX	CL25 OF-CA-LR-DA
L91020000	TRAFFIC	Umywalka 120 cm z otworem przelewowym bez otworu do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
L91020900	TRAFFIC	Umywalka 120 cm z otworem przelewowym bez otworu do armatury REFLEX	CL25 OF-CA-LR-DA
L91520000	TRAFFIC	Umywalka 120 cm meblowa z otworem przelewowym z 2 otworami do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
L91152900	TRAFFIC	Umywalka 120 cm meblowa z otworem przelewowym z 2 otworami do armatury REFLEX	CL25 OF-CA-LR-DA
L91020000	TRAFFIC	Umywalka 120 cm z otworem przelewowym bez otworu do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
L91020900	TRAFFIC	Umywalka 120 cm z otworem przelewowym bez otworu do armatury REFLEX	CL25 OF-CA-LR-DA

KOŁO

Grupa Gebert

Wersje typu wyrobu objęte DOP 20			
Kod identyfikacyjny	Nazwa	Typ produktu	Deklarowane zgodnie z pkt. 6 właściwości użytkowe
L91021000	TRAFFIC	Umywalka 120cm meblowa z 2 otworami przelewowymi bez otworów do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
L91021900	TRAFFIC	Umywalka meblowa 120cm z 2 otworami przelewowymi bez otworów do armatury REFLEX	CL25 OF-CA-LR-DA
L91521000	TRAFFIC	Umywalka meblowa 120 cm z 2 otworami przelewowymi z 2 otworami do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
L91521900	TRAFFIC	Umywalka meblowa 120 cm z 2 otworami przelewowymi z 2 otworami do armatury REFLEX	CL25 OF-CA-LR-DA
M22440000	Life!	Umywalka 40 cm prawa bez otworu przelewowego z otworem do armatury	CL00 CA-LR-DA
M22440900	Life!	Umywalka 40 cm prawa bez otworu przelewowego z otworem do armatury REFLEX	CL00 CA-LR-DA
M22441000	Life!	Umywalka 40 cm lewa bez otworu przelewowego z otworem do armatury	CL00 CA-LR-DA
M22441900	Life!	Umywalka 40 cm lewa bez otworu przelewowego z otworem do armatury REFLEX	CL00 CA-LR-DA
M21010000	Life!	Umywalka 100 cm z otworem przelewowym bez otworu do armatury	CL 25 OF-CA-LR-DA
M21010900	Life!	Umywalka 100 cm z otworem przelewowym bez otworu do armatury REFLEX	CL25 OF-CA-LR-DA
M21110000	Life!	Umywalka 100 cm z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
M21110900	Life!	Umywalka 100 cm z otworem przelewowym z otworem do armatury REFLEX	CL25 OF-CA-LR-DA
M21030000	Life!	Umywalka 130 cm z otworem przelewowym bez otworu do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
M21030900	Life!	Umywalka 130 cm z otworem przelewowym bez otworu do armatury REFLEX	CL25 OF-CA-LR-DA
M21130000	Life!	Umywalka 130 cm z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL 25 OF-CA-LR-DA
M21130900	Life!	Umywalka 130 cm z otworem przelewowym z otworem do armatury REFLEX	CL25 OF-CA-LR-DA
M21510000	Life!	Umywalka 100 cm meblowa z otworem przelewowym z 2 otworami do armatury	CL 25 OF-CA-LR-DA
M21510900	Life!	Umywalka 100 cm meblowa z otworem przelewowym z 2 otworami do armatury REFLEX	CL25 OF-CA-LR-DA
M21530000	Life!	Umywalka 130 cm z otworem przelewowym z 2 otworami do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
M21530900	Life!	Umywalka 130 cm z otworem przelewowym z 2 otworami do armatury REFLEX	CL25 OF-CA-LR-DA
M21160000	Life!	Umywalka 60 cm z otworem przelewowym z otworami do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
M21160900	Life!	Umywalka 60 cm z otworem przelewowym z otworami do armatury REFLEX	CL25 OF-CA-LR-DA
M21170000	Life!	Umywalka 70 cm asymetryczna lewa z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
M21170900	Life!	Umywalka 70 cm asymetryczna lewa z otworem przelewowym z otworem do armatury REFLEX	CL25 OF-CA-LR-DA
M21171000	Life!	Umywalka 70 cm asymetryczna prawa z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
M21171900	Life!	Umywalka 70 cm asymetryczna prawa z otworem przelewowym z otworem do armatury REFLEX	CL25 OF-CA-LR-DA

KOŁO

Grupa Geberit

Wersje typu wyrobu objęte DOP 20			
Kod identyfikacyjny	Nazwa	Typ produktu	Deklarowane zgodnie z pkt. 6 właściwości użytkowe
M21171900	Life!	Umywalka 70 cm asymetryczna prawa z otworem przelewowym z otworem do armatury REFLEX	CL25 OF-CA-LR-DA
M21180000	Life!	Umywalka 80 cm z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
M21180900	Life!	Umywalka 80 cm z otworem przelewowym z otworem do armatury REFLEX	CL25 OF-CA-LR-DA
K18060000	Umywalka ze stali	Umywalka stalowa 60x47cm bez otworu przelewowego z otworem do armatury	CL00 CA-LR-DA
K12840000	Umywalka ze stali	Umywalka blatowa stalowa wpuszczana Ø45/39cm z otworem przelewowym bez otworu do armatury	CL25 OF-CA-DA
K12848000	Umywalka ze stali	Umywalka podblatowa stalowa Ø45/39cm z otworem przelewowym bez otworów do armatury	CL25 OF-CA-DA
K11053000	Umywalka ze stali	Umywalka stalowa 53x47cm bez otworu przelewowego z otworem do armatury	CL00 CA-LR-DA
L72945000	FREJA	Umywalka 45 cm meblowa z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
L71955000	FREJA	Umywalka 55 cm meblowa z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
L71965000	FREJA	Umywalka 65 cm meblowa z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
L81950000	RUNA	Umywalka 50 cm meblowa z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
L81960000	RUNA	Umywalka 60 cm meblowa z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
M32146000	NOVA PRO	Umywalka 45 cm prostokątna z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL20 OF-CA-LR-DA
M32136000	NOVA PRO	Umywalka 36 cm owalna z otworem przelewowym, z otworem do armatury	CL20 OF-CA-LR-DA
M31165000	NOVA PRO	Umywalka 65 cm owalna z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
M31166000	NOVA PRO	Umywalka 65 cm prostokątna z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
M32735000	NOVA PRO	Umywalka narożna 35x41,5 cm z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL20 OF-CA-LR-DA
M31750000	NOVA PRO	Umywalka narożna 50x59cm cm z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
M32137000	NOVA PRO	Umywalka 36 cm prostokątna z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL20 OF-CA-LR-DA
M32145000	NOVA PRO	Umywalka 45 cm owalna z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL20 OF-CA-LR-DA
M31150000	NOVA PRO	Umywalka 50 cm owalna z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
M31151000	NOVA PRO	Umywalka 50 cm prostokątna z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL20 OF-CA-LR-DA
M31155000	NOVA PRO	Umywalka 55 cm owalna z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
M31156000	NOVA PRO	Umywalka 55 cm prostokątna z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
M31160000	NOVA PRO	Umywalka 60 cm owalna z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
M31161000	NOVA PRO	Umywalka 60 cm prostokątna z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
M32247000	NOVA PRO	Umywalka 45 cm prawa z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL20 OF-CA-LR-DA

KOLO

Grupa Geberit

Wersje typu wyrobu objęte DOP 20			
Kod identyfikacyjny	Nazwa	Typ produktu	Deklarowane zgodnie z pkt. 6 właściwości użytkowe
M32347000	NOVA PRO	Umywalka 45 cm lewa z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL20 OF-CA-LR-DA
M38155000	NOVA PRO	Umywalka 55 cm z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
M38455000	NOVA PRO	Umywalka 55 cm bez otworu przelewowego z otworem do armatury	CL00 CA-LR-DA
M38465000	NOVA PRO	Umywalka 65cm bez otworu przelewowego z otworem do armatury	CL00 OF-CA-LR-DA
M38165000	NOVA PRO	Umywalka 65cm z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
M31856000	NOVA PRO	Umywalka 55 cm blatowa wpuszczana z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL25 OF-CA-DA
M31856900	NOVA PRO	Umywalka 55 cm blatowa wpuszczana z otworem przelewowym z otworem do armatury REFLEX	CL25 OF-CA-DA
M31861000	NOVA PRO	Umywalka 60 cm blatowa wpuszczana z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL25 OF-CA-DA
M31858000	NOVA PRO	Umywalka 55 cm półblatowa z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL25 OF-CA-DA
M31050000	NOVA PRO	Umywalka 50 cm owalna z otworem przelewowym bez otworu do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
M31051000	NOVA PRO	Umywalka 50cm prostokątna z otworem przelewowym bez otworu do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
M31055000	NOVA PRO	Umywalka 55 cm owalna z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
M31056000	NOVA PRO	Umywalka 55cm prostokątna z otworem przelewowym bez otworu do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
4037000	AQUALINO	Umywalka 37 cm z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL20 OF-CA-LR-DA
4058000	AQUALINO	Umywalka 56 cm blatowa wpuszczana z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL20 OF-CA-LR-DA
M31655000	NOVA PRO	Umywalka 55cm półblatowa z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
M31656000	NOVA PRO	Umywalka 55cm półblatowa z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
M31455000	NOVA PRO	Umywalka 55cm półblatowa bez otworu przelewowego bez otworu do armatury	CL00 CA-DA
M31456000	NOVA PRO	Umywalka 55cm półblatowa bez otworu przelewowego bez otworu do armatury	CL00 CA-DA
M31461000	NOVA PRO	Umywalka prostokątna 60 cm bez otworu przelewowego bez otworu do armatury	CL00 CA-DA
500.700.01.6	VARIFORM	Umywalka 40 cm blatowa wpuszczana z otworem przelewowym bez otworu do armatury	CL25 OF-CA-DA
500.704.01.6	VARIFORM	Umywalka 48 cm blatowa wpuszczana z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL25 OF-CA-DA
500.708.01.6	VARIFORM	Umywalka 50 cm blatowa wpuszczana z otworem przelewowym bez otworu do armatury	CL25 OF-CA-DA
500.712.01.6	VARIFORM	Umywalka 50 cm blatowa wpuszczana z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL25 OF-CA-DA
500.716.01.6	VARIFORM	Umywalka 55 cm blatowa wpuszczana z otworem przelewowym bez otworu do armatury	CL25 OF-CA-DA
500.720.01.6	VARIFORM	Umywalka 55 cm blatowa wpuszczana z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL25 OF-CA-DA
500.724.01.6	VARIFORM	Umywalka 60 cm blatowa wpuszczana z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL25 OF-CA-DA
500.728.01.6	VARIFORM	Umywalka 60 cm blat. wpuszczana z otworem przelewowym bez otworu do armatury	CL25 OF-CA-DA

KOŁO

Grupa Geberit

Wersje typu wyrobu objęte DOP 20			
Kod identyfikacyjny	Nazwa	Typ produktu	Deklarowane zgodnie z pkt. 6 właściwości użytkowe
500.732.01.6	VARIFORM	Umywalka 60 cm blatowa wpuszczana z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL25 OF-CA-DA
500.736.01.6	VARIFORM	Umywalka 55 cm blatowa wpuszczana z otworem przelewowym bez otworu do armatury	CL25 OF-CA-DA
500.740.01.6	VARIFORM	Umywalka 55 cm blatowa wpuszczana z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL25 OF-CA-DA
500.744.01.6	VARIFORM	Umywalka 33 cm podblatowa z otworem przelewowym bez otworu do armatury	CL25 OF-CA-DA
500.748.01.6	VARIFORM	Umywalka 42 cm podblatowa z otworem przelewowym bez otworu do armatury	CL25 OF-CA-DA
500.752.01.6	VARIFORM	Umywalka 50 cm podblatowa z otworem przelewowym bez otworu do armatury	CL25 OF-CA-DA
500.756.01.6	VARIFORM	Umywalka 55 cm podblatowa z otworem przelewowym bez otworu do armatury	CL25 OF-CA-DA
500.760.01.6	VARIFORM	Umywalka 45 cm podblatowa z otworem przelewowym bez otworu do armatury	CL25 OF-CA-DA
500.764.01.6	VARIFORM	Umywalka 50 cm podblatowa z otworem przelewowym bez otworu do armatury	CL25 OF-CA-DA
500.768.01.6	VARIFORM	Umywalka 40 cm nablatoowa bez otworu przelewowego bez otworu do armatury	CL00 OF-CA-DA
500.769.01.6	VARIFORM	Umywalka 45 cm nablatoowa z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL25 OF-CA-DA
500.771.01.6	VARIFORM	Umywalka 55 cm nablatoowa z otworem przelewowym bez otworu do armatury	CL00 OF-CA-DA
500.772.01.6	VARIFORM	Umywalka 60 cm nablatoowa z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL25 OF-CA-DA
500.774.01.6	VARIFORM	Umywalka 55 cm nablatoowa z otworem przelewowym bez otworu do armatury	CL00 OF-CA-DA
500.775.01.6	VARIFORM	Umywalka 50 cm nablatoowa z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL25 OF-CA-DA
500.777.01.6	VARIFORM	Umywalka 60 cm nablatoowa z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL25 OF-CA-DA
500.779.01.6	VARIFORM	Umywalka 60 cm nablatoowa z otworem przelewowym bez otworu do armatury	CL00 OF-CA-DA
500.780.01.6	VARIFORM	Umywalka 60 cm nablatoowa z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL25 OF-CA-DA

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Higiena osobista (PH)

3. Producent:

GEBERIT PRODUKCJA sp. z o.o. ul. Toruńska 154, 62-600 Koło, Polska

Tel. +48 63 26 18 400 Fax: +48 63 26 18 600

www.kolo.com.pl

4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 4**



5. Norma zharmonizowana:
EN 14688:2006

6. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Skrót	Właściwości użytkowe	Norma zharmonizowana
Zdolność do czyszczenia	CA	Spełnia	EN 14688:2006
Odporność na obciążenie	LR	Spełnia	
Klasa otworu przelewowego	CL	Klasa techniczna – CL 25, 20, 15, 10 lub 00	
Trwałość	DR	Spełnia	
Wydajność otworu przelewowego	OF	Spełnia	

Właściwości użytkowe dla poszczególnych wersji wyrobu określonych w punkcie 1 są zgodne z właściwościami użytkowymi zadeklarowanymi w punkcie 6.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej, a jej kopia udostępniona na stronie internetowej: www.kolo.com.pl

W imieniu producenta podpisał:

Marcin Szymczak

.....
Specjalista ds. Certyfikacji

Koło, dnia 28.05.2018



DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Nr 058/H-UP z dn. 21/12/2012

1. Producent wyrobu budowlanego:

- Niczuk Metall - PL, Spółka Jawna, 11-041 Olsztyn, Wilimowo 2, Polska

2. Nazwa wyrobu budowlanego:

- Obejma pojedyncza zwykła Hobby typ H-UPZ
- Obejma pojedyncza z wkładką gumową Hobby typ H-UPG

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:

- PKWiU 25.99.29.0

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

- Do podwieszania przewodów instalacyjnych

5. Specyfikacja techniczna:

- Aprobata Techniczna ITB AT-15-7247/2012 „Obejmy Typu NICZUK HOBBY Do Podwieszania Przewodów Instalacyjnych” Warszawa, 2012, Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

- kształt, wymiary, wytrzymałość mechaniczna, gatunek materiału, odporność na korozję, oznakowanie

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego.....nie dotyczy.....

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5.

Wilimowo,
21.12.2012 Wilimowo

(miejsce i data wystawienia)

KIEROWNIK
PRODUKCJI I NARZĘDZIOWNI
Rzadkowska
mgr inż. Wioletta Rzadkowska

(imię, nazwisko, podpis osoby upoważnionej)

Niczuk Metall - PL Spółka Jawna
Wilimowo 2, 11-041 Olsztyn
Tel: +48 89 521 19 60
Fax: +48 89 512 97 25
biuro@niczuk.pl

www.niczuk.pl

Sąd Rejonowy w Olsztynie
VIII Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000029495
NIP: 739 000 05 59
Regon: 008024773

Bank Pekao SA O/Olsztyn numer konta 45 1240 1590 1111 0000 1426 8528



KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr BCA/2018

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

a. ASTER CHROM bat. zlewozmywakowa	h. ASTER CHROM bat. zlewozmywakowa
b. ASTER CHROM bat. zlewozmywakowa	i. ASTER GRAFITOWY GRANIT bat. zlewozmywakowa
c. ASTER CHROM bat. zlewozmywakowa	j. ASTER PIASKOWY GRANIT bat. zlewozmywakowa
d. ASTER CHROM bat. zlewozmywakowa	k. ASTER CZARNY-MIEDŹ bat. zlewozmywakowa
e. ASTER CHROM bat. zlewozmywakowa	l. ASTER CZARNY-CHROM bat. zlewozmywakowa
f. ASTER CHROM bat. zlewozmywakowa	m. ASTER BIAŁY-CHROM bat. zlewozmywakowa
g. ASTER CHROM bat. zlewozmywakowa	
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: baterie sanitarne udostępniane pod kodami:

a. BCA 061M	d. BCA 065M	g. BCA 072M	j. BCA 772M	m. BCA W730
b. BCA 062M	e. BCA 066M	h. BCA 073M	k. BCA B64M	
c. BCA 064M	f. BCA 071M	i. BCA 272M	l. BCA B730	
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: w instalacjach sanitarnych zamontowanych w pomieszczeniach do higieny ciała (szatnie, łazienki itp.) i w kuchniach, tzn. do użycia w wannach, umywalkach, miskach bidetowych, prysznicach i zlewozmywakach.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: Deante Antczak Sp.J. al. Kościuszki 3, 90-418 Łódź.
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, jeśli został ustanowiony: brak.
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4.
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
 - a. Polska Norma wyrobu: PN-EN 817:2008.
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Specyfikacja techniczna	Uwagi
Dla elementów wyrobu podlegających pod PN-EN 817:2008			
Materiały	Spełnia	PN-EN 817:2008	Część 5
Wymiary	Spełnia	PN-EN 817:2008	Część 6
Szczelność	Spełnia	PN-EN 817:2008	Część 8
Wytrzymałość na ciśnienie	Spełnia	PN-EN 817:2008	Część 9
Właściwości hydrauliczne (klasa przepływu)	Spełnia Przy założonym ciśnieniu 0,3 MPA a. BCA 061M – klasa A b. BCA 062M – klasa S c. BCA 064M – klasa Z d. BCA 065M – klasa A e. BCA 066M – klasa A f. BCA 071M – klasa A g. BCA 072M – klasa Z h. BCA 073M – klasa A i. BCA 271M – klasa Z j. BCA 772M – klasa Z k. BCA B64M – klasa Z l. BCA B730 – klasa A m. BCA W730 – klasa A	PN-EN 817:2008	Część 10
Siła mechaniczna – test skręcania	Spełnia	PN-EN 817:2008	Część 11
Wytrzymałość mechaniczna	Spełnia	PN-EN 817:2008	Część 12
Zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym	Spełnia	PN-EN 817:2008	Część 13
Właściwości akustyczne	a. BCA 061M – grupa II b. BCA 062M – grupa I c. BCA 064M – grupa II d. BCA 065M – grupa II e. BCA 066M – grupa II f. BCA 071M – grupa II	PN-EN 817:2008	Część 14



Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Specyfikacja techniczna	Uwagi
	g. BCA 072M – grupa II h. BCA 073M – grupa II i. BCA 271M – grupa II j. BCA 772M – grupa II k. BCA B64M – grupa II l. BCA B730 – grupa II m. BCA W730 – grupa II		

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Łódź, 2018-01-02
Aktualizacja: 2018-07-30

W imieniu producenta podpisał:

Antczak Sp. J.
Wojciech Piotrowski, prokurent
Dyrektor Generalny
PROKURENT