

MPA STUTTGART  
Otto-Graf-Institut  
Materialpruefunganstalt – Universitaet Stuttgart

**Certyfikat zgodności UE dla znaku CE**  
**0432-BPR-0010**

zgodnie z wytycznymi Rady Europy z dnia 21. grudnia 1988 dotyczącymi ujednolicenia przepisów prawnych i administracyjnych dotyczących produktów dla budownictwa w państwach członkowskich - 89/106/EWG- (Wytyczne dot. produktów budowlanych – BPR), zmienionymi przez wytyczne Rady Europy z dn. 22 lipca 1993 –93/68/EWG – zaadoptowanymi do warunków niemieckich przez Prawo Budowlane – BauPG z 28. kwietnia 1998 potwierdza się, że wyroby:

**Zamykacze nawierzchniowe z szyną ślizgową serii**  
**GEZE TS 5000**

według zestawienia i klasyfikacji wymienionej w załączniku 1 do Certyfikatu wprowadzone do obiegu przez

**GEZE GmbH,**  
Reinold-Voester-Str. 21-29, D-71229 Leonberg

i wyprodukowane przez

**GEZE GmbH,**  
Reinold-Voester-Str. 21-29, D-71229 Leonberg

zostały poddane kontroli zakładowej podczas produkcji oraz dodatkowym badaniom próbek pobranych z zakładu produkcyjnego, wykonanym według ustalonego programu badań producenta i że przez notyfikowaną jednostkę badawczą przeprowadzone zostały podstawowe badania istotnych właściwości produktu oraz inspekcja zakładu produkcyjnego i kontroli wewnątrzzakładowej, również bieżąca kontrola, jej ocena i wydana została opinia dotycząca tej kontroli. Niniejszy certyfikat potwierdza, że zastosowane zostały wszystkie przepisy zawarte w załączniku ZA normy zharmonizowanej

**EN 1154:2003 - 04**

I że wyrób budowlany spełnia wszystkie wymagania tej normy.  
Certyfikat został sporządzony po raz pierwszy w dn. 15.12.2003 i jest ważny do momentu wprowadzenia zmian w ustaleniach wymienionej wyżej normy albo wprowadzenia zmiany warunków wytwarzania albo kontroli wewnątrzzakładowej w zakładzie Producenta.

Stuttgart, 15.12.2003

Jednostka certyfikująca:  
Materialpruefungsamt Nordrhein-Westfalen

Podpisano:  
Dip.-Phys Karrenberg  
Kierownik jednostki certyfikującej

Wbudowano na obiekcie...

ul. Wawrzanki 180  
Marek Trojan  
KIEROWNIK ROBÓT

**DOKUMENTACJA**  
**WYKONAWCZA**

# Samozamykacze z regulacją przebiegu zamykania według DIN EN 1154

## Samozamykacze serii TS 5000

|                       |                                                                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ samozamykacza:    | TS 5000                                                                                                                    |
| Opis wyrobu:          | Samozamykacz z przekładnią zębatą liniową z hydrauliczną regulacją przebiegu zamykania i regulowanym tłumieniem otwierania |
| Przeniesienie napędu: | Szyna ślizgowa                                                                                                             |
| Rodzaj montażu:       | Montaż standardowy według załącznika 1 do DIN EN 1154                                                                      |
| Wielkość              | 2-6                                                                                                                        |
| Klasyfikacja:         | 4 8 6/2 1 1 4                                                                                                              |
| Uwagi:                | <u>Możliwość stosowania przedłużonej do 26mm piasty dźwigni</u>                                                            |

|                       |                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ samozamykacza:    | TS 5000 S-IS                                                                                                                                                                                                    |
| Opis wyrobu:          | Samozamykacz z przekładnią zębatą liniową z hydrauliczną regulacją przebiegu zamykania, regulowanym tłumieniem otwierania, z opóźnieniem zamykania oraz z wbudowanym mechanizmem regulacji kolejności zamykania |
| Przeniesienie napędu: | Szyna ślizgowa                                                                                                                                                                                                  |
| Rodzaj montażu:       | Montaż standardowy według załącznika 1 do DIN EN 1154                                                                                                                                                           |
| Wielkość              | 2-6                                                                                                                                                                                                             |
| Klasyfikacja:         | 4 8 6/2 1 1 4                                                                                                                                                                                                   |
| Uwagi:                | <u>Możliwość stosowania przedłużonej do 26mm piasty dźwigni</u>                                                                                                                                                 |

|                       |                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ samozamykacza:    | TS 5000 L                                                                                                                                                                                                    |
| Opis wyrobu:          | Samozamykacz z przekładnią zębatą liniową z hydrauliczną regulacją przebiegu zamykania i regulowanym tłumieniem otwierania. Kierunek obrotu osi przeciwny względem kierunku obrotu osi samozamykacza TS 5000 |
| Przeniesienie napędu: | Szyna ślizgowa                                                                                                                                                                                               |
| Rodzaj montażu:       | Montaż na skrzydle po stronie przeciwnej do zawiasów                                                                                                                                                         |
| Wielkość              | 2-6                                                                                                                                                                                                          |
| Klasyfikacja:         | 3 8 6/2 1 1 4                                                                                                                                                                                                |
| Uwagi:                | <u>Możliwość stosowania przedłużonej do 26mm piasty dźwigni</u>                                                                                                                                              |

Wbudowano na obiekcie...

ul. Wawrowska 180

Marek Trojan  
KIEROWNIK ROBÓT

Typ samozamykacza: TS 5000 IS

Opis wyrobu: Samozamykacz z przekładnią zębatą liniową z hydrauliczną regulacją przebiegu zamykania i regulowanym tłumieniem otwierania oraz z wbudowanym mechanizmem regulacji kolejności zamykania

Przeniesienie napędu: Szyna ślizgowa

Rodzaj montażu: Montaż standardowy według załącznika 1 do DIN EN 1154

Wielkość 2-6

Klasyfikacja: 4 8 6/2 1 1 4

Uwagi: Możliwość stosowania przedłużonej do 26mm piasty dźwigni

Typ samozamykacza: TS 5000

Opis wyrobu: Samozamykacz z przekładnią zębatą liniową z hydrauliczną regulacją przebiegu zamykania i regulowanym tłumieniem otwierania

Przeniesienie napędu: Szyna ślizgowa

Rodzaj montażu: Montaż odwrócony na ościeżnicy po stronie przeciwnej do zawiasów

Wielkość 2-6

Klasyfikacja: 3 8 6/2 1 1 4

Uwagi: Możliwość stosowania przedłużonej do 26mm piasty dźwigni

Typ samozamykacza: TS 5000 L-IS

Opis wyrobu: Samozamykacz z przekładnią zębatą liniową z hydrauliczną regulacją przebiegu zamykania i regulowanym tłumieniem otwierania. Kierunek obrotu osi przeciwny względem kierunku obrotu osi samozamykacza TS 5000. Wbudowany mechanizm regulacji kolejności zamykania.

Przeniesienie napędu: Szyna ślizgowa

Rodzaj montażu: Montaż na skrzydle po stronie przeciwnej do zawiasów

Wielkość 2-6

Klasyfikacja: 3 8 6/2 1 1 4

Uwagi: Możliwość stosowania przedłużonej do 26mm piasty dźwigni

Wbudowano na obiekcie...

ul. Wawrzynka 180

Marek Trojan  
KIEROWNIK ROBÓT

DOKUMENTACJA  
POWYKONAWCZA

664

Typ samozamykacza: TS 5000 S  
 Opis wyrobu: Samozamykacz z przekładnią zębatą liniową z hydrauliczną regulacją przebiegu zamykania, regulowanym tłumieniem otwierania i wbudowaną funkcją opóźnienia zamykania  
 Przeniesienie napędu: Szyna ślizgowa  
 Rodzaj montażu: Montaż standardowy według załącznika 1 do DIN EN 1154  
 Wielkość 2-6  
 Klasyfikacja: 4 8 6/2 1 1 4  
 Uwagi: Możliwość stosowania przedłużonej do 26mm piasty dźwigni

Typ samozamykacza: TS 5000 S  
 Opis wyrobu: Samozamykacz z przekładnią zębatą liniową z hydrauliczną regulacją przebiegu zamykania, regulowanym tłumieniem otwierania i wbudowaną funkcją opóźnienia zamykania  
 Przeniesienie napędu: Szyna ślizgowa  
 Rodzaj montażu: Montaż odwrócony na ościeżnicy po stronie przeciwnej do zawiasów  
 Wielkość 2-6  
 Klasyfikacja: 4 8 6/2 1 1 4  
 Uwagi: Możliwość stosowania przedłużonej do 26mm piasty dźwigni

Typ samozamykacza: TS 5000 L  
 Opis wyrobu: Samozamykacz z przekładnią zębatą liniową z hydrauliczną regulacją przebiegu zamykania i regulowanym tłumieniem otwierania. Kierunek obrotu osi przeciwny względem kierunku obrotu osi samozamykacza TS 5000.  
 Przeniesienie napędu: Szyna ślizgowa  
 Rodzaj montażu: Montaż na skrzydle po stronie przeciwnej do zawiasów  
 Wielkość 2-6  
 Klasyfikacja: 3 8 6/2 1 1 4  
 Uwagi: Możliwość stosowania przedłużonej do 26mm piasty dźwigni

Wbudowano na obiekcie... ul. Wawrzowska 180

Marek Trojan  
 KIEROWNIK ROBÓT  
 DOKUMENTACJA  
 POWYKONAWCZA

**Deklaracja zgodności - znak CE****Producent:****GEZE GmbH,****Reinold-Voester-Str. 21-29, D-71229 Leonberg****Nazwa wyrobu:****Zamykacz nawierzchniowy do drzwi****GEZE TS 5000, TS 5000 S-IS, TS 5000 L, TS 5000 IS, TS 5000 L-IS****Certyfikat zgodności dla znaku CE:****0432-BPR-0010****Deklaracja zgodności:**

Zamykacze drzwiowe będące przedmiotem deklaracji zostały skonstruowane i wykonane na wyłączną odpowiedzialność Producenta w oparciu o wymienione niżej wytyczne i normy.

**Wytyczne UE:****Wytyczne BPR 89/106/EWG****Normy europejskie:****EN 1154****Podpisano:****Hermann Alber****Dyrektor Zakładu****Leonberg, 08.czerwca 2004****Wbudowano na obiekcie...***ul. Wawrzynowa 100***Marek Trojan**  
**KIEROWNIK ROBÓT****DOKUMENTACJA**  
**POWYKONAWCZA**