

do klientów i użytkowników produktów

14.08.2023

## Deklaracja producenta

Klej fasadowy do EPDM illbruck OT015  
Klej do EPDM illbruck CT113

Powyższe kleje są produkowane zgodnie z normami jakości ISO 9001. Każda partia produkcyjna jest testowana i certyfikowana zgodnie z właściwą specyfikacją produkcyjną przed dopuszczeniem do sprzedaży i dostawą. Niniejszym możemy potwierdzić, że skład produktów OT015 i CT113 pozostaje niezmienny od czasu ich wprowadzenia do obrotu. Parametry techniczne i wydajność również nie uległy zmianie.


Membrany EPDM podlegają normie EN 13984 *Elastyczne wyroby wodochronne - wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku - definicje i właściwości*.

Wspomniana norma nie określa jednak wartości progowych dotyczących odporności na ścinanie lub właściwości mechanicznych wpływających na połączenia klejowe.

Ponieważ nie ma w Europie normy dotyczącej stosowania kleju EPDM, Tremco CPG przeprowadził serię testów z zakresu ich zastosowania w celu potwierdzenia trwałej wydajności klejów w praktycznych zastosowaniach (np. raport z badań ITB LZM00-1281/18/R11NZM).

W przypadku dalszych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Pozdrawiam

  
kevin Noakes (Aug 17, 2023 09:17 GMT+1)  
Kevin Noakes  
Ekspert ds. badań i rozwoju powłok  
powierzchniowych

  
Simon Pronath  
Europejski menedżer produktu  
ds. uszczelnaczy i klejów

  
**DOKUMENTACJA  
POWYKONAWCZA**

Dyrektorzy zarządzający: Walter Geyer, Richard Hill, Daniel  
Johnson Sąd rejonowy w Ambergu: HRB 3932, NIP: DE123737873

118